


OZN.	SCHÉMA	POPIS	R.Š. (mm)	M.J.	MNOŽ.
K 8		STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ) OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY Z LAKOPLASTOVANÉHO PLECHU hr. 0,6 mm - FARBA VIĎ. POHLADY FAREBNÉ RIEŠENIE VRÁTANE OCEĽOVEJ PRÍPONKY NA KOTVENIE 4 ks / m´	800	m´	210,00
POZNÁMKY ► VO VÝPISE KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV NIE JE RÁTANÉ SO STRATNÝM ► VO VÝPISE KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV SÚ VYKÁZANÉ "PRESNÉ" DĹŽKY - KU KAŽDEJ DĹŽKE VÝROBKU JE POTREBNÉ PRI KALKULÁCII ICH CELKOVÚ DĹŽKU NAVÝŠIŤ O cca 10 % (DL. +10% REZERVA) ► U VŠETKÝCH VÝROBKOV JE POTREBNÉ PRED ZAČATÍM VÝROBY ZAMERAŤ NA STAVBE ICH DĹŽKY, UHLY, ODSKOČENIA, ... ► ODSADENIE HRANY OPLECHOVANIA OD POVRCHU HOTOVEJ FASÁDY MUSÍ BYŤ PRI OPLECHOVANÍ DO ŠÍRKY 500 mm NAJMENEJ 30mm A PRI VÄČŠEJ ŠÍRKE NAJMENEJ 50mm					