

## **Povrch TERRAWAY**

Utesnenie zeme cez budovy a chodníky má veľmi vážne dôsledky na niekoľko zložiek životného prostredia.

Prostredníctvom vyššieho špecifického povrchu ukladá TerraWay® po daždi viac vody, ktorá sa môže odparovať.

Vzhľadom na rýchlosť infiltrácie TerraWay® je povrchový odtok obmedzený na minimum a zvyšuje infiltráciu a obnovu podzemnej vody.

TerraWay® udržiava dažďovú vodu mimo kanalizácie, znižuje náklady na údržbu atď.

Silná povrchová vrstva s minimálnou pevnosťou v tlaku 10 N/ mm<sup>2</sup>

Priepustná pre vodu a vzduch.

Priepustná pre vodu a vzduch, s priepustnosťou 1800 litrov za meter štvorcový za hodinu.

Plocha bez sklzu (vysoká priľnavosť, R11) s nízkym trením, pohodlnou chôdzou.

Ekologicky šetrné: LAGA Z0 (môže byť inštalované bez obmedzenia).

Netoxický, bez lúhovania jemných častíc.

Jednoduchá obsluha, ľahká oprava.

Voľný tvar.

Návrh a farbenie závisí od dostupných vhodných miestnych materiálových zdrojov. Naša požiadavka na farebnosť: šedo-béžová

Zníženie hluku a povrchového prachu.

Viac info: [www.terraway.eu](http://www.terraway.eu)