NsP GALANTA

VÝKAZ OCEĽ. PRVKOV - PREKRYTIA:

POL.	NÁZOV	MJ	KS	HM.kg/m	HMOTN.	POZNÁMKA
1	Zv U160 - zvarené	3,00	2	37,60	225,60 kg	
2	Zv U160 - zvarené	15,22	1	37,60	572,23 kg	
3	Zv U140 - zvarené	2,86	3	32,00	274,75 kg	
4	U160	15,22	1	18,80	283,09 kg	KVANT. 30.2.B. STROPU LÓDIA ZÁBRADLO, HMOTNOSŤ ZÁBRADLIA
5	PÁSOVINA 150/5	14,96	2	5,89	176,22 kg	• PRIEMERNÁ PREDVÍATA - 0% • V MIESTE MENOVITÉHO KRÍDLOVÝ LÍSTA - 451,33
6	OCEĽOVÁ TRUBKA ⌀114, HR. STENY 8MM	1,50	2	23,30	69,54 kg	PRVKY: D OCEĽU PLATNOSTI • POL.32 • ZVARKOVÝ PROFIL - POL.3
7	OCEĽOVÁ TRUBKA ⌀114, HR. STENY 8MM	2,10	2	23,30	97,86 kg	PRVKY: D OCEĽU PLATNOSTI • POL.32 • ZVARKOVÝ PROFIL - POL.3
8	OCEĽOVÁ TRUBKA ⌀114, HR. STENY 8MM	2,37	1	23,30	55,22 kg	PRVKY: D OCEĽU PLATNOSTI • POL.32 • ZVARKOVÝ PROFIL - POL.3
9	OCEĽOVÁ TRUBKA ⌀114, HR. STENY 8MM	2,60	1	23,30	60,58 kg	PRVKY: D OCEĽU PLATNOSTI • POL.32 • ZVARKOVÝ PROFIL - POL.3
10	PLATNIEKA 300/130/10		3	10,21	9,20 kg	
11	S KOTVIACIMI TYČAMI - OCEĽ- ROKOSR - ⌀16	0,50	9	1,67	7,52 kg	
12	CHEMICKÁ HMOŽDINKA DL. 250 MM		29			
	• SKRUTKA s/z10-12 MM, DL. 300MM					
13	ZÁVITOVÁ TYČ ⌀10, MATKA PODLOŽKA DL.0,2M	0,20	38	0,62	4,70 kg	
	NIVELÁCIA NA POLOŽKU [2 - PO 800MM					
14	SAMOREZNÁ SKRUTKA DO DREVA s⌀6MM, DĹ. 80MM		36			
	SPOLU				1855,51 kg	

D4, M. 1 : 5

D5, M. 1 : 5

D6, M. 1 : 5

D7, M. 1 : 5

VÝKAZ DREVENÝCH. PRVKOV - PREKRYTIA:

POL.	NÁZOV	MJ	KS		MJ	CELKOVÉ	POZNÁMKA
14	DREVENÍ HRANOL 120/200	3,00	2			6,00 m	KVANTIFIKÁCIA STROPU - POL.32 - 6,00 BM
15	DREVENÍ HRANOL 120/200	15,22	1			15,22 m	KVANTIFIKÁCIA STROPU - POL.32 - 15,22 BM
16	DREVENÍ HRANOL 120/150	2,85	18			51,30 m	KVANTIFIKÁCIA PODLOŽKU - POL.32 - NOSNÉ DREVENÉHO STOJANU
17	DREVENÁ DOSKA 50/120	0,60	18			10,80 m	KVANTIFIKÁCIA POL.32 - NOSNÉ DŘEVENÉHO STOJANU
18	DREVENÁ LATA 25/50	0,41	38			15,65 m	KVANTIFIKÁCIA STROPU - POL.32 - 15,65 BM - POL.32 - NOSNÉ DŘEVENÉHO STOJANU
19	OSB DOSKA HR.22MM NA PERO A DRÁŽKU					50,00 m2	KVANTIFIKÁCIA POL.34, POL.33, KVANTIFIKÁCIA POL.34, POL.37
20	CEMENTOTRIESKOVÁ DOSKA HR.18MM					96,00 m2	KVANTIFIKÁCIA POL.36 - NÁTER 2 X ETERPOLYX-MIXIT
	SPOLU						

SKLADBA STRECHY:

S1 - PVC FÓLIA / napr. FATRAFOL 810 / ..... 58,00 m²
- GEOTEXTÍLIA ..... 55,00 m²

UPOZORNENIE:

- NOSNÁ KONŠTRUKCIA PREKRYTIA VSTUPU -DO URGENTNÉHO PRÍJMU SA SPRAVENÉ S KONŠTRUKČNOU PODSTATOU LOŽOVÉHO MONOBLOKU - NA ÚROVNI STROPU I. NADZ. PODLAŽA - STROPU LOGIE - UCHYTENÍM NOSNÉHO PRVKU PREKRYTIA - POL. - CHEMICKÝMI HMOŽDINKAMI POL. - VO VZDIALENOSTI 0,5M.
- VZHĽADOM NA SITUOVANÉ PREKRYTIA VSTUPU JE POTREBNÉ PRELOŽIŤ ODVODNENIE LOGIE LOŽOVÉHO MONOBLOKU V MIESTE NAPOJENIA ATIKY PREKRYTIA NA PRESKLENÚ LOGIU I.NADZ.- PRI ĎALŠOM POHĽADE NA PREKRYTIE VSTUPU I.
- ODVODNENIE PREKRYTIA - JE NAVRHOVANÉ TYPOVÉ - DAŽĎ OVÝ CHRLIČ HRANATÝ - NAPR. TYP - TWC 100 x 100 PVC.
- V SÚLADE S ODVODNENÍM PRIEBEŽNÝCH LÓDIÍ LOŽOVÉHO MONOBLOKU.
- POVRCHOVÉ ÚPRAVY PREKRYTIA - VONKAJŠIA STIERKA HR. 5 MM / PRVÁ VRSTVA SO ZABUDOVANOU SKLENENOU SIEŤOVKOU HR. 3MM, DRUHÁ VRSTVA HR. 2MM / - ŠTRUKTÚRA 2K, FARBA - AKO PREKRYTIE HLAVNÉHO VSTUPU LOŽOVÉHO MONOBLOKU - PO ZREALIZOVANÍ OBNOVY OPLÁŠTENIA LOŽOVÉHO MONOBLOKU.
- NADJA NASTUPNÉHO SCHODISKA A RAMPY PRE OSOBY S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU - VŕŠI VÝPIS ZÁVOROVÝCH VÝROBKOV.
- NOSNÁ KONŠTRUKCIA SCHODISKA A RAMPY, VEŤAHE PREKRYTIA - PREDCHÁDZA ASANÁCIA JESTVUJÚCEHO MASÍVNEHO MONOLÍTOVÉHO SCHODISKA - TAK ABY SA MAXIMÁLNE ODHÁĽILA NÁSLEDNÉ VRSTVA - SCHODISKA A PODESTY - Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA - KTORÝ SÚ NAVRHNUTÉ SPÄTNE POUŽÍ- PRE NAVRHOVANÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY SCHODÍSKA, PODESTY.
- PRI REALIZÁCII NÁSTUPNÉHO SCHODISKA A RAMPY GP NAVRHUJE POUŽ- ZO SPODNEJ STRANY - SYSTÉM STRATENÉHO DEBNENIA.
- PRI BETÓNÁŽI MÚROV/O SCHODISKA A NÁSTUPNÉ RAMPY JE POTREBNÉ DO NICH ZABETÓNOVA- / OSAŤ- / PLATNIEKY POL. - NA UCHYTENIE / PRIVARENIE / NOSNEJ KONŠTRUKCIE PREKRYTIA.
- STATICKÉ POSUDENIE NÁSTUPNÉHO SCHODISKA, RAMPY A MÚRIKOV, AKO I NÁVRH VÝSTUŽE - VŕŠ EAS- PD -E1b - STATIKA - BETÓNOVÉ A KOVOVÉ KONŠTRUKCIE.

PLATNIČKA 3, M. 1 : 5

PODPORY, M. 1 : 25

REZ F-F´, M. 1 : 50

REZ G-G´, M. 1 : 50

LEGENDA:

- MURIVÁ A KONŠTRUKCIE JESTVUJÚCE
- ZALIADOVÉ KONŠTRUKCIE NAVRHOVANÉ - Z PROSTÉHO BETÓNU C 16 / 20

POZNÁMKA:

- REALIZÁCIA RIEŠENÉHO SCHODISKA A NÁSTUPNEJ RAMPY SA Z HVADISKA ZALOŽENIA REALIZÁCIE ZÁKLAD. KONŠTRUKCIÍ A RIEŠENIA PODLAHI NAVRHUJE V SÚLADE S PODKLADNÝM RIEŠENÍM
- PREKRYTIE NÁSTUPNÉHO SCHODISKA A RAMPY JE ZAREZPEČENÉ PRIEBEŽNOU LOGGIOU NA ÚROVNI I. NADZ. PODL. A NAVRHNUTÉHO NÁVRCHOVÉHO ODEN KONŠTRUKCIOU POVRCHOVÚ ÚPRAVENOU OMIETKAMI - STIERKAMI V SÚLADE S PODKLADNÝM ÚPRAVAMI LÓŽK. MONOBLOKU
- PRE ODVODNENIE PREKRYTIA NÁSTUPNÉHO SCHODISKA A RAMPY JE NAVRHNUTÉ
- PODROBNOSTI KONŠTRUKČNÉHO A MATERIÁLOVÉHO RIEŠENIA SCHODÍSKA A PRÍSTUPOVEJ RAMPY - VŕŠ GRAFICKÚ A TEXTOVÚ ČASŤ- PD SO 03 - E1- ARCHITEKTÚRA A STAV. RIEŠENIE A SO 03 - E1b - STAVBA - BETÓNOVÉ A KOVOVÉ KONŠTRUKCIE

UPOZORNENIE:

- SPRACOVATEĽ/PD NEMAL V ČASE SPRACOVANIA PD POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMERANIE LÓŽ. MONOBLOKU A PRIHLIADOL IZDBA
- ODVODNENIA NA UVEDENÉ REALIZOVAŤ VYKOPOVÉ PRE ZÁKL. KONŠTRUKCIE NÁSTUPNÉHO SCHODISKA A RAMPY SA NAVRHUJE REALIZOVA- ŤUEŇE Z ODVODU MOŽNÝCH PODKOPNÝCH KOZUCHOV A PRÍPOJOK INŽ. SIETÍ PRE LÓŽK. MONOBLOK.
- V ZÁHADOM NA SKUTOČNOŠŤ, ŽE PREKRYTIE VSTUPU PRESAHUJE DLAŽOVÚ VÝŠKU OD VSTUPU O CCA 350MM - PRVOK POL. - JE MOŽNÉ DO STROPU LÓGIE KOTVI- IBA V ĎASTI VYPAVO OD DLAŽDICE.

NÁVRH

PRÍSLUŠNÁ A PODPIS:	PRÍSLUŠNÁ A PODPIS:	PRÍSLUŠNÁ A PODPIS:	DÁTUM:

± 0,000 = PODLAHA VSTUPNEJ HALY

HL.ARCHITEKT PROJEKTU	ZÁSP.PROJEKTANT	mediprojekt s.r.o.	
INŽ.ARCH.LEVSTEN	INŽ.ARCH.LEVSTEN	PROJEKTOVÁ ORGANIZÁCIA PRE ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	
AUTOR PROJEKTU	INŽ.ARCH.LEVSTEN	OBJ.PROJ.	ARCH.
VYPRACOVAL	INŽ.ARCH.LEVSTEN		
KONTROLOVAL	INŽ.ARCH.LEVSTEN		
INVESTOR	Nemocnica s.r.o. Dr. Ludovíta Galanta, a. s. Nemocničná 1, 924 01 Galanta		
MIESTO A MIESTNOSŤ STAVBY	NsP Sv. LUKÁŠA GALANTA ● BLOK A, B, C, 2.NP - OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONENEJ STAVBY	STUPEŇ	NOVEMBER 2018
		FORMÁT	D.P.S.
		M. ZVÄČŠENIA	2500/200
		STUPEŇ	ČÍSLO
OBJ.A PROJEKU	SO 03 - BLOK A, B, C REZ F-F´, REZ G - G´, D4, D5, D6, D7	ČÍSLO PROJEKTU	1/18
		ČÍSLO VÝKRESU	E, - 5