



OBJEKT 5002

OBJEKT 5001

* KERAMICKÝ OBKLAD-HNEDÝ - I. TRIEDA - MRAZUVZDORNÝ - 310x650-KLADENÝ NA STRIH VO OROVNI

- * KERAMICKÝ OBKLAD-HNEDÝ - I. TRIEDA - MRAZUVZDORNÝ - 310x650-KLADENÝ NA STRIH VO OROVNI

- ⑤ - NA VÝŠKU 600 MM OD JESTY. TEREN

ÚPRAVA FASÁD - S VYROVNÁVACOU VRSTVOU
HR 50 MM / EXTRUDOVANÝ IZOLANT /

- VYSPRAVENÁ PODKLADOVÁ KONŠTRUKCIA FASÁD

- FAS. IZOL. DOŠKY Z EXTRUD. POLYSTYRENU - / NA PR. - XPS 50 MM

- SKŁOTEXTILNĄ WREZKA
- STAYLINE LEPIDU

- ⑤ - NÚD VÝŠKU +600 MM OD JESTV. TERÉNU

HR. 50 MM

- PENETRAČNÝ NÁTER

- * IZOLACIJA DOSKY Z EADIE OVEJ VLVNY HR. 50 MM
-
- * KOTVA

- KERAMICKÝ OBRŮBACÍ HR. 8 MM

POZNÁMKA:

- * POVRCHOVÉ ÚPRAVY FASÁD ZOHŤADOUJÚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY LOŽKOVÉHO MONODOKU
UŽ PO ZREALIZOVANÍ STAVBY - OBNOVA OPLÁŠTENIA MONODOKU A POLKILINKY
NAPR. SY. LUKAŠA V GALANTE

[illegible]