POZNÁMKA :

- DRŽ. SPOJKY S DISTANCIOVÁNÍM DREVENÝCH, HLINÍKOVÝCH A OCELOVÝCH VÝROBKŮ JE POVINNÝ PŘED ZAKLÁDÁNÍM DO OTVORŮ - SE MAXIMÁLNÍ TYP. VZDÁLENOSTÍ PŘIBLIŽNĚ 700mm - 5 KUSŮ
- VÝPIS DVEŘÍ OBSAHUJE SK DVEŘE NAVRHOVANÉ VÉTRÁNÍ, ZÁSTĚNNÉ - PO KAŽDÉ 1 MOTÝLKY ZÁMLUBNÍ
- 1 = PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DVEŘE S DUO 1 MOTÝLKY V SET, 2 = SOUBOR S NAHRAZOVATELNÝM ZUBEM + KAŽDÝCH 5 PRO DVEŘE S DUO
- 2 = NAHRAZ.BEZBAREVNÝCH PRO KAŽDÝ - SA DVEŘE NAHRAZUJÍ BEZ PRAHOV
- 3 = PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DVEŘE
- NAHRAZOVANÉ SIB KV = ZALOŽNÍ, K TYPU ZAMYKÁNÍ KF = TYPU ZAMEK

NÁVRH

PŘÍSLUŠNÁ PROFESE	PŘÍSLUŠNÁ PROFESE	PŘÍSLUŠNÁ PROFESE	DATUM

ARCHITEKTONICKÁ ČINNOST V OBORU POZEMNÍCH STAVEB			
ING.ARCH.VOJTĚCH ŠIMEK	ING.ARCH.VOJTĚCH ŠIMEK	mediprojekt	
ČKA 01 0	ČKA 01 0		
ARCH.			
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	DATUM
---	---
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	NOVEMBER 2021
ČÍSLO PROJEKTU	21-07
ČÍSLO ZAKÁZKY	21-07
MĚŘÍTKO	
FORMÁT	A3
ČÍSLO STRANY	1 - 13

NAPŠ.,LUKÁŠA GALANTA
● BLOK A, B, C, Z NP,- OMÍG, URGENT +
ZMĚNA DOKONČENÉ ZSTAVBY

OBJEKT
SO 02 BLOK A, C
VÝPIS DVEŘÍ A OKEN

VÝPIS VNŮT. DVEŘÍ DREVENÝCH



VÝPIS VONK. DVEŘÍ

VÝPIS VNŮT. KOV. DVEŘÍ

VÝPIS VNÚTORNÝCH HLINÍKOVÝCH ZASKLENÝCH STIEN

VÝPIS VNÚTORNÝCH HLINÍKOVÝCH ZASKLENÝCH STIEN
POPIS
POL
pravidlo bez rámu
+ 6,000
+ 5,850
+ 5,400
+ 3,900
1400
1100
1100
1400
1400
1400