VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚR HMOTNOST mm, kg	NORMA	POČET Ks				POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NÁTĚR	POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	STŘ.		
1	2	3	4	5				6	7
7/Z	NEREZOVÁ VZT MŘÍŽKA 300x300 mm PRO ODVĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY.	300x300 mm	TYP	-	-	1	-	NEREZOVÝ PLECH	-
9/Z	NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VNĚJŠÍ RAMPY U VSTUPU DO PAVILONU "E", VÝŠKY 900 mm  1 - SLOUPEK, TR. 40x2,0 mm, 1,903 kg/m, DL. 960 mm, 4 KS, HMOTNOST 7,308 kg 2 - MADLO, TR. 45x2,0 mm, 2,153 kg/m, CELKOVÁ DL. 4,10 m, HMOTNOST 8,83 kg 3 - VODOROVNÁ VÝPLŇ, TR. 40x2,0 mm, 1,903 kg/m, CELKOVÁ DL. 7,62 m, HMOTNOST 14,501 kg 4 - VODÍCÍ MADLO, TR. 40x2,0 mm, 1,903 kg/m, DL. 3,98 m, HMOTNOST 7,574 kg 6 - PŘECHODY, KOLENA, TR. 12x1,5 mm, 0,394 kg/m, CELKOVÁ DL. 0,72 m, HMOTNOST 0,284 kg CELKOVÁ HMOTNOST = 38,50 kg	38,50 kg	ATYP	1	-	-	-	NEREZ	-
	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JEDNODÍLNÁ, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE 800x1970 mm (1/T)	800x1970, š. 160 mm	TYP	1P 1L	2P -	1P+2P 1L		SYNTETICKÁ BARVA - ŠEDÁ RAL9006-9007	1KS ZÁRUBEŇ PRAVÁ, Š. 100 mm
	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JEDNODÍLNÁ, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE 900x1970 mm (2/T)	900x1970, š. 160 mm	TYP	- 1L	- 1L	- 1L		SYNTETICKÁ BARVA - ŠEDÁ RAL9006-9007	-
	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JEDNODÍLNÁ, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE 700x1970 mm (3/T)	700x1970, š. 100 mm	TYP	- -	- 1L	- -		SYNTETICKÁ BARVA - ŠEDÁ RAL9006-9007	-
	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JEDNODÍLNÁ, PRO DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE 1450x1970 mm (4/T)	1450x1970, š. 160 mm	TYP	- 1L	- -	- -		SYNTETICKÁ BARVA - ŠEDÁ RAL9006-9007	-

Stavba: D.1. SO 01 ZDŠ - část ‚E' D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	Číslo zakázky:	
	Datum:	01/2017
	Číslo výkresu:	D.1.1.E16/ 2