# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

| OZN. | SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ<br>POPIS | ROZMĚR<br>mm, m | NORMA | POČET Ks | | | | POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NÁTĚR | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.PP | 1.NP | 2.NP | STŘ. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | 7 |
| 1 K | STŘEŠNÍ SVOD DN 100 mm Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,6 mm, VČETNĚ KOTEVNÍCH OBJÍMEK A KOLEN, R.Š. 330 mm, CELKOVÁ DÉLKA 4,3 m. | R.Š. 330 mm | ČSN 73 3610 | - | - | 1 | - | BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | - |
| 2 K | PŮLKRUHOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB ⌀125 mm, Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,6 mm, VČETNĚ ŽLABOVÝCH ČEL A HÁKŮ, CELKOVÁ DÉLKA 4,4 m.<br> <br> | R.Š. 250 mm | ČSN 73 3610 | - | - | - | 1 | BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | - |
| 3 K | OKAPNICE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (FeZn PLECH S VRSTVOU PVC), R.Š. 210 mm, CELKOVÁ DÉLKA 4,4 m.<br>  <br> | R.Š. 210 mm | ČSN 73 3610 | - | - | - | 1 | SPODNÍ STRANA LAKOVANÁ, HORNÍ STRANA VRSTVA PVC-P, ŠEDÁ BARVA | - |
| 4 K | OPLECHOVÁNÍ ZATEPLENÉ ATIKY ŠÍŘKY 400 mm, Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,63 mm, R.Š. = 550 mm,<br>- KOTVENÍ: KLEMPÍŘSKÝ VRUT S HMOŽDINKOU (2ks á 750 mm) VČETNĚ KRYCÍHO PUKLÍKU<br>- VZÁJEMNÉ SPOJOVÁNÍ OPLECHOVÁNÍ: STOJATÁ DRÁŽKA<br>  <br> | DL. 8,65 m | ČSN 73 3610 | - | - | - | 1 | BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | - |
| 5 K | OPLECHOVÁNÍ ZATEPLENÉ ATIKY ŠÍŘKY 300 mm, S NAPOJENÍM V DILATACI NA STÁV. ATIKU, Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,63 mm, R.Š. = 390 mm,<br>- KOTVENÍ: KLEMPÍŘSKÝ VRUT S HMOŽDINKOU (2ks á 750 mm) VČETNĚ KRYCÍHO PUKLÍKU<br>- VZÁJEMNÉ SPOJOVÁNÍ OPLECHOVÁNÍ: STOJATÁ DRÁŽKA | DL. 8,2 m | ČSN 73 3610 | - | - | - | 1 | BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | - |
| 6 K | DILATAČNÍ ROHOVÁ PLECHOVÁ LIŠTA Z TITANZINKOVÉHO PLECHU, TL. 0,6 mm, R.Š. 160 mm, CELKOVÉ DÉLKY 8,20 m.<br> <br> | DL. 8,2 m | ČSN 73 3610 | - | - | 1 | - | BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | - |
| 7 K | OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA 2/PL, Z TITANZINKOVÉHO PLECHU, TL. 0,6 mm, R.Š. 320 mm, CELKOVÉ DÉLKY 1,30 m. | R.Š. 320 mm | ČSN 73 3610 | 1 | - | - | - | BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | - |
| 8 K | OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA 4/PL, Z TITANZINKOVÉHO PLECHU, TL. 0,6 mm, R.Š. 320 mm, CELKOVÉ DÉLKY 1,10 m. | R.Š. 320 mm | ČSN 73 3610 | - | 1 | - | - | BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | - |