| Vypracoval: | Projektant: | | |
|---|---|---|---|
| Ing. Vaněček | Ing. Vaněček | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo stavby: | Na Výsluní 2047, Uherský Brod | Okres: | Uherské Hradiště |
| Investor: | Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod | | |
| Stavba: | ZŠ Na Výsluní – bezbariérové řešení celé školy<br>Na Výsluní 2047, Uherský Brod | | |
| Část PD: | D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHN. A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ<br>D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU<br>SO 01 ZDŠ – část ‚E' | | |
| | D.1.1. ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | |
| Obsah: | VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ | | |

Ing. Zdeněk Vaněček
mob. 604 232041
e-mail: z.vanecek@seznam.cz
Dolní Valy 511, 688 01 Uherský Brod

| | |
|---|---|
| Zakázka č.: | – |
| Datum : | 01/2017 |
| Stupeň : | RP |
| Formát : | 3 x A4 |
| Měřítko : | – |
| Archivní č.: | |

D.1.1.E17

# VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

| OZN. | SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ<br>POPIS | ROZMĚR<br>mm | NORMA | POČET Ks<br>1.PP | 1.NP | 2.NP | STŘ. | VRCHNÍ<br>KOVÁNÍ | ZASKLENÍ | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | 7 | 8 |
| 1/PL |  <br>PLASTOVÁ PROSKLENÁ STĚNA 1600x2950 mm, SE VSTUPNÍMI DVEŘMI 900x2000 mm, PRAVÝMI, ZASKLENÁ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM.<br>SKLO SPODNÍ ČÁSTI OPATŘENÉ BEZP. FÓLIÍ, U DVEŘÍ OBOUSTRANNĚ (PEVNÁ ČÁST Z VNITŘNÍ STRANY). | 1600x2950 | ATYP | 1 | - | - | - | BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ ZÁMEK VLOŽKOVÝ, + PANIKOVÉ KOVÁNÍ A SAMOZAVÍRAČ | IZOLAČNÍ DVOJSKLO - CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA $U_w = 1,1\ W/m^2k$ | BARVA - BÍLÁ<br>DVEŘE BUDOU VE VÝŠCE 800 až 1000 mm A VE VÝŠCE 1400 až1600 mm OZNAČENY KONTRASTNÍM PRUHEM DLE VYHL. 398/2009 Sb. |
| 2/PL |  <br>PLASTOVÁ PROSKLENÁ STĚNA 1300x2950 mm, PEVNÁ, ZASKLENÁ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM.<br>SKLO SPODNÍ ČÁSTI OPATŘENÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ, Z VNITŘNÍ STRANY. | 1300x2950 | ATYP | 1 | - | - | - | - | IZOLAČNÍ DVOJSKLO - CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA $U_w = 1,1\ W/m^2k$ | BARVA - BÍLÁ |
| 3/PL |  <br>PLASTOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE VNITŘNÍ, 900x2000 mm, LEVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, DO OTVORU 1050x2100 mm.<br>SKLO DVEŘÍ OPATŘENÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ, OBOUSTRANNĚ. | 1050x2100 | ATYP | 1 | - | - | - | BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ ZÁMEK VLOŽKOVÝ | IZOLAČNÍ DVOJSKLO | BARVA - BÍLÁ<br>DVEŘE BUDOU VE VÝŠCE 800 až 1000 mm A VE VÝŠCE 1400 až1600 mm OZNAČENY KONTRASTNÍM PRUHEM DLE VYHL. 398/2009 Sb. |
| 4/PL |  <br>PLASTOVÁ PROSKLENÁ STĚNA 1250x2700 mm, PEVNÁ, ZASKLENÁ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM.<br>SKLO SPODNÍ ČÁSTI OPATŘENÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ, Z VNITŘNÍ STRANY. | 1250x2700 | ATYP | - | 1 | - | - | - | IZOLAČNÍ DVOJSKLO - CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA $U_w = 1,1\ W/m^2k$ | BARVA - BÍLÁ |

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: D.1. SO 01 ZDŠ - část ‚E'<br>D.1.1. Architektonicko-stavební řešení | Číslo zakázky: | |
| | Datum: | 01/2017 |
| | Číslo výkresu: | D.1.1.E17/ 2 |

# VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

| OZN. | SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ<br>POPIS | ROZMĚR<br>mm | NORMA | POČET Ks | | | | VRCHNÍ<br>KOVÁNÍ | ZASKLENÍ | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.PP | 1.NP | 2.NP | STŘ. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | 7 | 8 |
| 5<br>PL |  <br>PLASTOVÁ PROSKLENÁ STĚNA 1500x2700 mm, S HORNÍM OKNEM SKLÁPĚCÍM, ZASKLENÁ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM. SKLO SPODNÍ ČÁSTI OPATŘENÉ BEZP. FÓLIÍ, Z VNITŘNÍ STRANY.<br>POZN.: STĚNA OSAZENA KE STÁVAJÍCÍ PROSKLENÉ STĚNĚ | 1500x2700 | ATYP | - | 1 | - | - | CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ | IZOLAČNÍ DVOJSKLO - CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA $U_w = 1,1\ W/m^2k$ | BARVA - BÍLÁ |
| 6<br>PL |  <br>PLASTOVÁ PROSKLENÁ STĚNA 4250x3000 mm, S DVĚMA HORNÍMI OKNY SKLÁPĚCÍMI, ZASKLENÁ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM. SKLO SPODNÍ ČÁSTI OPATŘENÉ BEZP. FÓLIÍ, Z VNITŘNÍ STRANY. | 4250x3000 | ATYP | - | - | 1 | - | CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ | IZOLAČNÍ DVOJSKLO - CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA $U_w = 1,1\ W/m^2k$ | BARVA - BÍLÁ |
| 7<br>PL |  <br>PLASTOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE 900x2000 mm, LEVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, S NADSVĚTLÍKEM, VNITŘNÍ, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, DO OTVORU 1100x3000 mm. SKLO DVEŘÍ OPATŘENÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ, OBOUSTRANNĚ. | 1100x3000 | ATYP | - | - | 1 | - | BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ ZÁMEK VLOŽKOVÝ | IZOLAČNÍ DVOJSKLO | BARVA - BÍLÁ<br>DVEŘE BUDOU VE VÝŠCE 800 až 1000 mm A VE VÝŠCE 1400 až1600 mm OZNAČENY KONTRASTNÍM PRUHEM DLE VYHL. 398/2009 Sb. |
| 8<br>PL |  <br>PLASTOVÉ OKNO 1000x2150 mm, VNITŘNÍ, S HORNÍM KŘÍDLEM OTEVÍRAVÝM A SKLÁPĚCÍM, S DOLNÍM KŘÍDLEM SKLÁPĚCÍM, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM. | 1000x2150 | ATYP | - | - | 2 | - | CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ | IZOLAČNÍ DVOJSKLO, ZASKLENÍ PRŮSVITNÝM NEPRŮHLEDNÝM SKLEM | BARVA - BÍLÁ |

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: D.1. SO 01 ZDŠ - část ‚E'<br>D.1.1. Architektonicko-stavební řešení | Číslo zakázky: | |
| | Datum: | 01/2017 |
| | Číslo výkresu: | D.1.1.E17/ 3 |