




OZN.	ZOBRAZENIE DVERÍ	ROZMERY š x v (MM)	POPIS DVERÍ	ZÁRUBŇA	ZASKLENIE	KOVANIE
D-01 P		1 700 x 2 470 STAVEBNÝ OTVOR: 1 700 x 2 470	5 KOMOROVÝ SYSTÉM REHAU, U _F = 1,7 W/m².K		IZOLAČNÉ TROJSKLO, U _G =0,6 W/m².K, g=0,5	SYSTÉMOVÉ BEZPEČNOSTNÉ
	PRAH	PREVEDENIE/ODTIEŇ		PRÍSLUŠENSTVO	POČET KUSOV	
	SKRYTÝ HLINÍKOVÝ PRAH	URČÍ INVESTOR		PAROPRIEPUSTNÉ A PARONEPRIEPUSTNÉ PÁSKY	SPOLU	
	POZNÁMKY		POŽIARNA ODLNOSŤ	PRAVÉ	2	
	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ ROZMERY OTVORU NA STAVBE !!!		-	ĽAVÉ	-	
OZN.	ZOBRAZENIE DVERÍ	ROZMERY š x v (MM)	POPIS DVERÍ	ZÁRUBŇA	ZASKLENIE	KOVANIE
D-02 P		1 970 x 2 500 STAVEBNÝ OTVOR: 2 500 x 1 000	5 KOMOROVÝ SYSTÉM REHAU, U _F = 1,7 W/m².K		IZOLAČNÉ TROJSKLO, U _G =0,6 W/m².K, g=0,5	SYSTÉMOVÉ BEZPEČNOSTNÉ
	PRAH	PREVEDENIE/ODTIEŇ		PRÍSLUŠENSTVO	POČET KUSOV	
	SKRYTÝ HLINÍKOVÝ PRAH	URČÍ INVESTOR		-	SPOLU	
	POZNÁMKY		POŽIARNA ODLNOSŤ	PRAVÉ	1	
	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ ROZMERY OTVORU NA STAVBE !!!		-	ĽAVÉ	-	
OZN.	ZOBRAZENIE DVERÍ	ROZMERY š x v (MM)	POPIS DVERÍ	ZÁRUBŇA	ZASKLENIE	KOVANIE
D-03 P		1 970 x 2 020 STAVEBNÝ OTVOR: 2 020 x 1 000	POŽIARNE DVERE EW 30/D1-C 5 KOMOROVÝ SYSTÉM REHAU, U _F = 1,7 W/m².K		IZOLAČNÉ TROJSKLO, U _G =0,6 W/m².K, g=0,5	SYSTÉMOVÉ BEZPEČNOSTNÉ
	PRAH	PREVEDENIE/ODTIEŇ		PRÍSLUŠENSTVO	POČET KUSOV	
	SKRYTÝ HLINÍKOVÝ PRAH	URČÍ INVESTOR		-	SPOLU	
	POZNÁMKY		POŽIARNA ODLNOSŤ	PRAVÉ	1	
	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ ROZMERY OTVORU NA STAVBE !!!		-	ĽAVÉ	-	