



LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU

- U1 - Kotvicí bod TSL-500-BSR10-A, délka 500 mm 13 ks
- U2 - Kotvicí bod TSL-600-BSR10-A, délka 600 mm 5 ks

Kotvicí body U1 kotveny pomocí chemické kotvy, v případě stávajících dutinových panelů budou navíc použity síťované hmoždinky. Typ bodů ZS a výšky bodů jsou určeny orientačně!!

- Montážní lano
- 1.,2., ... Pořadové číslo kotvicího bodu

Prvek kolektivní ochrany (navazující objekt)

pozn.: je nutné použití dvou spojovacích prostředků. při přepnutí pracovníka na doplňkový bod v rohu objektu, musí tento zůstat zajištěn i na nejbližším kotvicím bodě umístěném v podélné ose středu řešeného objektu.

spojovací lano musí být vždy zkráceno na co nejkratší možnou délku! současně však jeho délka nikdy nesmí umožnit volný pád delší než 1500 mm nebo náraz na níže položenou překážku.

záchytný systém je možné poprvé použít až po úspěšném provedení revize systému a používat jej smí (a tudíž i vstupovat do nebezpečného okraje) pouze náležitě poučené osoby s vhodným vybavením.

při montáži každý bod popsat číslem (např. na základně) podle dokumentace a před zakrytím vrstvami fotograficky zdokumentovat ukotvení!

předpokládá se, že výlezy na střechu pomocí pevných provozních žebříků jsou zabezpečeny dle čsn 74 3282 ochranným zábradlím, popř. jiným způsobem, který účelně zamezí pádu osob z výšky a do hloubky a který není součástí tohoto projektu. hrana výstupní úrovně žebříku a přístupová plošina musí být po obou stranách opatřeny ochranným zábradlím prodlouženým do vzdálenosti 1500 mm od nezabezpečené hrany do plochy střechy, nebo podél pádové hrany tak, aby do vzdálenosti 1500 mm od pevného žebříku byl vyloučen pád.

hlavní inženýr projektu :	zodpovědný projektant :	technická kontrola :	S t u d i o J K L projektový atelier	
ing.arch. Kovářiček Jiří		ing.arch. Kovářiček Jiří	Hvězdné Údolí 1, Šternberk	
			tel., fax: 585 012 191	
zodp. projektant spec. :	vypracoval :	kreslil :	mobil: 606 842 191, 722 932 652	
	ing. Lenka Kováříčková		e-mail: studiojkl@seznam.cz	
	Bc. Václav Marek		IČO: 13001116	
investor :	Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk			
místo :	Opavská 14, 785 01 Šternberk			formát :
parc.č. :	1066, č.pop. 1386	kraj :	Olomoucký	datum :
	Dům dětí a mládeže Šternberk, Opavská 14			09/2020
název :	Zateplení budovy B			stupeň :
				DSP + DPS
				číslo zakázky :
				3760320
				část :
				D1.1.
ozn. :	Pohled na střechu - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM			měřítka :
				číslo výkresu :
				D1.1.b10
				1:100