

EXTERIÉROVÉ SCHODISKO

CELKOVÝ SÚPIS MATERIÁLU

Pol.	Popis	Celkom MJ v obj.	Celkom kg v obj.
UPE180	Schodnica 1, schodnica 2, priechla	44,51 bm	876.85
MSH 100x100x5	Stĺpy	19,20 bm	282.24
ROVNORAMENNÝ L PROFIL 50x50x5	Osadzovací rám výplne podesty	33,60 bm	126.70
Tyč ťahaná za studena RD12	Zavetrenie podesty	23,10 bm	20.56
TR. 48,3x3,2mm BEZOŠVÁ	Nosná konštrukcia zábradlia	115,00 bm	409.40
PLECH hr. 10mm	Kotevné platne		15.70
ŤAHOVÝ ŠTV. OKO SQ30	Výplň zábradlia	26,20 m2	
Prefabrikovaný schodiskový stupeň z oceleového roštu 1200x270x40mm		26KS	
Prefabrikovaný panel podesty 1200x300mm z oceleového roštu		28KS	

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NOSNEJ KONŠTRUKCIE: 2-NÁSOBNÝ SYNTETICKÝ NÁTER
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁBRADLIA: GALVANICKÉ POZINKOVANIE HOTOVÉHO VÝROBKU
VÝKAZ NEOBSAHUJE KOTEVNÝ MATERIÁL
ZÁBRADLIE KOTVIŤ K NOSNEJ KONŠTRUKCII SCHODISKA SKRUTKAMI