



LEGENDA MIESTNOSTÍ						
BYTY	ČÍSLO MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI	PLUCHÁ (m ²)	PODLAHA	STĚNA	STŘEP
	3.01	CHODBA + SCHODISKO	13,500	P5	o.c.	o.
	SPOLU		13,50			
BYT A3	3.02	PŘEDSĚN	5,537	P6	o.	o.
	3.03	KOPELŇA	4,250	P6	o.b.	o.
	3.04	WC	1,235	P6	o.	o.
	3.05	KUCHYŇA	11,340	P6	o.b.	o.
	3.06	OBÝVACÍ IZBA	14,537	P7	o.	o.
	3.07	SPALŇA	15,299	P7	o.	o.
	3.08	BALKÓN	2,880	P8		
	3.09	BALKÓN	2,880	P8		
	SPOLU		57,76			
BYT B3	3.10	PŘEDSĚN	5,890	P6	o.	o.
	3.11	OBÝVACÍ IZBA	18,411	P7	o.	o.
	3.12	KUCHYŇA	8,370	P6	o.b.	o.
	3.13	WC	1,650	P6	o.	o.
BYT I. KATEGÓRIE	3.14	KOPELŇA	5,440	P6	o.b.	o.
	SPOLU		39,76			
BYT C3	3.15	PŘEDSĚN	5,537	P6	o.	o.
	3.16	KOPELŇA	4,250	P6	o.b.	o.
	3.17	WC	1,235	P6	o.	o.
	3.18	KUCHYŇA	11,340	P6	o.b.	o.
BYT IV. KATEGÓRIE	3.19	OBÝVACÍ IZBA	14,537	P7	o.	o.
	3.20	IZBA	14,687	P7	o.	o.
	3.21	SPALŇA	15,040	P7	o.	o.
	3.22	BALKÓN	2,880	P8		
	3.23	BALKÓN	2,880	P8		
	SPOLU		72,19			
	SPOLU		183,21			

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN A STROPŮV:

ПОДЛАХЫ:

a-ŠTIKOVÁ OMIETKA + MALBA	P5 – GRESOVÁ DLAŽBA
b-KERAMICKÝ OKLAD DO V.1800mm ZA LINKOU 600mm	P6 – KERAMICKÁ DLAŽBA
c-ŠTIKOVÁ OMIETKA + DO V. 1500mm UMÝVATEĽNÝ NÁTER	P7 – LAMINÁTOVÁ PODLAHA
-PRI GRESOVCI A KERAMICKEJ DLAŽBE BEZ OKLADU STIEN SOKLIK P8 – KRAJUZVORNÁ, PROTISMRKOVÁ GRESOVÁ DLAŽBA	
Z DLAŽBY 75MM	
-KONKRETNÝŠÍ POPIS PODĽAH JUF VO VÝKRESF RÍZOV	

– KONKRETNĚJŠÍ POPIS PODLAH JE VO VÝKRESE REZOV

POZNÁMKA PBS:

- POZIADAVKA NA POŽIARNU ODOLNOSŤ POŽIARNYCH STIEŇ JE GRAFICKY ZNAČENÁ LEN RAZ, PLATÍ PRE OBE DVE STRANY POŽIARU STIEŇ (VYHOVUJE PRE OBA SUSEDIACE POŽIARNE ÚSEKY)
- INŠTALAČNÉ ŠCHÝTY SÍ NAVRHOVÁŤ ABO SAMOSTATNÉ POŽIARNE ÚSEKY. STIEŇ INŠTALAČNÝCH ŠCHÝT POŽADUJEME VYHOTOVÍŤ S POŽIARNU ODOLNOSŤOU ASPOŇ 30 MINÚT DĽ. V PRÍPADE NOSNÝCH POŽIARNE DELACÍCH STIEŇ - REI 30 DĽ, V PRÍPADE NENOSNÝCH POŽIARNE DELACÍCH STIEŇ - EI 30 DĽ.

POŽIARNE DELIACICH STIEN - EI 30 D1.

- UŽÍVATEĽI OTVOROK INŠTALAČNÝCH ŠKACIET (REVÍZIE DVEŤKA) POŽADUJEME VYHOTOVÍŤ AKO POŽIADNE UŽÍVATEĽI S POŽIADNOU ODOLNOSŤOU - EW 30 D3; POŽIADNE UŽÍVATEĽI INŠTALAČNÝCH ŠKACIET NEMUSIA BŤ VYBAVENÉ ZATYRACÍM ZARIADENÍM, MUSIA BŤ UŽIATKOVANÉ, RESP. UŽIATKOVANÉ ZARIADENÍM NA UŽIATKOVANÍ OKREH ČASU, KEDY OSOBA VYKONÁVA ČINNOSŤ SLUŽIAČOU S INŠTALAČNOU ŠKACIOU (SERVIS, REVÍZIA A POD.).

LEGENDA PBS:

N1.01 POŽIARNÝ ÚSEK

POŽIARNÝ STROP

POŽIARNA ODOLNOSŤ STENY

POŽIARNY UZÁVER EW 15/D3

— : — HIRANICA PÚ

— ÚNIKOVÁ CESTA

ABC PRAŠKOVÝ HASIACI PRÍSTROJ 6KG

HADICOVÝ NAVIJAČ DN 25/30



LEGENDA:

NOSNÉ OBVOJOVÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH BRÚSENÝCH TEHL, MUROVANÉ MALTOU PRE TENKÉ ŠPARY, HRDIBKY 300MM (PEVNOSŤ V TLAKU 10N/MM²) + 160MM TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BAZE MINERÁLNEJ VLNY
NOSNÉ VNUTORNÉ MUŘIVO Z KERAMICKÝCH BRÚSENÝCH TEHL, MUROVANÉ MALTOU PRE TENKÉ ŠPARY, HRDIBKY 300MM (PEVNOSŤ V TLAKU 10N/MM²)

 PŘEČKA Z KERAMICKÝCH BRÚSENÝCH TEHLÍ HRUBKY 125MM (PEVNOST V TLAKU 8N/MM²)

PRIEČKA Z KERAMICKÝCH BRÚSEŇÍCH TEHÁL HRúbKY 100MM (PEVNOSŤ V TLAKU 8N/MM²)

ZAPLENJE VNUJORNÝCH PRIECOK IEPLOU ZLOŽIČOU NA BAZE MINERÁLNEJ VLNÝ HR. 60MM

PROJEKTANT PBS:	JOZEF KEHL	JOZEF KEHL - Špecialista PO kehl@poziarneprojekty.sk 0907 222 298	
INVESTOR:	MIESTO SABINOV, NÁMESTIE SLOBODY 57, 083 01 SABINOV		
STAVBA:	SABINOV - 8 B.J. NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM B2 - UL. MLÝNSKÁ		
MIESTO STAVBY:	SABINOV	FORMÁT :	2x44
		DÁTUM :	08/2021
ORSAH:	PBS - PÔDORYS 3.NP	ARCH. Č. :	210859
		MIERKA:	Č.vÝKR.: 4
		1:100	