

# VÝKAZ VÝMER

Stavba	: SABINOV - 8 B.J. NÁJ. BYTOVÝ DOM B2 - UL. MLYNSKÁ
Miesto	: Sabinov
Diel	: Vzduchotechnika
Investor	: MESTO SABINOV, NÁM. SLOBODY 57, 083 01 SABINOV
Vypracoval	: Ing. Ondrej Sokol
Zodp. proj.	: Ing. Ondrej Sokol
Stupeň	: DRS
Dátum	: 09/2021

# VÝKAZ VÝMER

STAVBA: SABINOV - 8 B.J. NÁJ. BYTOVÝ DOM B2 - UL. MLYNSKÁ

MIESTO: Mlynská ul., Sabinov

ČASŤ: Vzduchotechnika

Číslo	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	N á k l a d y spolu v €	
							dodávka	montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Zar.č. 1 – vetranie s rekuperáciou tepla izieb nájomných bytov</b>					
	1.1		Lokálna rekuperačná jednotka (napr. VAILLANT recoVAIR VAR60/1D) El. napájanie: 230V V: 60 m3/h Max. Spotreba el .energie: 9W Príslušenstvo: diaľkové ovládanie, montážna rúra, exteriérová mriežka	ks	24			
			<b>Zar.č. 2 – odvetranie sociálnych zariadení</b>					
	2.1		Radiálny odsávací ventilátor s časovým dobehom (napr. Vortice quadro medio IT) Inštalácia zapustením do SDK podhľadu Vmax: 120 m3/h El. napájanie: 230V Max. Spotreba el .energie: 60W	ks	2			
	2.2		Radiálny odsávací ventilátor s časovým dobehom (napr. Vortice quadro medio T) Inštalácia na stenu bez zapustenia Vmax: 120 m3/h El. napájanie: 230V Max. Spotreba el .energie: 60W	ks	6			
	2.3		Radiálny odsávací ventilátor s časovým dobehom (napr. Vortice quadro micro 100 IT) Inštalácia zapustením do SDK podhľadu Vmax: 75 m3/h El. napájanie: 230V Max. Spotreba el .energie: 27W	ks	5			
	2.4		Radiálny odsávací ventilátor s časovým dobehom (napr. Vortice quadro micro 100 T) Inštalácia zapustením do SDK podhľadu Vmax: 75 m3/h El. napájanie: 230V Max. Spotreba el .energie: 27W	ks	2			

P.č.	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	N á k l a d y spolu v €	
							dodávka	montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.5		Výfuková strešná hlavica - Ø160mm Materiál: pozinkovaný plech, RAL podľa požiadavky architekta	ks	3			
	2.20		VZT SPIRO potrubie z pozinkovaného plechu Do priemeru Ø160mm vrátane 30% tvaroviek Do priemeru Ø100mm vrátane 30% tvaroviek	bm bm	30 11			
			Ohybná Al laminátová hadica s kostrou z oceľového drôtu s priemerom Ø 102mm	bm	6			
			Tepelná izolácia VZT SPIRO potrubia - kaučuková samolepiaca s AL fóliou hr. 10mm	m2	17			
			<b>Zar.č. 3 – odsávanie kuchynských pár</b>					
	3.1		Kuchynský odsávací digestor vrátane tukového filtra a osvetlenia (napr. Vortice Vortex 60 l) Vmax: 300 m3/h El. napájanie: 230V Max. Spotreba el .energie: 250W	ks	8			
	3.2		Výfuková strešná hlavica - Ø200mm Materiál: pozinkovaný plech, RAL podľa požiadavky architekta	ks	2			
	3.3		Výfuková strešná hlavica - Ø160mm Materiál: pozinkovaný plech, RAL podľa požiadavky architekta	ks	1			
	3.20		VZT SPIRO potrubie z pozinkovaného plechu Do priemeru Ø200mm vrátane 30% tvaroviek Do priemeru Ø160mm vrátane 30% tvaroviek Do priemeru Ø125mm vrátane 30% tvaroviek	bm bm bm	20 6 18			
			Montážny materiál	kpl	1			
			Doprava	kpl	1			