

PLOCHA NÁMĚSTÍ - DESKY :

PLOCHA PRO PĚŠI OBČASNÝM POJEZDEM	
ŽULOVÉ DESKY • SVĚTLE OKROVÉ ŠEDÁ, MÍRNĚ PRSKANÁ, S JEMNÝMI KAMINKY (NE- MRAMOROVANÁ), POVRCHOVÁ ÚPRAVA- TRYSKÁNÍM	
DLAŽBA - ŽULOVÉ DESKY DO PÁSŮ š.200,dl.min.150 TL. 50mm	DL I 50mm
DL 1, 50mm, ČSN 73 6131	
CEMENTOVÉ LOŽE (VČ.VYPLNĚNÍ SPAR)	L 40mm
L; 40 mm; ČSN 73 6131	
STABILIZACE CEMENTEM (KSC I)	SC 8/10 50mm
SC 8/10; 50 mm; ČSN EN 14227-1	
ŠTĚRKODRŤ	ŠD - A 150mm
ŠD - A; 150 mm; ČSN 73 6126-1	
ŠTĚRKODRŤ	ŠD - B 150mm
ŠD - B; 150 mm; ČSN 73 6126-1	
CELKEM	440mm
MINIMÁLNÍ ÚNOSNOST PLÁNE E _{DEF,2} = 45 MPa	

PLOCHA NÁMĚSTÍ - KOSTKA: D2-D-IV

CHODNÍKOVÁ PLOCHA S OBČASNÝM POJEZDEM	
ŽULOVÁ KOSTKA • TMAVÉ ŠEDÁ; V KOMBINACI SE SVĚTLOU; V POMĚRU 70% : 30% - MATERIÁL NOVÝ; DROBNÁ KOSTKA 10/12; DO PLOCHY VLOŽENY JEDNOTLIVÉ ŽULOVÉ DESKY (BEŽOVÁ, MÍRNĚ PRSKANÁ) 50x70x5cm DO BET.LOŽE V ROZESTUPECH 3-5m	
DLAŽBA - ŽULOVÁ KOSTKA DO ŘÁDKŮ TL.100mm	DL I 100mm
DL 1, 100mm, ČSN 73 6131	
LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO 4 - 8 mm	L 40mm
L; 40 mm; ČSN 73 6126-1	
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM (KSC I)	SC C8/10 150mm
SC C8/10; 150 mm, ČSN 73 6124-1	
ŠTĚRKODRŤ	ŠD - B 150mm
ŠD - B; 150 mm; ČSN 73 6126-1	
CELKEM	440mm
MINIMÁLNÍ ÚNOSNOST PLÁNE E _{DEF,2} = 45 MPa	

PLOCHA NÁM.-MÍSTA NA STÁV.BETON.PODKLADU :

DLAŽBA - ŽULOVÁ KOSTKA DO ŘÁDKŮ TL.100mm	DL I 100mm
DL 1, 100mm, ČSN 73 6131	
LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO 4 - 8 mm	L 40mm
L; 40 mm; ČSN 73 6126-1	

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH MASARYKOVA NÁMĚSTÍ - 1. ETAPA

stavba: ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH
 objekt: IO 101 ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH
 profese: C 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
 obsah: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

název dlg. souboru: IO101_4_VZRE
 číslo výkresu: C 101 04.1
 číslo revize: 0

číslo zakázky: 21- 6408 - 107
 stupeň dokumentace: DPS
 datum 1.vydání: 12 / 2021
 měřítko: 1: 50
 formát: 4x A4
 datum revize: -
 výškové číslo: -