


Trapézový záves na stropoch z trapézového plechu



Záves trapézový navrhujeme použiť v mieste pri osi 'H' (kde nevieme ľad pás a montážnu líniu uchytiť do nosníka) Počet konzol a uchytenie závesu svetidla treba skoordinovať s dodávateľom svetidiel.

Predpokladaný počet závesov trapézových navrhujeme 2 x 24 ks

Použitie: Pri zavesení prístrojov alebo kanálov nesmú byť prekročené menovité zaťaženia držaka. Počítaj je potrebné zavesiť ťažšie bremeno, je potrebné použiť viac držiakov, prípadne použiť montážnu líniu. Zaťaženie na trapézový držiak nesmie byť vyššie ako menovité zaťaženie. Pre typy držiakov je možné dodatočne vyškové nastavenie. Matica, ktorá to umožňuje je zaistená proti vypadnutiu.

Montáž: Na dierovanie trapézového plechu odporúčame použiť dierovacie kliešte LOT 3. Pre upevnenie držiaku sa odporúča použiť šesťstrannú skrutku M8/100.

Upozornenie: Každé zavesenie na skrutku sa odporúča poistiť koniza maticou.

Technické údaje: Menovité zaťaženie: 0,8 kN na uchytenie
Upozornenie: treba zohľadniť únosnosť trapézového plechu.
Materiál: oceľ pás 25 x 2,5 mm, pozink, tvárnený za studena
Typ M8, M10: matica navarená

Obsah dodávky: Komplet predmontované, pozri obrázok.

POZNÁMKY

- VŠETKY KOTÝ SU ORIENTAČNÉ. PRED VÝROBOU JE DODÁVATEĽ POVINNÝ VŠETKY ROZMERY NA STAVBE SKONTROLOVAŤ, ROZMERY PRVKOV UPRAVIŤ K REÁLNEMU STAVU
- PRED REALIZÁCIOU DODÁVATEĽ POSKYTNE GP NA ODSÚHLASENIE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY TECHNOLÓGIE POSTUPY A DETAIL V VÝROBOCV ZÁVESOV A KONZOL.
- VŠETKO VÝHOTOVÍ ŠPECIALIZOVANÁ FIRMA. DETAIL Y BUDÚ UPRESNENÉ V DODÁVATEĽSKEL DOKUMENTÁCII PO VÝBERE DODÁVATEĽA
- TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRAZUJE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU - VÝROBNÉ VÝKRESY JE POVINNÝ VYPRACOVAŤ DODÁVATEĽ

OBSAH:	OBJEKT:	MIERKA:	POLÔŽKA:
KOTVENIE SVETIDIEL	DPB - montážne kanály - rekonštrukcia osvetlenia	M 1:50	Z2
- alt. na trapez záves	SO 01 - Vozovňa Janíkov dvor	M 1:25	
	Betliarska ulica, Bratislava, Petržalka, katastrálne územie: Petržalka, parc.č. 3021/100		
			11/2021