



Plastová rozvodnica  
 Typ: 42 mod, nástenná  
 Krytie: IP 40  
 Rozmery (mm) v x š x h  
 543x362x115  
 Príkonné:  $P_i = 2,6 \text{ kW}$   
 $P_p = 2,6 \text{ kW}$



Rozvodná sústava: 3 NPE, AC. 50 Hz, 230/400 V/TN-S

Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41

čl. 411: Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania

HLAV. ING. PROJ. :	ZODPOV. PROJ. :	VYPRACOVAL :	STUPEŇ : P pre SP
Ing. Ján Laššák	Ing. Lubomír Gecík	Ing. Tibor Betko	DÁTUM : 02. 2022
			FORMÁT : 2 A4
MIESTO STAVBY :	k. ú. Kremnica, parc. číslo: C-KN 168/1		MIERKA : -
INVESTOR :	Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701, Kremnica		ZÁK. č. : 42421
STAVBA :	Budova Technických služieb v meste Kremnica		
OBJEKT :	SO 01-Štavebné úpravy budovy technických služieb		
OBSAH :	Rozvádzač R-UK		Č.výk.: 2.1