SEZNAM VYTYČOVACÍCH BODŮ

ČÍSLO	X	Y	POPIS BODU
1	-518858.3055	-1146062.2205	ZÚ
2	-518947.2202	-1146016.4583	VRCHOL VÝŠKOVÉHO POLYGONU
3	-518961.3080	-1146009.2075	TK
4	-518969.5224	-1146005.1660	VRCHOL VÝŠKOVÉHO POLYGONU
5	-518986.5783	-1145997.9219	KT
6	-519043.0164	-1145976.3857	TK
7	-519046.7952	-1145974.9073	VRCHOL VÝŠKOVÉHO POLYGONU
8	-519053.2925	-1145972.1983	KT
9	-519062.8355	-1145968.0625	KÚ

LEGENDA:

2280/1 – KATASTRÁLNÍ MAPA

NAVRŽENÉ PLOCHY:

- NAVRŽENÁ KOMUNIKACE, KRYT ACO 11+ TL. 50 MM
- PARKOVACÍ PLOCHY, BETONOVÁ DLAŽBA VSAKOVACÍ 200/200 TL. 80 MM, PŘÍRODNÍ
- PARKOVACÍ STÁNÍ, VYHRAZENÉ, BETONOVÁ DLAŽBA BEZ FAZET 200/200 TL. 80 MM, PŘÍRODNÍ
- CHODNÍK, BETONOVÁ DLAŽBA 100/200 TL. 60 MM, PŘÍRODNÍ
- STÁNÍ PRO POPELNICE, BETONOVÁ DLAŽBA 100/200 TL. 60 MM, PŘÍRODNÍ
- SJEZD, BETONOVÁ DLAŽBA 100/200 TL. 80 MM, ČERNÁ
- ZELEŇ, ZATRAVNĚNÍ, VÝSADBA
- BETONOVÁ DLAŽBA SLEPECKÁ 60/100/200, CERTIFIKOVANÁ, ČERVENÁ, TL. 60–80 mm, S HMATOVOU A KONTRASTNÍ ÚPRAVOU S VÝSTUPKY PRAVIDELNÉHO TVARU DLE TN TZÚS 12.03.04
- BETONOVÁ DLAŽBA, UMĚLÁ VODICÍ LINIE 60(80)/200/200, CERTIFIKOVANÁ, PŘÍRODNÍ ŠEDÁ, TL. 60–80 mm, S DRÁŽKAMI DLE TN TZÚS 12.03.06

STÁVAJÍCÍ PLOCHY:

- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE, CHODNÍKY
- VSTUPY, VJEZDY
- BETONOVÁ OBRUBA SILNIČNÍ, 150/250/1000 mm, +100 mm
- BETONOVÁ OBRUBA SILNIČNÍ, NÁJEZDOVÁ, 150/150/1000 mm, +20 mm
- BETONOVÁ OBRUBA, PŘECHODOVÁ 150/150–250/1000mm (SKLOPENÁ CHODNÍKOVÁ)
- BETONOVÁ OBRUBA CHODNÍKOVÁ, 100/250/1000 mm
- BETONOVÁ OBRUBA CHODNÍKOVÁ, 100/250/1000 mm, +20 mm
- BET. PŘÍDLAŽBA 80/250/500, Š. 250 mm, DO LOŽE C25/30 XF4, PŘÍRODNÍ ŠEDÁ
- UV –ULIČNÍ VPUST Z DÍLCŮ TBV–Q 50, MŘÍŽ D400, PŘÍPOJKA PVC KG DN150 DN8, NAVRTÁVKA S ODBOČNÝM SEDLEM
- STROM, KEŘ – ODSTRANĚNÍ

LEGENDA SÍTÍ - STÁVAJÍCÍ:

- VODOVOD
- KANALIZACE – JEDNOTNÁ
- PLYNOVOD STL (GASNET, S.R.O.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN (E.ON ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O.)
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN (E.ON ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O.)
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN (E.ON ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O.)
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ
- SDĚLOVACÍ KABELY PODZEMNÍ (CETIN A.S.)

LEGENDA SÍTÍ - NAVRŽENÉ:

- VO – SO.401 OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE – PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ A STOŽÁR OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ

POZNÁMKA:

– POLOHA SÍTÍ JE ORIENTAČNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ZAJISTÍ STAVEBNÍK VYTYČENÍ, PŘÍPADNĚ BUDE URČENA POLOHA RUČNĚ KOPANOU SONDOU
– V MÍSTECH KŘÍŽENÍ NEBO SNÍŽENÉHO KRYTÍ KABELŮ PODZEMNÍHO VEDENÍ NN A SDĚLOVACÍHO VEDENÍ, BUDOU KABELY ULOŽENY DO DĚLENÉHO KABELOVÉHO ŽLABU TK1 DLE POŽADAVKŮ SPRÁVCE SÍTĚ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

Změna:	Dne:
Provedl:	Podpis:

Projekty Sukup s.r.o.
Projektová činnost ve výstavbě
Nová 225, 696 61 Vnorovy II - Lideřovice
tel: 736 601 340
email: pro.s@post.cz
IČ: 09139818

			ČÍSLO PARÉ:
Vypracoval: ING. ZDENĚK TOŠOVSKÝ		Odpovědný projektant: ING. MIROSLAV SUKUP	
Kraj: ZLÍNSKÝ		Místo stavby: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM	
Stavebník: MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM		Formát A4:	6
Akce:	REKONSTRUKCE UL. PALACKÉHO, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - ÚSEK UL. 6. KVĚTNA - UL. NÁDRAŽNÍ	Datum:	09/2021
		Stupeň:	PDSP
	p.č. 861/1, 900/2, 2853/4, 2879/36, 2926	Č.zak:	62/2021
	k.ú. BYSTŘICE POD HOSTÝNEM	Arch.č.:	62/2021
		Kótováno:	M
Objekt:	SO.101 KOMUNIKACE	Měřítko:	1:250
Obsah:	SITUAČNÍ VÝKRES	Číslo výkresu:	D.101.2

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA. BEZ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU AUTORA NEBO BEZ ŘÁDNÉHO SMLUVNÍHO VZTAHU S AUTOREM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, JEHOŽ PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ JE VYTVOŘENÍ NEBO VYUŽITÍ TÉTO DOKUMENTACE, NESMÍ BÝT TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A ANI JEJÍ ČÁST ROZMNOŽOVÁNA A POSTOUPENA JAKOUKOLIV FORMOU JINÉ OSOBĚ NEBO FIRMĚ ©