

Opis predmetu zákazky

1) Profil obvodový UW 75 x 40 x 4000 mm20 ks

Popis: Ocelový konštrukčný prvok pre sadrokartónové systémy. UW profil je určený na pripevnenie priečok k nosným konštrukciám

Materiál: pozinkovaná oceľ hrúbky 0,6 mm vyrábaná tvárnením za studena

Rozmer: 75 x 40 x 4000mm

Ilustračný obrázok č.1:

2) Profil nosný CW 75 x 50 x 3000 mm 40 ks

Popis: Ocelový konštrukčný prvok pre sadrokartónové systémy. CW profil je určený na pripevnenie opláštenie priečok, vkladá sa do UW profilov.

Materiál: pozinkovaná oceľ hrúbky 0,6 mm vyrábaná tvárnením za studena

Rozmer: 75 x 50 x 3000 mm

Ilustračný obrázok č.2:

3) Akrylový tmel..... 24ks

Popis: Akrylový jednozložkový tesniaci tmel na báze akrylovej disperzie. Vytvrdzuje odparením vody, vytvára trvalo pevný, plasticko - elastický spoj.

Použitie: Na opravu trhlin a prasklín v omietke, stenách , tmelenie škár sadrokartónových konštrukcií.

Farba: biela

Balenie: kartuša 310ml

Ilustračný obrázok č. 3:

4) Minerálna vlna -rolka 6ks

Popis: Mäkký, pod tlakom zrolovaný izolačný pás zo sklenených vlákien určený na tepelnú a akustickú izoláciu šikmých striech a stropov. Používa sa ako univerzálna výplňová zvuková a tepelná izolácia pri minimálnom zaťažení nosnej konštrukcie

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,039 W.m⁻¹.K⁻¹

Reakcia na oheň: A1

Maximálna teplota použitia: 200°C

Rozmer :

Hrúbka 80mm, šírka 1200mm , dĺžka 2x5700mm

Množstvo v balení 13.68 m²

Ilustračný obrázok č. 4:

5) Revízne dvierka PVC 300/300 biele 50 ks

Dvierka určené na zakrytie montážneho otvoru. Vyhotovenie plast. Možnosť po zabudovaní rámečku zvoliť smer otvárania ľavé/pravé

Rozmer dvierok podľa priloženého obrázku

Materiál: PVC

Farba: biela , Ilustračný obrázok 5.

6.) Revízne dvierka kovové 300x300 mm biele 50 ks

Revízne kovové dvierka určené pre montáž na stenu. Dvierka sú vybavené magnetkou, čo umožňuje otváranie dvierok jemným pritlačením.

Rozmer dvierok podľa priloženého obrázku

Zámok: magnetický

Materiál: kov

Farba: biela

Ilustračný obrázok 6.