



Legenda stavebních úprav

Označení	Stávající stav	Návrh úprav
①	stávající okna z plastových komrkových profilů (barevný odstín: bílá), zasklení: izolační dvojsklo, z exteriéru chybí oplechování parapetu	- tato okna zůstávají bez změny, z exteriéru bude osazeno oplechování parapetu z ocelového celového lakovaného plechu, barevný odstín: bílá
④	stávající venkovní dveře z plastových komrkových profilů (barevný odstín: bílá), zasklení: izolační dvojsklo	- tyto dveře zůstávají bez změny
⑥	stávající obvodová stěna - zdívko z cihel plných pálených na maltu vápenocementovou - bez omítek	NEZATEPLENÁ - STAVĚNÍ OBJEKTU (bez ETICS) - stávající odhalena, neomítnutou plochu zdívka oříznout, spáry vyškrabat do hloubky cca 20-30mm - spáry vyplnit sánní ni omítkovou smí - provést sánní ni p odřízní lík v celé ploše odstranit omítky - po technologické p estávce se ru n - nanést sánní ni omítková smí s hydrofobizovanou, výsoce propustná (zrn 1mm) - po technologické p estávce 7dní/7 cm tloušť ky (2-3 dny udržovat omítku vlhkou) se nanese 2 vrstva (štuk) a zahradí se filcovým hladítkem - na takto upravený podklad se nanese fasádní nátěr pro sánní ni omítky v barevném odstínu: sv. šle okrová
⑦	stávající sokl obvodové stěny (pro mrtvá výška 200mm) - rozéno zdívko z lomového kamene, spárování - bez omítek	NEZATEPLENÁ - STAVĚNÍ OBJEKTU (bez ETICS) - stávající odhalena, neomítnutou plochu kamenného zdívka nad terénem oříznout, spáry vyškrabat do hloubky cca 20-30mm - spáry vyplnit sánní ni omítkovou smí
⑪	stávající betonová mazanina tl. 150mm v místě hlavního vstupu	- v místě, kde se v současné době nachází betonová mazanina tl. 150mm bude tato mazanina vybourána v ploše 2000 x 1800mm - v dosy 2000 x 1800 bude proveden výkyp hloubky 300mm (od ±0.000) - tj. 150mm od úrovně terénu po vybourání bet. mazaniny - bude provedena ohruba z betonového zahradního obrubníku 200/50/1000 - kladeného do betonového lože - do betonového lože bude osazen komplet rám + skrzinka na obuv (rozměr 1000 x 500mm) - následně bude na zpevněnou podstělu položena dlažba z betonových dlaždic 500/500/50mm do kladecké vrstvy z kaménka frakce 4-8mm - tl. 50mm - na stříkovaný podsyp z ostrohranného štěrku frakce 16-32mm - tl. 200mm
⑫	stávající plocha nad hlavním vstupem - ocelové stojky z kruhových trubek vynášející divnou plochu stříšku s krytinou ze svítkového ocelového pozinkovaného plechu na stojatou drážku	- dít ocelových stojek, které budou zapuštěny do zpevněné plochy, budou do úrovně, po kterou budou zapuštěny do zpevněné plochy vstupní podestý - nátěr 2 x ochranným izolačním nátěrem na bázi adalitu - dřevěné opláštění plochy stříšky bude novoploštěno OSB deskami tl. 20mm - na desky budou položeny desky fasádního polystyrenu EPS 70 F - tl. 30mm - bude provedena fasádní úprava ve skladbě: - lepicí stříška - sklotextilní síťovina - panela štěrku - strukturální omítka - barevný odstín: sv. šle okrová

Zodpov. dný projektant		Projektant		Architekt		Atelier O S A architektonická a projekt ní kancelá Havlí kova 11, Znojmo tel.: 603 276 202	
Ing. Kamil Jaroš		Ing. Kamil Jaroš					
Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Znojmo	Obec:	Na eratice		
Investor:		M stský ů ad Znojmo, Odbor rozvoje, Obroková 10/12 P.O.Box 3, 669 01 Znojmo					
Paré:	Útulek pro opušt né psy a ko ky - stavební úpravy k.ú. Na eratice, parc. . 1949, 3395					Datum:	04 / 2021
						Formát:	2A4
						Stupe :	DSP
						Zak. íslo:	18/ 2021
Výkres:	P í ný ez A - A´					M ítko:	. výkresu: 1:100 D.1.1.4