Rzut piętra 1:50

OZNACZENIA GRAFICZNE:

- żelbet
- bloczki silikatowe
- płyta masywna z drewna klejonego (CLT)
- izolacja termiczna

Zestawienie powierzchni PIĘTRO

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. (m2)
Komunikacja		
K.1.1	klatka schodowa	11,44
K.1.2	korytarz	75,19
K.1.3	korytarz	28,19
		114,82 m²
Powierzchnia usługowa-techniczna		
T.1.1	serwerownia	10,19
		10,19 m²
Powierzchnia użytkowa podstawowa		
B.1.1	sala konferencyjna	77,92
B.1.2	pokój biurowy 2os.	leśniczowie 19,02
B.1.3	pokój biurowy 1os.	edukacja i turystyka 16,46
B.1.4	pokój biurowy 1os.	remonty 14,54
B.1.5	pokój biurowy 1os.	sekretarz 15,65
B.1.6	pokój biurowy 1os.	kadry 15,65
B.1.7	pokój biurowy 1os.	sekretariat 25,18
B.1.7a		aneks dla sekretariatu 2,74
B.1.8	pokój biurowy 1os.	nadleśniczy 21,98
B.1.8 a		garderoba nadleśniczego 2,07
B.1.9	pokój biurowy 1os.	zastępca nadleśniczego 19,77
B.1.10	pokój biurowy 21os.	inżynierowie nadoru 19,42
		250,40 m²
Powierzchnia użytkowa pomocnicza		
P.1.2	WC 1 męskie	8,94
P.1.3	WC 1 damski	4,05
P.1.4	pokój socjalny	37,18
P.1.5	kancelaria tajna	8,92
P.1.6	WC 2 damski	3,64
P.1.7	WC 2 męski	6,47
		69,20 m²
		444,61 m²

Uwagi:
- **Opisy warstw poszczególnych przegród przedstawiono w części opisowej.**
- **Należy rozpatrywać łącznie z projektowami branżowymi.**
- **Wartości na znacznikach drzwi opisują wymiary skrzydeł.**

- Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane. Ewentualne wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.
- Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te, które służą jedynie zmianie technologii, winny być przedstawione nadzorowi autorskiemu.
- Przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji ścian i stropów należy dokładnie wymiarowanie otworów drzwiowych i dostosować je do wybranych typów drzwi.
- Materiały elewacyjne, wykończeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne będą przed ich wbudowaniem przedstawione architektom lub inwestorowi celu uzyskania akceptacji.

Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

KAPE
Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA
Aleje Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa

Inwestycja:

Budowa budynku biurowo-konferencyjnego siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową, budowa budynku gospodarczego ze stacją uzdatniania wody i generatorem prądu, budowa wieży telekomunikacyjnej, studni głębinowej, biologicznej oczyszczalni ścieków oraz przebudowa istniejącego zbiornika p.poż.

Adres inwestycji:
ul. Ponikowska 32, 32-300 Olkusz
działki nr ewid. 844/1
obręb: 0002 Pomorzany
jedn. ewid.: Olkusz-M

Inwestor:
Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Olkusz
ul. Łukasińskiego 3
32-300 Olkusz

Projektant:
mgr inż. arch. Michał Pierzchalski
upr. bud. MA/008/06 w spec. architektonicznej

mgr inż. arch. Kamila Herbeć
upr. bud. MA/146/17 w spec. architektonicznej

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Dominik Orzeł
upr. bud. MA/066/14 w spec. architektonicznej

Branża:
ARCHITEKTURA
Projekt Wykonawczy

Tytuł rysunku:
Rzut piętra

Data:	Skala rysunku:
marzec 2019 r.	**1:50**
Nr arkusza: **A.02**	Strona: