



č.m.	popis místnosti	plocha [m2]	světlá výška, strop	podlaha	stěny	lišta	poznámky
1.01	recepce	12,3	sv.v.=2,60, nástřik	keramická dlažba	otěruvzdorná malba, za prac.deskou ker.dlažba	keramická lišta	
1.02	dílna	29,1	sv.v.=2,60m, nástřik	epoxidový nátěr	otěruvzdorná malba	bez lišt	
1.03	sklad kol	50,1	sv.v.=2,60, nástřik	epoxidový nátěr	otěruvzdorná malba	bez lišt	
1.04	chodba	5,6	sv.v.=2,60, nástřik	keramická dlažba	otěruvzdorná malba	keramická lišta	
1.05	WC dívky	1,5	sv.v.=2,5m, celistvý podhled voděodolný	keramická dlažba	keramický obklad do v.2m	-	HI do v.150mm, za ostřikov.plochami do v.2,0m
1.06	předsíň WC dívky	1,6	sv.v.=2,5m, celistvý podhled voděodolný	keramická dlažba	keramický obklad do v.2m	-	HI do v.150mm, za ostřikov.plochami do v.2,0m
1.07	předsíň WC muži	3,3	sv.v.=2,5m, celistvý podhled voděodolný	keramická dlažba	keramický obklad do v.2m	-	HI do v.150mm, za ostřikov.plochami do v.2,0m
1.08	WC muži	1,5	sv.v.=2,5m, celistvý podhled voděodolný	keramická dlažba	keramický obklad do v.2m	-	HI do v.150mm, za ostřikov.plochami do v.2,0m
1.09	bezbariérové WC	4,8	sv.v.=2,4m, celistvý podhled voděodolný	keramická dlažba	keramický obklad do v.2m	-	HI do v.150mm, za ostřikov.plochami do v.2,0m
1.10	úklid	1,8	sv.v.=2,5m, celistvý podhled voděodolný	keramická dlažba	keramický obklad do v.1,2m	-	HI do v.150mm, za ostřikov.plochami do v.2,0m
užitná plocha celkem		111,6					

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- BETONOVÉ KONSTRUKCE
VELIKOST NOSNÝCH PRVKŮ UVEDENÁ V JEDNOTLIVÝCH VÝKRESECH
- OBVODOVÁ STĚNA: OMÍTNUTÁ
- KERAMICKÁ BROUŠENÁ TVÁRNICE tl.300mm, s pevností P15
- TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU tl.120mm
- OBVODOVÁ STĚNA: S DŘEVĚNÝM OBKLADEM
- KERAMICKÁ BROUŠENÁ TVÁRNICE tl.300mm, s pevností P15
- TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU tl.120mm
- vertikálně kladené latě 60/40
- dřevěný obklad tl.20mm
- VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY
- KERAMICKÁ BROUŠENÁ TVÁRNICE tl.300mm, s pevností P15
- PO OBOU STRANÁCH DVOUVRSTVÁ OMÍTKA TL.10mm
- VNITŘNÍ NENOSNÉ PŘÍČKY - kótováno 100 alt.150mm
- KERAMICKÉ TVÁRNICE tl.100, 150 mm
- DŘEVĚNÉ PRVKY
- SANITÁRNÍ A INTERIÉROVÉ PŘEDSTĚNY
-SDK konstrukce předstěn

_vydané stavební povolení č.j.2020/243/SV-MUZH-4 ze dne 7.5.2020

Stavebník: MĚSTO ZÁBŘEH Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh		Místo stavby: Zábřeh kat.území: Zábřeh na Moravě parc.č.pozemků: 2204/26, 2204/29	
Zodpovědný projektant:	Ing. Vendula Klířová	Stupeň: ZSPD (dokumentace pro změnu stavby před dokončením)	
Vypracoval:	Ing. Vendula Klířová		
Akce: OBSLUŽNÝ PROVOZNÍ OBJEKT_A pro dopravní hřiště v areálu IV.ZŠ Zábřeh		Datum:	04/2021
			Č. paré:
Část: D Architektonicko stavební část		Formát:	420 x 297 mm
		Měřítko:	1 : 100
Výkres: STÁVAJÍCÍ PŮDORYS 1.NP vydané stavební povolení č.j.2020/243/SV-MUZH-4 ze dne 7.5.2020		Číslo výkresu:	D.14