

VÝPIS DVEŘÍ

Položka	Otevírání	Jmenovitý rozměr mm	Popis dveří				Kování			Zasklení			Zámek			Nátěr		Poznámka							
				1.NP	TERASA	Celkem kusů	Šítek s číslem, jmenovkou	Šítek s označ.místností	Stavěč křídla	Samozavírač	Průhled s jmenovkou	Okop-pl-jednostrann	Okop.plech oboustran.	Průhledné	Nepřehledné	Ornamentální	Drátěné sklo		Obyčejný	Zadlabací	S vložkou	Zapadka	Číslo	Barva	Práh
D01	L	900+500/2000+500	DVEŘE EXTERIÉROVÉ DVOUKŘIDLÉ																					zevnitř klika, zvenku koule, bezpečnostní kování - hliník (broušený nerez). Práh dodávkou dveří, barva rámu a dveří specifikována na stavbě dle vzorníku dodavatele	
	P		BEZPEČNOSTNÍ S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM	1	-	1	X				X	X						X							X
			plastové, hladké, u = max. 1,1 W/m2K																						
			otvor rozměrů 1500/2500 mm																						
			osazené do plastové rámové zárubně																						
			(místn.č. 1.01)																						
D02	L	800/2100	DVEŘE EXTERIÉROVÉ JEDNOKŘIDLÉ																					zevnitř klika, zvenku klika, bezpečnostní kování - hliník (broušený nerez). Práh dodávkou dveří, barva rámu a dveří specifikována na stavbě dle vzorníku dodavatele	
	P		BEZPEČNOSTNÍ	2	-	2	X				X							X							X
			plastové, hladké, u = max. 1,1 W/m2K																						
			otvor rozměrů 900/2150 mm																						
			osazené do plastové rámové zárubně																						
			(místn.č. 1.02, 1.04)																						
D03	L	800/2100	DVEŘE EXTERIÉROVÉ JEDNOKŘIDLÉ	1		1	X				X							X						zevnitř klika, zvenku klika, bezpečnostní kování - hliník (broušený nerez), dveře uzamykatelné zevnitř i zvenku. Oboustranná klika, horizontální madlo ve výši 800-900mm přes celou šířku na straně opačné než jsou závěsy. Zámek nejvýše 1000mm a klika nejvýše 1100mm, s hliníkovou přechodovou lištou, prah součástí dveří, barva rámu a dveří specifikována na stavbě dle vzorníku dodavatele	
	P		BEZPEČNOSTNÍ																						X
			hliníkové, hladké, u = max. 1,1 W/m2K																						
			otvor rozměrů 900/2150 mm																						
			osazené do plastové rámové zárubně																						
			(místn.č. 1.03)																						
D04	L	700/2100	DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘIDLÉ, PLNÉ																					oboustranná klika, uzamykatelné standardní kování - hliník (broušený nerez), kovová větrací mřížka v barvě dveří	
	P		dřevěné, povrch CPL 0,8mm, s ventilační mřížkou	2		2	X				X								X						
			osazené do obložkové zárubně pro tl. Stěny 100 mm																						
			otvor rozměru 800/2100 mm																						
			(místn.č. 1.04, 1.05)																						

Poznámky :

- Prahy: u dveří s požární odolností dveřní prahy dřevěné š. dle hloubky zárubně, tl.20 mm, součástí dodávky dveří. U ostatních dveří použita hliníková přechodová lišta
- Součástí dodávky a montáže oken a vchodových dveří je veškeré kotvení a kompletní utěsnění připojovací spáry: expanzní+parotěsná vnitřní + paropropustná vnější páska připojovací spáry
- Dodavatel je povinen před zahájením výroby provést kontrolu stavební připravenosti a rozměry ověřit na stavbě. Konkrétní typ a barevné řešení odsouhlasí projektant ve spolupráci s investorem
- Barevné řešení, přesný typ dveří, obložek apod. bude specifikováno na základě dohody s investorem.

Položka	Popis dveří		Kování	Zasklení	Zámek	Nátěr	Poznámka
Otevírání							
Jmenovitý rozměr mm							
	1.NP						
	TERASA						
	Celkem kusů						
	Štítek s číslem, jmenovkou						
	Štítek s označ.místností						
	Stavěč.křídla						
	Samozavírač						
	Průhled s jmenovkou						
	Okop-pl-jednostrann						
	Okop.plech oboustran.						
	Průhledné						
	Neprůhledné						
	Ornamentální						
	Drátěné sklo						
	Obyčejný						
	Zadlabací						
	S vložkou						
	Západka						
	Číslo						
	Barva						
	Práh						