

VÝPIS OKEN A PROSKLENÝCH FASÁD

Položka	rozměr [mm]	Popis oken	Nákres	Množství			Zasklení				Mikroventilace	Barva	Bez. kování	Bez. zasklení	Poznámka
				1.NP	TERASA	Celkem kusů	Průhledné	Neprůhledné	Ornamentální	Drátěné sklo					
001	stavební otvor 2690/650	Okno členěné jednokřídlé otevíravé a sklápěcí Plastové okno s dovnitř vyklápěcím křídlem. Okenní rám s přerušeným tepelným mostem, zvuková třída č.2 (33 dB). Zasklené izolačním dvojsklem s bezpečnostním sklem. Součinitel prostupu tepla $U_{w,max} = 1,1$ W/m ² K (celé okno vč. rámu). Barva rámu v interiéru bílá, barva rámu v exteriéru pastelově červená	D.1.1.13	3	-	3					ANO	pastelově červená	ANO	ANO	Kování: kličky, zarážky, pákové uzávěry, úchytky - madla - provedení s ušlechtilým povrchem, viditelné části opatřené krytkami nebo povrchovou úpravou ve stejném odstínu jako rámy oken; přípojovací spára: součástí dodávky je parotěsná + expanzní + paroporopustná páska
002	stavební otvor 800/500	Okno jednokřídlé a s otevíravými a sklápěcími křídly Plastové okno s dovnitř otevíravými a vyklápěcími křídly. Okenní rám s přerušeným tepelným mostem, zvuková třída č.2 (33 dB). Zasklené izolačním dvojsklem s bezpečnostním sklem. Součinitel prostupu tepla $U_{w,max} = 1,1$ W/m ² K (celé okno vč. rámu). Barva rámu v interiéru bílá, barva rámu v exteriéru - pastelově červená	D.1.1.13	3		3					ANO	pastelově červená	NE	ANO	Kování: kličky, zarážky, pákové uzávěry, úchytky, madla - provedení s ušlechtilým povrchem, viditelné části opatřené krytkami nebo povrchovou úpravou ve stejném odstínu jako rámy) přípojovací spára: součástí dodávky je parotěsná + expanzní + paroporopustná páska
003	stavební otvor 2600/1050	Okno s posuvným křídlem, s fixní tabulí Plastové okno s posuvným a fixním křídlem. Okenní rám s přerušeným tepelným mostem, zvuková třída č.2 (33 dB). Zasklené izolačním dvojsklem s bezpečnostním sklem. Součinitel prostupu tepla $U_{w,max} = 1,1$ W/m ² K (celé okno vč. rámu). Barva rámu v interiéru bílá, barva rámu v exteriéru - pastelově červená	D.1.1.13	1	-	1					ANO	pastelově červená	ANO	ANO	Kování: kličky, zarážky, pákové uzávěry, úchytky - madla - provedení s ušlechtilým povrchem, viditelné části opatřené krytkami nebo povrchovou úpravou ve stejném odstínu jako rámy oken; přípojovací spára: součástí dodávky je parotěsná + expanzní + paroporopustná páska
004	stavební otvor R=650	Atyp. Okno kruhové s fixním zasklením Plastové okno s fixními křídly. Okenní rám s přerušeným tepelným mostem, zvuková třída č.2 (33 dB). Zasklené izolačním dvojsklem s bezpečnostním sklem. Součinitel prostupu tepla $U_{w,max} = 1,1$ W/m ² K (celé okno vč. rámu). Barva rámu v interiéru bílá, barva rámu v exteriéru - pastelově červená. Barevná folie v zasklení - červená, zelená, oranžová - odstíny specifikovány architektem při vyzvorkování	D.1.1.13	3		3					ANO	pastelově červená	NE	ANO	Kování: kličky, zarážky, pákové uzávěry, úchytky, madla - provedení s ušlechtilým povrchem, viditelné části opatřené krytkami nebo povrchovou úpravou ve stejném odstínu jako rámy) přípojovací spára: součástí dodávky je parotěsná + expanzní + paroporopustná páska

Poznámky :

- okna budou třídy zvukové izolace TZI 2 ($R_w=33$ dB), tento požadavek nesmí být překročen i při započtení poklesu zvukové neprůzvučnosti vlivem mikroventilace.
- Ovládací mechanismus okna bude umožňovat polohu pro mikroventilaci (neplatí u oken s pákovými mechanismy).
- Součástí dodávky a montáže oken a vchodových dveří je veškeré kotvení a kompletní utěsnění přípojovací spáry: expanzní+parotěsná vnitřní + paroporopustná vnější páska přípojovací spáry
- Zasklení oken a prosklených fasád bude provedeno izolačním dvojsklem nebo trojsklem s "teplým" rámečkem. Použitý počet skel bude podle certifikátu výrobce oken s ohledem na požadovaný U_{max} a zvukový útlum.
- Dodavatel je povinen před zahájením výroby provést kontrolu a zaměření otvorů in-situ. Konkrétní typy rámu a výplní odsouhlasí zástupce investora a projektanta. Jako podklad k odsouhlasení budou, kromě vzorku profilů, též předloženy výrobní dokumentace a technické listy a zkušební protokoly profilů.