

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ										
Položka	Popis	Nákres	rozvinutá š./jmen.vel	Měrná jednotka	délka/plocha	počet		Celkem MJ	Barevný odstín	Poznámka
			[mm]		[bm]/[m ²]	1.NP	Terasa			
K01	oplechování parapetu, lemování ostění a nadpraží oken š.2,69 m (o1-3 ks)	parapet	300	bm	0,3*2,77m	3		2,5	RAL 7016	délka ohybu bude upravena dle požadavku a dle typu okenního rámu
	vč. kotvení	nadpraží	160	bm	0,16*2,77m	3		1,4		
	poplastovaný Al plech v odstínu RAL	ostění	160	bm	0,16*0,7m	6		6,7		
K02	oplechování parapetu, lemování ostění a nadpraží oken š.0,8 m (o2-3 ks)	parapet	300	bm	0,3*0,88 m	3		0,8	RAL 7016	délka ohybu bude upravena dle požadavku a dle typu okenního rámu
	vč. kotvení									
	poplastovaný Al plech v odstínu RAL									
K03	oplechování parapetu kruhových oken R=0,65 m (o2-3 ks)	parapet	300	bm	0,3*0,70 m	3		0,7	RAL 7016	délka ohybu bude upravena dle požadavku a dle typu okenního rámu
	vč. kotvení									
	poplastovaný Al plech v odstínu RAL									
K04	okapový hranatý žlab vč. Okapníček pro zastřešení	jmenovitá velikost, žlab š.100, v.50	Žlab 300	bm	17,3	1		5,2	RAL 7016	bude realizováno celkem cca 2 svodů, které budou napojeny do kanalizačního řádu přes lapač splavenin - dodávka ZTI
	vč. hliníkových zděří, háků, kotlíků a kolen	jmenovitá velikost svod60x100	Svod 350	bm	2,7	2		1,9		
		jmenovitá velikost, okapníčka	Okapn.200	bm	17,3	1		3,5		
	svody jmen.velikost 100/60 mm + hranatý žlab jmen.vel. 100/50 mm	jmenovitá velikost, okapníčka	Okapn.150	bm	17,3	1		2,6		
K05	dešťový svod ze střechy mod.stavby	jmenovitá velikost	350	bm	3,0	3		3,2	RAL 7016	bude realizováno celkem cca 2 svodů, které budou napojeny do kanalizačního řádu přes lapač splavenin - dodávka ZTI
	vč. Kotvení, kotlíků a kolen	jmenovitá velikost 60x100								
	poplastovaný Al plech v odstínu RAL									
K06	oplechování průchodů instalací střechou	jmenovitá velikost	200	bm	0,5	4		0,4	RAL 7016	délka ohybu bude upravena dle požadavku
	vč. kotvení	doupřesněno dle projektu VZT a ZTI								
	poplastovaný Al plech v odstínu RAL									
K07	oplechování skříšky recepčního okna	oplechování stříšky	800	bm	0,8*3,0m	1		2,4	RAL 7016	délka ohybu bude upravena dle požadavku a dle typu konstrukce stříšky
	vč. kotvení									
	poplastovaný Al plech v odstínu RAL									
K08	oplechování atiky	atika	800	bm	0,26*25,0m	1		24,5	RAL 7016	délka ohybu bude upravena dle požadavku dodavatele modulární konstrukce
	vč. kotvení				0,26*30,4m					
	poplastovaný Al plech v odstínu RAL									
K09	oplechování nadpraží, ostění dveří do skladu D1	nadpraží	150	bm	1,5	1		0,3	RAL 7016	délka ohybu bude upravena dle požadavku a dle typu fasádního rámu
	vč. kotvení	nadpraží	160	bm	1,5	1		0,3		
	poplastovaný Al plech v odstínu RAL	ostění								
K10	střešní krytina zastřešení	falcová krytina 40 m2		ks	40,0	1		40,0	RAL 7016	délka ohybu bude upravena dle požadavku a dle typu fasádního rámu
	vč. Kotvení, oplechování	oplechování po vnějším obvodu	350	bm	0,35*16,5m	1		5,8		
	poplastovaný Al plech v odstínu RAL									
	falcovaná krytina									