

III/44429 směr ŠTERNBERK

III/44429 směr DOLNÍ ŽLEB

6

INJEKTÁŽNÍ ZAVRTÁVACÍ KOTVA TYPU TITAN 40/20
délka: 4,0m nebo 0,5m do skály, á2,5m, sklon 30°

OZ beton C 25/30

INJEKTÁŽNÍ ZAVRTÁVACÍ KOTVA TYPU TITAN 40/20
délka: 4,0m nebo 0,5m do skály, á2,5m, sklon 30°

OZ č.6

OCEL 10335, 10216

POLOŽKA	POPIS	
ČÍSLO		OCEL
①	OCELOVÁ KARI SÍŤ 100/100/8 (vč. 10% překrytí)	10335
②	Ø E10 – 800mm – 4ks/kapsa	10335
③	Ø E8 – 580mm – 5 ks/m2 zdi	10216

NIVELETA CYKLOSTEZKY

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

ODPOV.PROJEKTANT ZAKÁZKY	ING. ZDENĚK KADLČÍK				
ODPOV.PROJEKTANT SO, PS	ING. ZDENĚK KADLČÍK				
NAVRHL, VYPRACOVAL	ING. IVAN ŠTRÁLKA				
KRESLIL, PSAL	ING. IVAN ŠTRÁLKA				
KONTROLOVAL	ING. ZDENĚK KADLČÍK				
KRAJ	OLMOUCKÝ	OBECE	ŠTERNBERK	STUPEŇ	PDPS
INVESTOR	MĚSTO ŠTERNBERK			DATUM	02/2018
AKCE	CYKLOSTEZKA ŠTERNBERK - DOLNÍ ŽLEB SO 201 OPĚRNÁ ZEĎ			MĚŘÍTKO	1:25
				FORMÁT	4xA4
				ZAK.ČÍSLO	1703510
				ČÁST DOKUMENTACE	C
VÝKRES	SCHÉMA TVARU A VÝZTUŽE - OZ č.6			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY
					5

