



OKRESNÝ ÚRAD BREZNO
odbor starostlivosti o životné prostredie
úsek štátnej vodnej správy
Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

Číslo spisu

OU-BR-OSZP-2018/001657-005

Ev. č.: časť I./ § 26/04/2018

časť II./ § 21/05/2018

Vybavuje/linka

Ing. Božena Kánová/ 2974

Brezno

20.02.2018

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 1 a § 5 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 61, písm. a/ a písm. c/ zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a § 120, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel (ďalej len „stavebný zákon“), vo veci žiadosti investora **Lesy SR, š.p., OZ Beňuš, Beňuš 455, 976 64 Beňuš (IČO 36 038 351)** zo dňa 29.01.2018, takto

r o z h o d o l

stavebníkovi -

***Lesy SR, š.p., OZ Beňuš,
Beňuš 455, 976 64 Beňuš
(IČO 36 038 351)***

I./

Podľa § 26, ods.1 vodného zákona a podľa § 66, ods.1 stavebného zákona,

p o v o ľ u j e

uskutočnenie vodnej stavby

„ES Červená Skala – Spevnené plochy SO 002 Spevnené plochy a SO 004 Kanalizácia“

na pozemkoch parc. č. KN- C 4781/1, 5591/1, 5603/1 v k.ú. obce Šumiac podľa PS „ES Červená Skala – Spevnené plochy“ z 08/2017

a

II./

Podľa § 21, ods.1, písm. d) a h) vodného zákona,

p o v o ľ u j e

osobitné užívanie vôd, t.j. vypúšťanie vôd z povrchového odtoku prečistených v odlučovači ropných látok KL INTEGRO 125 a vypúšťanie vôd z odvodňovania pozemkov vodnými stavbami – drenážne vody do recipientu Hron (kód vodného útvaru SKR0001, typ vodného útvaru K4M) pravobrežne v r.km 267,75 v k.ú. obce Šumiac spoločným výustným objektom pre odvádzanie vôd na septiku prečistených odpadových vôd z administratívnej budovy a na ČOV prečistených odpadových vôd zo susediaceho zariadenia sociálnych služieb.

Technický popis:

Stavba sa nachádza na Červenej Skale pri železničnej stanici, v súbehu so štátnou cestou Brezno – Telgárt, z ktorej odbočuje príjazdová cesta na expedičný sklad. ES mal vlastnú vlečku a nakladaciu rampu (oporný múr), t.č. nevyužívanú. Samotný sklad dreva je vo veľmi zlom technickom stave, nespevnený, zanesený kôrou a odpadom z dreva a blatom. Oporný múr je na viacerých miestach značne poškodený. Dažďové vody zo spevnených plôch ES, vyčistené splaškové vody z administratívnej budovy Lesov SR cez septik a vyčistené splaškové vody z prevádzkovej budovy susediaceho DSS cez ČOV ústia do Hrona. Kanalizácia pozdĺž oporného múra – nakladacej rampy je v havarijnom stave.

SO 002 Spevnené plochy

Rozsah prác:

- rekonštrukcia skládky dreva na ploche cca 8 700 m²
- rekonštrukcia prístupovej cesty k skládke dreva na ploche 473 m²
- rekonštrukcia odvodnenia a kanalizácie
- prečistenie existujúcej kanalizácie a úprava existujúcich šachiet
- výmena a doplnenie uličných vpustov
- výmena vonkajších hydrantov na existujúcom vodovode
- vybúranie existujúcich panelov na skládke
- vybúranie existujúcej betónovej a asfaltovej plochy na skládke

Smerovo a výškovo prístupová komunikácia k expedičnému priestoru dreva rešpektuje v plnej miere súčasný stav, pričom na začiatku a na konci sa plynulo napojí na súčasnú cestu. Kategória cesty je 4/30 jednopruhová obojsmerná, šírky 3,00 m s krajnicami 2x0,50 m. Plocha skladu dreva je ohraničená SO 003 Oporným múrom (bývalá nakladacia rampa), príjazdovou cestou a majetkovou hranicou. Rozmery skladu dreva sú cca 187x43 m.

Rekonštrukcia spevnenej plochy ES pozostáva:

- odstránenie existujúcich panelov pozdĺž nakladacej rampy, celková plocha cca 1300 m²
- vybúranie existujúcej betónovej plochy pod manipulačnou plochou, celková 550 m²
- odstránenie existujúceho spevnenia hr. 50 cm na ploche 6100 m² (predpoklad vrchná vrstva asfaltová)
- výmena drenážnych rúr (podľa situácie)
- odvodnenie novými cestnými žľabovkami po obvode
- po okraji vybudovanie oceľových zábran (podľa situácie)

- v rámci SO 004 Kanalizácia, vybudovanie nových uličných vpustov a kanalizačnej stoky s príslušnými objektmi na kanalizácii – šachty, ORL, kalník, prípojka od existujúceho septika, prípojka od DSS, prečistenie existujúcej kanalizácie do Hrona vrátane úpravy šacht.

Nová konštrukcia vozovky je zložená s cestného panelu IZD, plocha 473 m²; štrkodrvy ŠD 0/63 hr. 300 mm a zhutnenej pláne. Plochy, ktoré sa nedajú pokryť panelmi sa môžu dobetónovať podľa požiadavky užívateľa. Odhadovaná plocha dobetónovania je 100 m². Plocha štrkodrvy pod cestné panely príjazdovej vozovky hr. 300 mm je 573 m².

Nová konštrukcia spevnenej plochy expedičného skladu (ES) - Veľkosť spevnenej plochy je cca 187x43 m. Celková plocha navrhovanej spevnenej plochy (vrátane časti príjazdovej vozovky – vid' Situáciu) je 8 700 m². Hrúbka dosky je 200 mm, v mieste oceľových zábran je na ploche 2,0x2,0 hrubá 500 mm. Plocha je z betónu triedy C25/30-XC2 a vystužený oceľovou výstužnou sieťou 8/100x8/100 triedy Bst 500M pri hornom a dolnom povrchu (v mieste oceľových zábran sú navrhnuté 4 vrstvy oceľovej siete). Betónová plocha je umiestnená na zhutnenom štrkopieskovom lôžku hr. 300 mm, plochy 8 700 m².

Odvodnenie spevnených plôch

Systém odvodnenia je ako doposiaľ. Odvedenie dažďových vôd zo spevnených plôch ES je navrhnuté pomocou priečneho ako aj pozdĺžneho sklonu ako aj doteraz, ale do rekonštruovanej – projektovanej kanalizácie SO 004 Kanalizácia. Na novej kanalizačnej stoke je osadený ORL – pred napojením na existujúcu kanalizáciu. Plocha je vyspádovaná do novej kanalizácie, na ktorej sú rozmiestnené šachty s vtokovými mrežami. Na okraji spevnenej plochy (na päte svahu) sú umiestnené cestné betónové žľabovky rozm. 500x500x150, celkovej dĺžky 336 m. Vo výkope pod nimi je namiesto pôvodnej nefunkčnej drenáže navrhnutá drenážne potrubie KORUDRAIN s filtračnou tkaninou KOKOS-FILTER DN 160. Žľabovky sa zaústia do nových uličných vpustí. Do uličných vpustov bude napojené aj drenážne potrubie. Existujúce žľabovky sa odstránia.

SO 004 Kanalizácia

Ako bolo vyššie spomenuté kanalizácia v úseku na expedičnom sklade je v zlom technickom stave až havarijnom, poškodené vpuste, zanáša sa, pomaly odteká. Odvodňovaná plocha ES je 8 643 m² a príjazdová komunikácia na ES je 573 m². Odvodňovaná plocha sa oproti doterajšiemu stavu nezväčšuje.

V súčasnosti je stavba je odkanalizovaná existujúcou kanalizáciou DN 400 a 500 do Hrona, t.j. dažďové vody zo spevnených plôch ES, vyčistené splaškové vody z administratívnej budovy Lesov SR cez septik a vyčistené splaškové vody z prevádzkovej budovy susediaceho DSS cez ČOV, ústia do povrchových vôd recipientu Hron pravobrežne v r.km 267,75 v k.ú. obce Šumiac, časť Červená Skala.

Kanalizačná stoka DN 500 a 400 v dĺžke cca 200 metrov je situovaná v súbehu s nakladacou rampou (oporným múrom). Na nej sú rozmiestnené kanalizačné revízne šachty a uličné vpuste napojené do tejto stoky. Poklapy a skruže sú poškodené od mechanizmov pohybujúcich sa po skládke. Dažďové vody slabo odtekajú, kanalizácia je zanesená drevnou hmotou a kalom. Ďalšie pokračovanie kanalizácie je kolmo na túto vyššie opísanú stoku križuje nakladaciu rampu ES, vlečku a železničnú trať ŽSR 173 Margecany – Červená Skala a pokračuje do Hrona. Tento úsek kanalizácie už nie je predmetom predkladaného projektu. Navrhnú sa len určité opatrenia – vid' popis navrhovaného stavu. Do tejto existujúcej kanalizačnej stoky sú zaústené aj splaškové odpadové vody z AB po prečistení v existujúcom septiku a splaškové odpadové vody zo susediaceho DSS po prečistení v ČOV.

Navrhovaný stav - objekt SO 004 Kanalizácia rieši odvádzanie odpadových vôd z expedičného skladu dreva. Systém odvodnenia ostáva nezmenený ako doposiaľ. Spevnené

plochy sa oproti existujúcemu stavu nezväčšujú. Odvedenie dažďových vôd zo spevnených plôch ES je navrhnuté pomocou priečneho ako aj pozdĺžneho sklonu ako aj doteraz, rieši SO 002 Spevnené plochy v rámci tejto stavby. Novonavrhovaná kanalizačná stoka z potrubí PVC KDEM - EXTRA korugované SN 8 je vedená v súbehu s pôvodnou. Na kanalizácii sú rozmiestnené kanalizačné šachty s objemnou akumulácnou nádržou KL AN3 (objem cca 2 m³) a s vtokovou mrežou DRAINEX DN600 D400, Š4-Š9. Dažďové vody tak priamo vtekajú do týchto šachiet. V akumuláčnej nádrži majú možnosť sa usadiť a zbierať naplaveniny a hrubé odpady (drevná kôra) z plochy skladu dreva. Na začiatku tejto vetvy je ako doposiaľ kalníková monolitická šachta s česlami KŠ1 na hrubé zachytenie nečistôt a na prístup, kontrolu resp. čistenie.

Dažďové vody zo spevnenej plochy sa ďalej prečistia v navrhovanom odlučovači ropných látok KL INTEGRO 125. S kapacitou 125 l/s, NEL<0,5 mg/l, zaťaženie stropnej dosky D400 kN. Po obvode skládky (na päte svahu) navrhujeme nový odvodňovací žľab z cestných betónových žľaboviek so systémom drenáží (zanedbateľné množstvo drenážnych vôd.) - Odvodnenie týchto žľabov je cez uličné vpusty do tejto kanalizácie. Za ORL sa pripoja vyčistené splaškové vody z administratívno prevádzkovej budovy Lesov, dažďové vody zo strechy tejto budovy a vyčistené splaškové vody z prevádzkovej budovy susediaceho DSS (cez ich ČOV). Za ORL sú umiestnené revízne kanalizačné šachty s poklopom Š1, Š2, Š3. Pokračovanie kanalizácie - kolmo na túto vyššie opísanú stoku križuje nakladaciu rampu ES, vlečku a železničnú trať ŽSR 173 Margecany - Červená Skala a pokračuje do Hrona. Tento úsek kanalizácie už nie je predmetom rekonštrukcie - predkladaného projektu. Navrhuje sa iba vedľa identifikovanej šachty na ES (hlbky cca 3 m) nová kanalizačná šachta Š1 na tejto stoke, ktorá odbočuje pod železničnú trať. Úsek dĺžky cca 160 m sa navrhuje prekontrolovať TV monitoringom a podľa potreby prečistiť. Chýbajúce odcudzené kanalizačné poklopy na tomto úseku sa navrhujú doplniť a taktiež sa navrhuje výšková úprava týchto šacht, tak aby boli lepšie viditeľné a identifikovateľné do budúcnosti. Pri začatí prác overiť dno kanalizácie v mieste pripojenia na existujúcu kanalizáciu - v mieste šachty Š1 a existujúcu šachtu Š, do ktorej sa pripája prípojka z DSS. V rámci rekonštrukcie spevnených plôch a SO 004 Kanalizácia sa na existujúcom vodovode podľa požiadavky investora vymenia vonkajšie hydranty za nové, nadzemné DN 80. Vnútny rozvod vody a protipožiarne zabezpečenie stavby sa nemení. Potreba pitnej a požiarnej vody sa rekonštrukciou nemení oproti existujúcemu stavu. Septik bol v minulosti vybudovaný na väčšie množstvo osôb (dokumentácia septiku nie je zachovaná). Vyčistené splaškové vody sa zaústia do projektovanej spoločnej odtokovej kanalizácie za odlučovačom ropných látok. Z navrhovanej stavby sa nezvyšuje množstvo jednotlivých druhov odpadových vôd oproti súčasnému stavu.

Pre uskutočnenie vodnej stavby sa určujú nasledovné podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto vodohospodárskeho povolenia, ktorú vypracovala spoločnosť HPK engineering a.s., Němcovej 30, 042 18 Košice zodpovedný projektant Ľudmila Dobosová, autorizovaný stavebný inžinier, osvedč. č. 4183*TZ*4-21. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.
2. Stavebníci sú povinní v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu začatie stavby.

3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona, vodného zákona a príslušné technické normy.
4. Stavba vodnej stavby bude ukončená v termíne do **31. marca 2020**.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
6. Pri stavebných prácach musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu ustanovené v § 48 až 53 stavebného zákona a príslušné technické normy.
7. Stavebník zodpovedá za to, že zhotoviteľ (dodávateľ) musí pre stavebné práce použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri používaní, ochrana proti hluku a úspora energie v zmysle § 47 stavebného zákona.
8. O použitých výrobkoch je potrebné pri kolaudácii stavby predložiť na špeciálny stavebný úrad doklady o overení ich požadovaných vlastností.
9. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Dodávateľ bude určený vo výberovom konaní. Žiadateľ je povinný do 15 od výberu dodávateľa nahlásiť tento údaj špeciálnemu stavebnému úradu.
10. Vedenie uskutočňovania vodných stavieb musí vykonávať stavbyvedúci, t.j. osoba oprávnená na výkon tejto činnosti podľa osobitných predpisov (zákon. SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č.236/2000 Z.z.).
11. Žiadateľ je povinný rešpektovať jestvujúce podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde k styku so stavbou a jej technickou vybavenosťou a dbať na ochranu v súlade s platnými predpismi a STN. Za ich vytýčenie v teréne, za účasti správcov sietí zodpovedá stavebník.
12. Realizáciou stavby a používanými mechanizmami počas jej realizácie nesmie byť nad prípustnú mieru zhoršené životné prostredie v jej okolí (prachom, hlukom, zápachom a pod.).
13. Žiadateľ je povinný v zmysle § 46d ods. 2 stavebného zákona viesť stavebný denník, robiť do neho záznamy, ako boli splnené podmienky uvedené v stavebnom povolení. Stavebný denník predloží ku kolaudačnému konaniu ako súčasť dokumentácie.
14. Žiadateľ je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom stavba povolená s údajmi: názov a adresa investora, kto ju povolil, dátum a číslo SP a zodpovedného stavebného dozoru.
15. Stavba podlieha povinnosti investora požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia najneskôr 30 dní pred jej dokončením. Ku kolaudačnému konaniu je investor povinný

predložiť manipulačný poriadok vodnej stavby, právoplatné stavebné povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a doklady o vykonaných predpísaných skúškach vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v náväznosti na vykonávací predpis, t.j. vyhlášku MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

16. Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
17. Dodržať všetky podmienky účastníkov konania a správcov inžinierskych sietí.
18. Počas výstavby nepoškodzovať koryto toku, neohroziť kvalitu povrchových, resp. podpovrchových vôd a neznečisťovať tok a pobrežné pozemky stavebným odpadom.
19. Na stavbe používať materiály, technológie a zariadenia tak, aby nedošlo k havarijnému znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
20. Strojné mechanizmy a zariadenia používané pri realizácii prác protihavárijne zabezpečiť proti úniku ropných látok a iných nebezpečných látok do prostredia. Zabezpečiť materiálne prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov látok škodiacich vodám do prostredia. Rešpektovať § 39 zákona č. 364/2004 Z.z.. V mieste staveniska a v blízkosti vodných tokov neskladovať ropné produkty.
21. Zabezpečiť aby počas výstavby nedošlo k úniku nebezpečných látok do toku (ropné látky, cement, vápno a pod.).
22. Zabezpečiť ochranu toku tak, aby pri stavebných prácach nedochádzalo k možnému znečisteniu koryta toku stavebným materiálom. Stavebný materiál neukladať v blízkosti brehu toku.

Pri uskutočňovaní stavby sa určujú tieto ďalšie podmienky dané vo vyjadreniach a stanoviskách dotknutých orgánov správy a účastníkov konania:

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

23. V prípade, že čistenie rekonštruovanej kanalizácie bude vykonávané preplachovaním upozorňujeme, že preplachová voda bude vodou odpadovou a ako s takou je s ňou potrebné nakladať. Je nepripustné odvádzať ju výustným objektom do vodného toku, ale je potrebné ju odčerpávať a likvidovať v súlade s platnou legislatívou.

24. V rámci realizáciu stavby bude potrebné preveriť súčasný stav výustného objektu vybudovaného v koryte vodného toku. V prípade jeho nevyhovujúceho technického stavu, resp. potreby vykonania stavebných úprav, bude tieto potrebné vykonať počas realizácie stavby najneskôr pred jej dokončením. Vyústenie kanalizačného potrubia nesmie zasahovať do prietochného profilu toku, pričom ho odporúčame osadiť koncovou spätnou klapkou.
25. Upozorňujeme na skutočnosť, že prevádzkovateľ výustného objektu je povinný zabezpečovať jeho správu v zmysle ustanovení § 47 ods. 3 vodného zákona.
26. K zahájeniu a k ukončeniu stavebných prác prizvať zástupcu SVP, š.p. OZ Banská Bystrica - Správa povodia horného Hrona Zvolen, Prevádzkové stredisko Zvolen (Ing. Schön, tel. 048/6112 104, mobil 0903 601 835).
27. K termínu kolaudácie vodnej stavby je potrebné vypracovať a predložiť prevádzkový poriadok vodnej stavby vypracovaný spôsobilou osobou na základe skutočne zrealizovaného stavu a zohľadňujúci aj návody na obsluhu a údržbu od dodávateľa ORL a akumulčných nádrží.
28. Na spevnených plochách odvodnených do navrhovanej kanalizácie je neprípustné vykonávať činnosti, ktorými by mohlo dôjsť k produkcii odpadových vôd, alebo ktoré by svojím charakterom mohli nepriaznivo ovplyvniť kvalitu vôd z povrchového odtoku nad rámec v dokumentácii stavebného povolenia predpokladaného znečistenia (vyjadreného ukazovateľmi NL a NEL).
29. Zvoliť a zrealizovať je potrebné takú skupinu povrchového krytu navrhovanej spevnenej plochy, ktorá bude zodpovedať predpokladanej triede jej dopravného zaťaženia, aby celistvosť krytu (a teda aj jeho nepriepustnosť) bola zaručená počas celej doby jeho užívania. V opačnom prípade budeme do podkladných konštrukčných vrstiev žiadať doplnenie izolácie spevnených plôch voči prieniku znečisťujúcich látok do podlažia (napr. formou izolačnej fólie). Splnenie uvedeného je potrebné dokladovať aj ku kolaudácii tohto stavebného objektu – predložením relevantných dokladov k použitým stavebným materiálom ako aj ku kvalite vykonaných prác.

***Železnice SR, Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Sekcia elektrotechniky a energetiky
Zvolen, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen***

30. Žiadateľ zaistí pred zahájením zemných prác vytýčenie káblového vedenia priamo na stavenisku. Vytýčenie bude prevedené na základe samostatnej objednávky adresovanej na OR Zvolen, Sekcia EE.
31. Najmenej 15 dní pred zahájením stavebných prác upozorniť organizáciu.
32. Žiadateľ upozorní na možnú odchýlku uloženého vedenia (zariadenia) od výkresovej dokumentácie.

33. Pracovníkov realizujúcich práce v trase a vo vzdialenosti 1 m po každej strane vyzvať aby pri práci v týchto miestach dbali najväčšej opatrnosti a nepoužívať žiadne mechanizačné prostriedky.
34. Vyzvať príslušnú správu EaE k prevedeniu kontroly, či nie je zariadenie viditeľne poškodené.
35. Každé poškodenie podzemného káblového vedenia alebo zariadenia okamžite ohlásiť príslušnej správe energetiky a elektrotechniky.
36. Uvedené káblové trasy nesmú byť trvalo zneprístupnené položením ťažkých prekážok, zabetónovaním, nesmú sa nad nimi zriaďovať skládky materiálu a pod. a to aj počas prevádzania zemných prác.

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, nám. gen. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

37. Realizáciou stavebnej činnosti by nemalo dôjsť k potrebe výrubu drevín resp. krovín. V prípade nutnosti výrubov, požiadať ešte pred samotnou realizáciou činnosti Obec Šumiac o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona.
38. Stavbou budú dotknuté len parcely určené na realizáciu stavby, t.j. nevytvárať depóniá stavebného materiálu a výkopovej zeminu v okolitej krajine. Výkopovú zeminu použiť na úpravu terénu v mieste realizácie stavby. S prebytočnou zeminou, ktorá sa stane odpadom je potrebné nakladať v zmysle platnej legislatívy odpadového hospodárstva.
39. Prípadné trávnaté plochy narušené stavebnou činnosťou zrekultivovať, v prípade potreby nanovo zatrávniť (použiť miestne neintrodukované druhy tráv).
40. Pohyby mechanizmov obmedziť na prístupovú cestu a stavebné parcely, vo voľnej krajine je pohyb mechanizmov nežiaduci. Mechanizmy nesmú deštruovať okolitý trávnatý kryt.
41. Stavebné práce vykonávať vo vhodnom ročnom a vegetačnom období (sucho, bez zrážok) a tak aby sa zabránilo poškodzovaniu terénu a vytváraniu koľají od prejazdu stavebných mechanizmov.
42. Pri realizácii stavebných prác používať stroje len v dobrom stavebno- technickom stave s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov (úniky prevádzkových kvapalín a pod.) na okolité prírodné prostredie.
43. V prípade výskytu invazívnych druhov rastlín v lokalite (napr. pohánkovec japonský (*Fallopia japonica*) ,netýkavka žliazkatá (*Impatiens glandulifera*), zlatobyľ kanadská (*Solidago canadensis*)...), zeminu z výkopov nepoužívať opätovne na rekultiváciu okolia stavby, ale odvieť na riadenú skládku odpadu. Rovnako je potrebné v prípade ich výskytu ich pravidelne likvidovať v súlade s § 7b ods. 3 zákona o ochrane prírody.

44. Zabezpečiť triedenie odpadov, vzniknutých pri predmetnej stavbe, v mieste ich vzniku.
45. Nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác využiť pri stavbe na zasypy a na terénne úpravy jej okolia. Nadbytočné množstvo zeminy, nevyužitú pri predmetnej stavbe, bude odpadom zaradeným podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógovým číslom 17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, ktorú možno v územnom celku okresu Brezno zneškodniť na skládke odpadov „Sekológ“, prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno. Pre využitie zeminy na povrchovú úpravu terénu mimo stavby, sa vyžaduje udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
46. Odpady stavebného charakteru (v celkovom množstve cca 6000 t), zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógovým číslom 17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 a pod katalógovým číslom 17 03 02 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01, odovzdať prednostne do zariadení určených na ich zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení (súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja), v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať odpady do zariadenia na zber odpadov, prevádzkovateľa ROLTA s.r.o., Brezno, resp. na zneškodnenie na skládku odpadov „Sekológ“, prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno.
47. Zabezpečiť materiálové zhodnotenie odpadov, zaradených podľa vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové čísla 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky, 15 01 02 – obaly z plastov, 17 02 01 – drevo, 17 04 05 – železo a oceľ a 17 04 07 – zmiešané kovy.
48. Zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie.
49. Zabezpečiť zneškodnenie odpadov, zaradených podľa vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové čísla:
 - 15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
 - 19 13 01 – tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky
 - 20 03 06 – odpad z čistenia kanalizácie;
50. Odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

51. Tunajšia štátna správa požaduje svoju účasť na kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri predmetnej stavbe.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

52. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
53. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
54. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Zauška, (jan.zauska@telekom.sk, 0902 719 521).
55. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
56. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Stredoslovenská energetika – distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

57. V predmetnej lokalite sa nachádza nadzemné vedenie NN v majetku SSE-D, a.s..
58. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Ochranné pásmo pre NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť stabilitu podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.

59. Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie konštatujeme, že umiestnenie stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.
60. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
61. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných pásiem a/alebo bezpečnostných pásiem.
62. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
63. Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
64. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
65. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727,
66. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.

Pre osobitné užívanie vôd, t.j. vypúšťanie vôd z povrchového odtoku a odvodňovanie pozemkov vodnými stavbami orgán štátnej vodnej správy určuje nasledovné podmienky:

67. Na odlučovači ropných látok typ KL INTEGRO 125 prečisťovať výlučne vody z povrchového odtoku, t.j. dažďové vody z odvodnenej plochy v rámci realizácie stavby „**ES Červená Skala – Spevnené plochy**“ z plochy príjazdovej vozovky 573 m² a spevnenej plochy ES 8700 m², t.j. z plochy 9273 m² – max 103,48 l/s, resp. 6709,94 m³/rok.
68. Vody z povrchového odtoku zo strechy administratívnej budovy sú zaústené do odvodňovacieho žľabu, ktorý odvádza drenážne vody do jestvujúcej odtokovej

kanalizácie ako aj vody zaústené do šachty ÚV 1, ktorá je navrhnutá mimo spevnených plôch budovaných v rámci ES, t.j. bez obsahu RL v množstve max. 3,5 l/s, resp. 227 m³/rok.

69. Prečistené vody z povrchového odtoku v odľučovači ropných látok KL INTEGRO 125 zo spevnenej plochy z expedičného skladu Červená Skala, zaústené do vodného toku Hron musia dosahovať pri vstupnom znečistení do 1000 mg/l voľných ropných látok /NEL/ vo vyčistených vodách z povrchového odtoku do 0,5 mg NEL/l.
70. Kvalitatívne ukazovatele vypúšťaných vôd z povrchového odtoku:

ukazovateľ	Hodnota (mg/l)
NEL	0,5
NL	60

Pričom:

- **NEL** - nepolárne extrahovateľné látky
- **NL** - nerozpustné látky sušené pri 105 ° C

71. Odbery vzoriek a kvalitatívne ukazovatele stanovovať odporúčanými metódami v súlade s Prílohou č. 3/ k NV SR č 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd – ČASŤ B – Odpadové a osobitné vody a ČASŤ C – Metódy odberu vzoriek.
72. Ak sú pre príslušný ukazovateľ odporúčané viaceré metódy, nemusia byť vždy rovnocenné. Preto je nevyhnutné zvážiť charakter vzorky a podľa pokynov uvedených v príslušných normách vybrať najvhodnejšiu metódu na stanovenie daného ukazovateľa.
73. Pri analýze vzoriek je možné použiť aj iné metódy, ak ich detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú, alebo sú lepšie, ako pri odporúčaných metódach.
74. Vykonanie analýz limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách z povrchového zabezpečiť v akreditovaných laboratóriách pre oblasť vôd, v súlade s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií.
75. Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku – diskontinuálne, t.j. v čase dažďa a krátko po jeho doznení, výlučne na odvod vôd z povrchového odtoku z plochy Expedičného skladu Červená Skala.
76. V rámci prevádzkového monitoringu kontrolovať kvalitu vypúšťaných vôd v ukazovateľoch NEL a NL – bodovú vzorku vody odoberať v čase dažďa s početnosťou 2 x ročne, v intervale 1 x za cca 6 mesiacov, miesto odberu zvoliť tak, aby bolo možné aj v čase dažďa bezpečne odobrať reprezentatívnu vzorku vôd z povrchového odtoku (z prúdnice, neovplyvnenú inými vodami).
77. V prípade, že sa rozborom vôd preukáže, že vypúšťané vody nie sú čistené na požadovanej úrovni (NEL do 0,5 mg/l, NL do 60 mg/l) bude potrebné prijať nápravné opatrenia a po ich zrealizovaní rozbor vzorky vody zopakovať.

78. Výsledky analytických rozborov a evidencie množstva vypúšťaných odpadových vôd predkladať 1-krát ročne príslušnému orgánu štátnej vodnej správy, t.j. Okresnému úradu Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy (vždy do 31.1. nasledujúceho roku),
79. Do odľučovača olejov sa nesmú vypúšťať vody s obsahom chemických, čistiacich a umývacích prostriedkov.
80. Kalníkové kanalizačné šachty, uličné vpusty, lapače strešných splavenín a ORL ako objekty zabezpečujúce prečisťovanie vypúšťaných vôd je potrebné udržiavať v prevádzkyschopnom stave, vykonávať ich pravidelnú údržbu a čistenie, a to preukázateľne zaškolenou osobou podľa prevádzkového poriadku vodnej stavby.
81. Vlastník vodnej stavby je tiež povinný v zmysle § 53 písm. i) vodného zákona v znení neskorších predpisov dodržiavať podmienky povolenia orgánu štátnej vodnej správy, platné právne predpisy a schválený prevádzkový poriadok.
82. Dažďovú kanalizáciu vhodným spôsobom opatriť zariadením na zachytávanie plávajúcich látok.
83. Výustný objekt trvalo udržiavať v technicky vyhovujúcom stave, funkčný, prístupný a nezasahujúci do prietochového profilu.
84. Povolenie na diskontinuálne vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z Expedičného skladu Červená Skala prečistených v ORL – typ KL INTEGRO 125 do povrchových vôd recipientu Hron v r.km 267,75 v k.ú. obce Šumiac výustným objektom platí na obdobie 10 rokov, **t.j. do 31.03.2028.**
85. Ostatné podmienky pre osobitné užívanie vôd, t.j. vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd budú určené pri kolaudácii vodnej stavby.
86. Ak sa nezmenia podmienky rozhodujúce pre vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd, t.j. na odber podzemných vôd z dvoch kopaných studní, ich vlastník požiada príslušný orgán štátnej vodnej správy o predĺženie platnosti povolenia na osobitné užívanie vôd, minimálne 90 dní pred uplynutím jeho platnosti.
87. Povolenie na osobitné užívanie vôd možno vykonávať len s užívaním spvisiacej vodnej stavby.
88. V prípade akýchkoľvek zmien, ktoré by mali vplyv na podmienky osobitného užívania vôd, t.j. vypúšťania vôd z povrchového odtoku požiadať orgán štátnej vodnej správy o zmenu povolenia na osobitné užívanie vôd a SVP, š.p., OZ Banská Bystrica o vyjadrenie k takejto zmene.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

V konaní nebola uplatnená žiadna námietka účastníkov konania ani dotknutých orgánov.

O d ô v o d n e n i e.

Spoločnosť **Lesy SR, š.p., OZ Beňuš, Beňuš 455, 976 64 Beňuš (IČO 36 038 351)** požiadala podaním zo dňa 29.01.2018 Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy o vodoprávne stavebné povolenie pre vodnú stavbu **„ES Červená Skala – Spevnené plochy SO 002 Spevnené plochy a SO 004 Kanalizácia“**, ktorá bude uskutočnená na pozemkoch parc. č. KN- C 4781/1, 5591/1, 5603/1 v k.ú. obce Šumiac, podľa PS **„ES Červená Skala – Spevnené plochy“** z 08/2017, ktorý vypracovala spoločnosť HPK engineering a.s., Némcovej 30, 042 18 Košice zodpovedný projektant Ľudmila Dobosová, autorizovaný stavebný inžinier, osvedč. č. 4183*TZ*4-21 a vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd, t.j. vypúšťanie vôd z povrchového odtoku prečistených v odľučovači ropných látok KL INTEGRO 125 a vypúšťanie vôd z odvodňovania pozemkov vodnými stavbami – drenážne vody do recipientu Hron (kód vodného útvaru SKR0001, typ vodného útvaru K4M) pravobrežne v r.km 267,75 v k.ú. obce Šumiac spoločným výustným objektom pre odvádzanie vôd na septiku prečistených odpadových vôd z administratívnej budovy a na ČOV prečistených odpadových vôd zo susediaceho zariadenia sociálnych služieb v zmysle § 26, ods. 1 a § 21, ods.1, písm. d) a h) vodného zákona a v zmysle § 66 a § 120 stavebného zákona.

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy oznámil listom značky OU-BR-OSZP-2018/001657-002 zo dňa 02.02.2018 účastníkom konania a dotknutým orgánom vodoprávne konanie s nariadeným ústnym pojednávaním na deň 15.02.2018 v súlade s ustanovením § 61, ods.1 stavebného zákona, vo veci žiadosti o:

- vydanie vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby **„ES Červená Skala – Spevnené plochy SO 002 Spevnené plochy a SO 004 Kanalizácia“** podľa § 26 vodného zákona v náväznosti na § 66 stavebného zákona a
- vydania vodoprávneho povolenia na osobitné užívanie vôd, t.j. vypúšťanie vôd z povrchového odtoku a odvodňovanie pozemkov vodnými stavbami v zmysle § 21, ods. 1, písm. d) a h) vodného zákona,

Orgán štátnej vodnej správy zároveň upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak na ne neprihliadne. V deň ústneho pojednávania účastníci konania ani dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na realizáciu vodnej stavby, ani vydaniu vodoprávneho povolenia na osobitné užívanie vôd.

Spoločnosť **Lesy SR, š.p., OZ Beňuš, Beňuš 455, 976 64 Beňuš (IČO 36 038 351)** k žiadosti o stavebné povolenie doložili doklady a písomnosti potrebné k vydaniu stavebného povolenia v zmysle stavebného zákona a v zmysle jeho vykonávacích vyhlášok.

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy preštudoval a posúdil všetky predložené doklady a písomnosti. Stanoviská a pripomienky jednotlivých účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli zamietané ani protichodné a sú zahrnuté v podmienkach tohto rozhodnutia.

Investorom je uskutočnenie vodnej stavby **„ES Červená Skala – Spevnené plochy SO 002 Spevnené plochy a SO 004 Kanalizácia“** na pozemkoch parc. č. KN- C 4781/1, 5591/1, 5603/1 v k.ú. obce Šumiac, podľa PS **„ES Červená Skala – Spevnené plochy“** z 08/2017,

ktorý vypracovala spoločnosť HPK engineering a.s., Němcovej 30, 042 18 Košice
zodpovedný projektant Ľudmila Dobosová, autorizovaný stavebný inžinier, osvedč. č.
4183*TZ*4-21, **zdôvodnené**.

Jej uskutočnením nedôjde k ohrozeniu vodoprávných ani iných chránených záujmov spoločnosti.

Na základe výsledkov vodoprávneho konania a vyjadrení dotknutých účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy, Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa položky 60 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov k zákonu NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol správny poplatok vo výške 800,- EUR zaplatený bankovým prevodom.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia, v zmysle § 53 a § 54, zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.

Ing. Norbert Nikel
vedúci odboru

Doručuje sa

1. Lesy SR, š.p., OZ Beňuš, Beňuš 455, 976 64 Beňuš
2. Slovenský pozemkový fond, Budková 36, 817 15 Bratislava
3. Obec Šumiac – starosta obce, Jegorovova 414/3, 976 71 Šumiac
4. Milan Kamzík, Červená Skala 690, 976 71 Šumiac
5. Anna Kamzíková, Červená Skala 690, 976 71 Šumiac
6. Milan Voletz, Červená Skala 694, 976 71 Šumiac
7. Dušan Voletz, Červená Skala 694, 976 71 Šumiac
8. Pellets Invest, s.r.o., nám. Š. Moyzesa 4, 974 01 Banská Bystrica
9. Milan Matejka, Červená Skala 691, 976 71 Šumiac
10. Peter Gordan, Michala Petru 245, 976 71 Šumiac
11. Linda Ercin, Schweidlgasse 36/17, Wien, 010020, Rakúsko
12. Elena Petrová, Červená Skala 693, 976 71 Šumiac
13. Viera Tajbošová, Moskovská 5935/48, 974 01 Banská Bystrica
14. MUDr. Jozef Farkašovský, Klokočová 736, 981 01 Hnúšťa
15. MUDr. Eva Farkašová, Klokočová 736, 981 01 Hnúšťa
16. Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
17. SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
18. ŽSR, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
19. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, sekcia elektrotechniky a energetiky Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
20. HPK engineering a.s., Němcovej 30, 042 18 Košice

Na vedomie

1. Obec Šumiac – stavebný úrad, Jegorovova 414/3, 976 71 Šumiac
2. MO SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, ul. ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
3. SSE – D, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
4. SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
5. StVPS, a.s., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 73, 974 01 Banská Bystrica
6. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
7. Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠS OH, nám. gen. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
8. Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠS OPaK, nám. gen. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0004976/2018

Vec: Rozhodnutie - stavebné povolenie "ES Červená Skala - Spevnené plochy"

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org. útvar	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	22. 2.2018 9:12:33	Ing. Norbert Níkel	vedúci	OU-BR- OSZP	vedúci odboru	Nie		