



Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	27018-5		
Název mostu:	Most přes Kněžický potok v Kněžicích		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 27018		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	1.370 km	Staničení na úseku: 1.370 km	
Rok postavení:	1994		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Liberecký		
Okres:	Liberec		
Obec (MČ):	Jablonné v Podještědí		
Katastrální území:	Kněžice v Lužických horách		
Správce mostu:	kraj Liberecký, KSS Libereckého kraje, provoz Západ		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 30.0\text{ t}$ $V_r = 80\text{ t}$ $V_e = 195\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 22.5\text{ t}$ Rok: 2017			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 3.70 m	Délka NK: 5.76 m
Šikmost: Pravá 75.56 g		Volná šířka: 6.60 m	Celková šířka mostu: 8.30 m
Plocha mostu: 47.81 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -707856 Y: -969212	WGS: 50.787079°N 14.769642°E
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:			
7ks ŽB PREFA nosníků ŽMP 62/90, dl. 4.8m, se spřaženou ŽB deskou tl. 0.1m z B20.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 3.88 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.20 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Prostý beton
	Délka: 8.00 až 8.00 m	Šířka: 0.90 až 0.90 m	Výška: 3.18 až 3.18 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 3.70 m	Kolmá světlost: 3.30 m	Konstrukční výška: 0.45 m
	Rozpětí: 4.73 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Železobeton	Další materiál: Železobeton	
	Druh statického působení: Deska prostá	Prefabrikát: ŽMP-62	
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 6.60 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Ocelová zábradelní svodidla.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			
Archivace projektu: Správa a údržba silnic			

Klasifikační stupeň stavu mostu		
Nosná konstrukce: III - Dobrý	Spodní stavba: III - Dobrý	Použitelnost: I - Použitelné
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 5.9.2017		
Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč		Datum posledního stanovení: -
Dne:		Vypracoval - podpis:
Datum tisku: 9.5.2018 07:15 Vytisknul z BMS: Machalík Tomáš		



Schematický náčrt mostu, převzatý z ML, 3.část



Schematický náčrt mostu, převzatý z ML, 4.část