



- LEGENDA
- Jednonásobná zásuvka 230V/16A, 2P+PE
  - Jednonásobná zásuvka 230V/16A, 2P+PE IP44
  - Vývod 3f
  - sv ochr.posp.
  - Jednonásobná zásuvka 230V/16A, 2P+PE s P0
  - Hlavná uzemňovacia prípojnica
  - Krabička ochranného pospojovania
  - Krabička odbočná s vízlom KO 97 V/I
  - Dveřní video panel zo 6 tlačítkami
  - Video vrátňák
  - Bezpotenciálové tlačítko 1x1V/0
  - Elektrický dverný zámok 12V
  - Zásuvka 2xPC, 2x RJ45-8 Cat.6
  - Dátový rozvádzač RACK
  - Elektrická žalúzia vonkajšia
  - Spínač jednopólový(I)
  - Spínač jednopólový(1S)
  - Prepínač sériový (S)
  - Striedavý prepínač (6)
  - Křížový prepínač (7)
  - Spínač jednopólový IP44
  - Žalúziový ovládač (dvojpolový)
  - Snímač pohybu 360° a priťomnosti 230V IP
  - Svetelný nástenný IP54
  - Svetelný vývod 230V
  - EMERGENCY 2W piktogram
  - Reflektor
  - Ventilátor VZT
  - Zásuvka 1xPC, 1x RJ45-8 Cat.6
- 1-CHKE-R 2Ax1,5
  - 1-CHKE-R 3Ax1,5
  - 1-CHKE-R 3Cx1,5
  - 1-CHKE-R 5Cx1,5
  - 1-CHKE-R 3Cx2,5
  - 1-CHKE-R 3Cx4
  - 1-CHKE-R 5Cx4
  - 1-CHKE-R 5Cx6
  - 1-CHKE-R 5Cx10
  - 1-CHKE-R 5Cx16
  - 1-CHKE-R 5Cx25
  - 1-CHKE-V 2Ax1,5
  - cat6 UTP 4x2x23AWG
  - J-YIS1Y1x2x0,8
  - H07V-U 6
  - H07V-U 10
  - H07V-K 16
  - H07V-K 25
  - Káblový žlab

- A1 HORMEN CE MINNI LED PX, 2705 lm= 840, 216W, Satin, EVG
- A2 HORMEN CE MINNI LED PX, 3381 lm= 840, 216W, Satin, EVG
- A3 HORMEN CE MINNI LED PX, 5410 lm= 840, 432W, Satin, EVG
- A4 HORMEN CE MINNI LED PX, 10419 lm= 840, 853W, Satin, EVG
- B1 HORMEN CE ELLIS SURFACE SQ, 1808 lm= 840, 123W, 65° OPT., EVG
- B2 HORMEN CE ELLIS RECESSED SQ, 1257 lm= 840, 79W, 65° OPT., EVG
- B3 HORMEN CE ELLIS RECESSED SQ, 1808 lm= 840, 123W, 65° OPT., EVG
- B4 HORMEN CE ELLIS SURFACE SQ, 1257 lm= 840, 79W, 65° OPT., EVG
- C1 HORMEN CE CANNES LED M600, 4803lm, 840, 37W, Microprisma, EVG
- D1 HORMEN CE DEIMO LED, D=400mm, 2853lm 830, 20W, Satin, RAL 9003, EVG
- D2 HORMEN CE DEIMO LED, D=400mm, 2853lm 830, 20W, Satin, RAL 9003, EVG
- D3 HORMEN CE DEIMO LED, D=540mm, 5280lm 840, 30W, Satin, RAL 9003, EVG
- E1 HORMEN CE GLARRE MINNI 5410 /4058 lm= 840 75,6W MP/SA, EVG
- F1 HORMEN CE MIDDLE LED, 3536lm, 840, 23W, microprisma aligned, EVG
- F2 HORMEN CE MIDDLE LED, 5304lm, 840, 35W, microprisma aligned, EVG
- G1 HORMEN CE TERRA LED SLIM, IP66, 4284lm 840, 30,5W, EVG
- N1 HORMEN CE ANNTIPANIC, 450lm, 6W, IP20, vest. round 140mm
- N2 HORMEN CE ANNTIPANIC, 450lm, 6W, IP20, pris. round 140mm
- N3 HORMEN CE CORRIDOR, 450lm, 6W, IP20, vest. round 140mm
- N4 HORMEN CE Venkovní LED NO, IP65, AT, IH
- N5 HORMEN CE CORRIDOR, 450lm, 6W, IP20, pris. round 140mm
- No HORMEN CE EXKIT EX1, IP20, AT, 3H

REVÍZIA ČÍSLO:	DÁTUM:	ZMENIL:	POPIS:
Dielo podlieha autorským právam podľa zákona č. 185/2015 Z. z.			
AUTOR:	VYPRACOVAL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	
Ing. arch. Martin Baloga, PhD.	Ing. Daniel Urbanovič	Ing. Daniel Urbanovič	
	-	-	
NÁZOV A MESTO STAVBY:			
Materská škôlka Svit			
SO 1.1 Prístavba materskej školy, SO 1.2 Nadstavba časti materskej školy			
MESTO: Mierová ul, Svit			
INVESTOR:	Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit		MERKA:
DIEĽČA ČASŤ:	OBSAH VÝKRESU:	STUPEŇ:	150
ELEKTROINŠTALÁCIA	Pôdorys 1PP a 1NP (b)	FORMÁT:	RP
		DÁTUM:	24.14.20
			83.11.2021
			6001
			212235