



Tabuľka miestností 2.NP (návrh)					
Číslo	Názov	Plocha	Nášípná vrstva podlahy	Úprava stien	Úprava stropu

Trieda D					
2.28	Šatňa	23,42 m²	Linoleum	VC omietka + umývateľný náter	VC omietka
2.29	Umyváreň	14,18 m²	Keramická dlažba	Keramický obklad + VC omietka	VC omietka
2.30	Hygiena	7,83 m²	Keramická dlažba	Keramický obklad + VC omietka	VC omietka
2.31	Sklad	7,30 m²	Koberec	VC omietka + umývateľný náter	VC omietka
2.32	Herňa	60,11 m²	Laminát. podlaha + koberec	VC omietka + umývateľný náter	VC omietka
2.33	Herňa	69,73 m²	Laminát. podlaha + koberec	VC omietka + umývateľný náter	VC omietka
2.34	Spanie	38,04 m²	Koberec	VC omietka + umývateľný náter	VC omietka
		220,60 m²			

Trieda E					
2.36	Herňa	69,79 m²	Laminát. podlaha + koberec	VC omietka + umývateľný náter	VC omietka
2.37	Herňa	60,53 m²	Laminát. podlaha + koberec	VC omietka + umývateľný náter	VC omietka
2.38	Sklad	7,01 m²	Koberec	VC omietka + umývateľný náter	VC omietka
2.39	Hygiena	7,71 m²	Keramická dlažba	Keramický obklad + VC omietka	VC omietka
2.40	Umyváreň	14,51 m²	Keramická dlažba	Keramický obklad + VC omietka	VC omietka
2.41	Šatňa	27,52 m²	Linoleum	VC omietka + umývateľný náter	VC omietka
		187,07 m²			

Trieda F					
2.19	Spanie	76,69 m²	Laminát. podlaha + koberec	Omietka + umývateľný náter	SDK podhľad
2.20	Herňa	32,40 m²	Laminát. podlaha + koberec	Omietka + umývateľný náter	SDK podhľad
2.21	Hygiena	9,47 m²	Ker. dlažba R10 protišmyková	Keramický obklad + omietka	SDK podhľad
2.22	Šatňa	11,27 m²	Ker. dlažba R9 protišmyková	Omietka + umývateľný náter	SDK podhľad
2.23	Chodba	8,91 m²	Ker. dlažba R9 protišmyková	Omietka + umývateľný náter	SDK podhľad
2.24	Hygiena	5,30 m²	Ker. dlažba R10 protišmyková	Keramický obklad + omietka	SDK podhľad
2.25	Umyváreň	4,94 m²	Ker. dlažba R10 protišmyková	Keramický obklad + omietka	SDK podhľad
		148,96 m²			

Trieda G					
2.2	Šatňa	21,29 m²	Ker. dlažba R9 protišmyková	Keramický obklad + omietka	SDK podhľad
2.3	Hygiena	3,04 m²	Ker. dlažba R10 protišmyková	Keramický obklad + omietka	SDK podhľad
2.4	Upratovanie	3,43 m²	Ker. dlažba R10 protišmyková	Keramický obklad + omietka	SDK podhľad
2.5	Hygiena	17,96 m²	Ker. dlažba R10 protišmyková	Keramický obklad + omietka	SDK podhľad
2.6	Herňa	60,51 m²	Laminát. podlaha + koberec	Omietka + umývateľný náter	SDK podhľad
2.7	Spanie	51,96 m²	Laminát. podlaha + koberec	Omietka + umývateľný náter	SDK podhľad
2.9	Jedáleň	33,80 m²	Ker. dlažba R10 protišmyková	Omietka + umývateľný náter	SDK podhľad
		191,99 m²			
		1042,27 m²			

## Legenda materiálov

- Pôvodné konštrukcie
- Murivo z pórobetónových tvárnic Ytong Standard hr.=300/250/150 mm (podľa umiestnenia)
- Murivo z keramických tvárnic Porotherm hr.=380 mm
- Železobetón
- Tepelná izolácia, druh podľa umiestnenia v konštrukcii
- Búracie práce
- Nové konštrukcie

- Z2- Ocelové zábradlie vyplnené zvislými prútni natreté čiernou kovákovskou farbou a dreveným madlom vo výške 900 a 450 mm, vzdialenosť medzi jednotlivými prvkami nesmie byť väčšia ako 80mm. v=900 mm
- M2- Drevené madlo na ocelových nosníkoch, kotvených v stene, natretých čiernou kovákovskou farbou. v=900 a 450 mm
- Z3- Ocelové zábradlie vyplnené zvislými prútni natreté čiernou kovákovskou farbou, vzdialenosť medzi jednotlivými prvkami nesmie byť väčšia ako 80mm. v=900 mm
- H1- Vnútorné hadicové zariadenie s ľavou sťahovou hadicou DN 25mm
- K- Klampiarske prvky (samostatná príloha PD)
- SS- Drevená šatňová skrinka s lavičkou a nerezovým roštom
- DS1- Vypĺň dilatácie škáry - vyplňovací povrazec + tmel
- PR1- Požiarny rebrik s ochranným košom, pozinkovaný, v= 8,5 m
- PR2- Požiarny rebrik, pozinkovaný, v= 2,25 m
- KS1- Prekrytie severného vstupu do budovy (podrobnejšie spracovaný vo výkrese D10.1, D10.2)
- KS2- Prekrytie južného vstupu do budovy (podrobnejšie spracovaný vo výkrese D10.1, D10.2)
- PS1- Požiarné schodisko S/Z (podrobnejšie spracovaný vo výkrese D11)
- PS2- Požiarné schodisko J/V (podrobnejšie spracovaný vo výkrese D11)

- Pri búracích prácach a odkrývaní nosných konštrukcií pôvodnej časti objektu je potrebné privolať zodpovedného statika na zhodnotenie stavu konštrukcie
- Nezrovnalosti v PD oznámiť zodpovednému projektantovi
- Rozmery inštalovaných stien upraviť pri realizácii podľa potreby

tučnou kurzívou sú vyznačené miestnosti so stavebnými úpravami

±0,000 = 718,050 m n. m.

## Realizačný projekt

PROJEKTANT:		Ing. arch. Martin Baloga, PhD. a kolektív EnviArch		<div>EnviArch</div> <div>Nám. sv. Egídia 22/53 Poprad</div>
INVESTOR:		Mesto Svit Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit		
AKCIA:		Materská škôlka Svit		
		Mierová ul, Svit		
VÝKRES:		Pôdorys 2.NP (búracie práce)		
		As indicated		
		Č. ZAK.:		07/2022
		DÁTUM:		07/2022
		FORMÁT:		841x700
		MÉRITKO:		Č. VÝKRESU:
				D04.2