



- Jednonásobná zásuvka 230V/16A, 2P+PE

Jednonásobná zásuvka 230V/16A, 2P+PE IP44

Vývod 3f

sv. ochr. posp.

Jednonásobná zásuvka 230V/16A, 2P+PE s P0

Hlavná uzemňovacia prípojnica

Kratica ochranného pospájania

Kratica odočtná s včikom KO 97 V/1

Dveřní video panel zo 6 tlačídlami

Video vrátňík

Bezpotenciálové tlačídló 1x1/0/0

Elektrický dvěrný zámok 12V

Zásuvka 2xPC, 2x RJ45-8 Cat.6

Dátový rozvázdač RACK

Elektrická žalúzia vonkajšia

Spínač jednopólový(I)

Spínač jednopólový(1S)

Prepínač sériový (1S)

Striedavý prepínač (6)

Křižový prepínač (17)

Spínač jednopólový IP44

Žalúziový ovládač (dvěpólový)

Snímač pohybu 360° a přítomnosti 230V IP

Světíldo nástěnné IP54

Světelný vývod 230V

EMERGENCY 2W piktogram

Reflektor

Ventilátor VZT

Zásuvka tuPC, 1x RJ45-8 Cat.6
- 1-CHKE-R 2Ax1,5
- 1-CHKE-R 3Ax1,5
- 1-CHKE-R 3Cx1,5
- 1-CHKE-R 5Cx1,5
- 1-CHKE-R 5Cx2,5
- 1-CHKE-R 3Cx4
- 1-CHKE-R 5Cx4
- 1-CHKE-R 5Cx6
- 1-CHKE-R 5Cx10
- 1-CHKE-R 5Cx16
- 1-CHKE-R 5Cx25
- 1-CHKE-V 2Ax1,5
- cat6 UTP 4x2x23AWG
- J-YIS1Y1x2x0,8
- H07V-U 4
- H07V-U 6
- H07V-K 10
- H07V-K 16
- H07V-K 25
- Káblový žlab

- A1
- A2
- A3
- A4
- B1
- B2
- B3
- B4
- C1
- D1
- D2
- D3
- E1
- F1
- F2
- G1
- N1
- N2
- N3
- N4
- N5
- Np
- HORMEN CE MINNI LED PX, 2705 lm= 840, 216W, Satin, EVG
- HORMEN CE MINNI LED PX, 3381 lm= 840, 27W, Satin, EVG
- HORMEN CE MINNI LED PX, 5410 lm= 840, 43,2W, Satin, EVG
- HORMEN CE MINNI LED PX, 10419 lm= 840, 85,5W, Satin, EVG
- HORMEN CE ELLIS SURFACE SQ, 1808 lm= 840, 12,3W, 65° OPT., EVG
- HORMEN CE ELLIS RECESSED SQ, 1257 lm= 840, 7,9W, 65° OPT., EVG
- HORMEN CE ELLIS RECESSED SQ, 1808 lm= 840, 12,3W, 65° OPT., EVG
- HORMEN CE ELLIS SURFACE SQ, 1257 lm= 840, 7,9W, 65° OPT., EVG
- HORMEN CE CANNES LED M600, 4803lm, 840, 37W, Microprisma, EVG
- HORMEN CE DEMMO LED, D=355mm, 2821lm 830, 20W, Satin, RAL 9003, EVG
- HORMEN CE DEMMO LED, D=400mm, 2853lm 830, 20W, Satin, RAL 9003, EVG
- HORMEN CE DEMMO LED, D=560mm, 5280lm 840, 30W, Satin, RAL 9003, EVG
- HORMEN CE GLARRE MINNI 5410 /4058 lm= 840 75,6W MP/SA, EVG
- HORMEN CE MIDDLE LED, 3536lm, 840, 23W, microprisma aligned, EVG
- HORMEN CE MIDDLE LED, 5304lm, 840, 35W, microprisma aligned, EVG
- HORMEN CE TERRA LED SLIM, IP66, 4284lm 840, 30,5W, EVG
- HORMEN CE ANNTIPANIC, 450lm, 6W, IP20, vest. round 140mm
- HORMEN CE ANNTIPANIC, 450lm, 6W, IP20, pris. round 140mm
- HORMEN CE CORRIDOR, 450m, 6W, IP20, vest. round 140mm
- HORMEN CE Venkovní LED NO, IP65, AT, IH
- HORMEN CE CORRIDOR, 450m, 6W, IP20, pris. round 140mm
- HORMEN CE EXKIT EX1, IP20, AT, 3H

REVÍZIA ČÍSLO	DÁTUM	ZMENIL	POPIS
Dielo podlieha autorským právam podľa zákona č. 185/2015 Z. z.			
AUTOR:	VYPRACOVAL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	
Ing. arch. Martin Baloga, PhD.	Ing. Daniel Urbanovič	Ing. Daniel Urbanovič	
	-	-	
NÁZOV A MESTO STAVBY:			
Materská škôlka Svit			
SO 1.1 Prístavba materskej školy, SO 1.2 Nadstavba časti materskej školy			
MESTO: Mierová ul, Svit			
INVESTOR: Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit			
DIEĽČA ČASŤ:	OBSAH VÝKRESU:	MIERKA:	1:50
		STUPEŇ:	RP
		FORMÁT :	84x420
ELEKTROINŠTALÁCIA	Pôdorys 2 NP (a)	DÁTUM:	23.11.2021
			6003