

Výkaz výstuže

Pol.	Ks	Ø	Jednotl. dĺžka	Celková dĺžka	Hmotnosť
		[mm]	[m]	[m]	[kg]
1	9	10	3.60	32.40	19.99
2	9	10	2.71	24.44	15.08
3	10	10	2.19	21.95	13.54
4	33	10	1.66	54.78	33.80
5	20	8	1.19	23.80	9.40
6	11	8	0.99	10.95	4.32
7	9	8	1.49	13.37	5.28

Celková hmotnosť [kg] : 101.41

- Poznámky
- všetky rozmery a orientáciu prvkov je nutné na stavbe kontrolovať,
 - do debnenia stropných dosiek vniesť vzopätie 1/300 rozponu
 - pri realizácii stavby postupovať v súlade s platnými predpismi a technickými normami,
 - všetky stavebné úpravy koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií,
 - výstuž v mieste prierezov symetricky rohnúť po stranách otvoru
 - dištančná/stabilizačná výstuž 6%
 - nevykázaná výstuž prúty (rezerva) - uvažovať min. 4%
 - nevykázaná výstuž siete (rezerva) - uvažovať min. 20%

Oceľ : O 10 505(R)
krytie výstuže : 30mm
Betón :
C25/30 - XC3 XA1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3

LEGENDA ZNAČENIA:

- MURIVO NOSNÉ (min.pevnosť 15MPa)
- VYSTUŽENÝ BETÓN

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE : DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY		DÁTUM: 06/2022	
PROFESIA :	STATIKA	SPRACOVATEĽ :	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Miroslav Janov		SAURUS spol. s r.o., HLAVNÁ 847/45 ,059 21 SVIT, 0903/432 116, EMAIL: SAURUS@TECHSOFT.SK
VYPRACOVAL:	Miroslav Janov		
NÁZOV STAVBY :	Materská škôlka Svit		
STAVEBNÝ OBJEKT :	SO-01.1 - Prístavba materskej škôlky		
MIESTO STAVBY :	Royalty, s.r.o., Ľudvíka Svobodu 2604/43, 058 01 Poprad		
OBJEDNÁVATEĽ :	Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit		
VÝKRES :	Výkres výstuže schodiska Sch2 na 2.np		MIERKA: 1:50
			ČÍSLO VÝKRESU 2np-05
			REV.

