

POZNÁMKA :

Všetky rozmery vyplývajúce z PD pred výrobou a započatím prác premerať na stavbe !

Rozdiely zistené na stavbe oproti PD je nutné v technickom riešení odsúhlasiť s projektantom a autorom stavby !



Všetky stavebné úpravy a zásahy do nosných konštrukcií zrealizovať iba po odsúhlasení projektantom statiky !


Všetky zmeny a úpravy materiálového riešenia pred realizáciou prác odsúhlasiť s projektantom a autorom stavby !


Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene musia byť odsúhlasené pred realizáciou projektantom a autorom stavby !

Dodávateľsko - výrobná dokumentácia vrátane detailov musí byť pred výrobou a realizáciou predložená na odsúhlasenie projektantovi a autorovi stavby !

OZN.	DÁTUM	POPIS	MENO	ZODP. PROJ.
01
02
03
04

AKCIA:		REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU V RAČI A JEHO PRÍLAHLÉHO OKOLIA		 <small>PAVAND, s.r.o. Gogolova 18, 85101 Bratislava IČO: 35882999, IČ DPH: SK2021827720</small>	
		Cintorín Rača, Detvianska 9764, 831 06 Bratislava			
INVESTOR:		MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o., Šafárikovo nám. č. 3, 811 02 Bratislava			
H.I.P.:		Ing. Lukáš Beňo			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Robert Szetei			
VYPRACOVAL:		Ing. Robert Szetei			
Výkres číslo:	Formát:	Mierka:	Zmena:		
14	2xA4	.			
Objekt / súbor:					
Profesia:	E 1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE		DÁTUM:	07/2022	
Názov:	TABUĽKA VÝPLNÍ DVERNÝCH OTVOROV -INTERIÉR		STUPEŇ PD:	DRS	

601	Jednokrídlové drevené dvere										Svetlosť priechodu (mm)	Stavebný otvor (mm)	Zárubeň (Profil)	Krídlo (Zasklenie)	Kovanie	
	Otváracé															
											700 / 2000	800 / 2050	Zárubeň: -Ocelová s poldrážkou na tesnenie Šírka zárubne 150 mm Povrch. úprava: -upresní po výbere typu rámu, farba Biela	Krídlo: -Hladké drevené, plné Povrch. úprava: -Upresní po výbere typu rámu, farba Biela	Kovanie: -3x valčekové závesy, odtieň podľa dverí Kľučka-kľučka, materiál podľa farebného prevedenia dverí Zámok: -podľa požiadavky investora	
POZNÁMKA:		Rozmery pred výrobou zamerat' na stavbe! Rozmery dverí závisia od skutkového stavu a vyhotovenia na stavbe!														
PODLAŽIE	1.NP	Strch	Spolu		Technické vlastnosti	U (W/m2K)	Rw (dB)	Požiarna odolnosť
POČET (ks)	1	P	1		-	-	-
	L	.				

602	Jednokrídlové drevené dvere										Svetlosť priechodu (mm)	Stavebný otvor (mm)	Zárubeň (Profil)	Krídlo (Zasklenie)	Kovanie	
	Otváracé															
											800 / 2000	900 / 2050	Zárubeň: -Ocelová s poldrážkou na tesnenie Šírka zárubne 150 mm Povrch. úprava: -upresní po výbere typu rámu, farba Biela	Krídlo: -Hladké drevené, plné Povrch. úprava: -Upresní po výbere typu rámu, farba Biela	Kovanie: -3x valčekové závesy, odtieň podľa dverí Kľučka-kľučka, materiál podľa farebného prevedenia dverí Zámok: -podľa požiadavky investora	
POZNÁMKA:		Rozmery pred výrobou zamerať na stavbe! Rozmery dverí závisia od skutkového stavu a vyhotovenia na stavbe!														
PODLAŽIE	1.NP	Strch	Spolu		Technické vlastnosti	U (W/m2K)	Rw (dB)	Požiarna odolnosť
POČET (ks)	1	P	1		-	-	-
	2	L	2				