LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OPAVSKÁ Č.2 SPOLEČNÉ PROSTORY

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA		STROP	POZNÁMKA
226	HALA	63,84	VINYL	V3	OMÍTKA	P2	MINKAZETY SLV.=3650MM
227	LUŽKOVÝ VÝTAH Č.1	6,66		-	OMÍTKA		
228	TERASA	26,51	BETONLAŽBA				EP34
229	ZÁZEMÍ SOCIÁLNÍ PÉČE	15,72	ANTIBAKTICKÁ	V5	OMÍTKA	P1	SDK SLV.=3300MM
230	WC SOC. PÉČE	1,01	KERLOŽBA	D5	KERLOBKLAD	P2	SDK SLV.=2500MM V=2100MM
231	PŘEDSÍŇKA SOC.PÉČE	1,05	KERLOŽBA	D5	KERLOBKLAD	P2	SDK SLV.=2500MM V=2100MM
232	ČISTÍCÍ MISTNOST	5,80	KERLOŽBA	D5	KERLOBKLAD	P2	SDK SLV.=2500MM V=2100MM
233	ŠPÍNAVÉ PRÁDLO	2,25	KERLOŽBA	D5	KERLOBKLAD	P2	SDK SLV.=2500MM V=2100MM
234	LUŽKOVÝ VÝTAH Č.2	6,66		-	OMÍTKA		
239	CHODBA+SCHODIŠTĚ	37,43	KERLOŽBA	D7	OMÍTKA	P1	SDK
240	CENRÁLNÍ KOUPELNA	14,29	KER. DLAŽBA R11B	D6A	KER. OBKLAD	P2	SDK SLV.=2900MM V=2100MM

CELKEM OPAVSKÁ Č.2 SPOLEČNÉ PROSTORY 182,48

OPAVSKÁ Č.4 SPOLEČNÉ PROSTORY

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA		STROP	POZNÁMKA
201	SCHODIŠTĚ	22,65	KERLOŽBA	D7	OMÍTKA	OMÍTKA	
202	SPOLEČENSKÝ SÁL	40,95	VINYL	V2	OMÍTKA	P3 + P1	MINKAZETY SLV.=3300MM
202A	CHODBA	45,46	VINYL	V2	OMÍTKA	P3 + P1	MINKAZETY SLV.=3300MM
203	BALKÓN	14,34	KERLOŽBA	D4			
225	OKLIDSKLAD	3,87	KERLOŽBA	D7	KERLOBKLAD	P2	SDK SLV.=2400MM V=2100MM

CELKEM OPAVSKÁ Č.4 SPOLEČNÉ PROSTORY 126,28

POKOJ Č.11,12,13

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA		STROP	POZNÁMKA
204	PŘEDSÍŇ	14,72	VINYL	V2	OMÝV, NATĚR V=1,5M	SDK SLV.=3350MM	P2
205	WC/KOUPELNA	7,76	KER. DLAŽBA R11B	D6	KER.OBKLAD	SDK SLV.=2400MM	V=2100MM P2
206	POKOJ Č.11	14,39	VINYL	V2	OMÝV, NATĚR V=1,5M	SDK SLV.=3350MM	P2
207	POKOJ Č.12	14,52	VINYL	V2	OMÝV, NATĚR V=1,5M	SDK SLV.=3350MM	P2
208	POKOJ Č.13	13,76	VINYL	V2	OMÝV, NATĚR V=1,5M	SDK SLV.=3350MM	P2

CELKEM POKOJ Č.11,12,13 64,13

POKOJ Č.14

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA		STROP	POZNÁMKA
209	PŘEDSÍŇ	6,20	VINYL	V2	OMÝV, NATĚR V=1,5M	SDK SLV.=2400MM	P2
210	WC/KOUPELNA	5,66	KER. DLAŽBA R11B	D6	KER.OBKLAD	SDK SLV.=2400MM	V=2100MM P2
211	POKOJ Č.14	23,21	VINYL	V2	OMÝV, NATĚR V=1,5M	SDK SLV.=3350MM	P2

CELKEM POKOJ Č.14 35,26

POKOJ Č.15

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA		STROP	POZNÁMKA
212	PŘEDSÍŇ	6,84	VINYL	V2	OMÝV, NATĚR V=1,5M	SDK SLV.=2400MM	P2
213	WC/KOUPELNA	5,96	KER. DLAŽBA R11B	D6	KER.OBKLAD	SDK SLV.=2400MM	V=2100MM P2
214	POKOJ Č.15	20,41	VINYL	V2	OMÝV, NATĚR V=1,5M	SDK SLV.=3350MM	P2

CELKEM POKOJ Č.15 33,41

POKOJ Č.16,17

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA		STROP	POZNÁMKA
215	PŘEDSÍŇ	9,65	VINYL	V2	OMÝV, NATĚR V=1,5M	SDK SLV.=2400MM	P2
216	WC/KOUPELNA	6,22	KER.DLAŽBA R11B	D6	KER.OBKLAD	SDK SLV.=2400MM	V=2100MM P2
217	POKOJ Č.16	13,86	VINYL	V2	OMÝV, NATĚR V=1,5M	SDK SLV.=3350MM	P2
218	POKOJ Č.17	14,42	VINYL	V2	OMÝV, NATĚR V=1,5M	SDK SLV.=3350MM	P2

CELKEM POKOJ Č.16,17 44,23

POKOJ Č.18,19

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA		STROP	POZNÁMKA
219	PŘEDSÍŇ	7,26	VINYL	V2	OMÝV, NATĚR V=1,5M	SDK SLV.=2400MM	P2
220	WC/KOUPELNA	5,85	KER. DLAŽBA R11B	D6	KER.OBKLAD	SDK SLV.=2400MM	V=2100MM P2
221	POKOJ Č.18	21,85	VINYL	V2	OMÝV, NATĚR V=1,5M	SDK SLV.=3350MM	P2
222	POKOJ Č.19	12,03	VINYL	V2	OMÝV, NATĚR V=1,5M	SDK SLV.=3350MM	P2
223	BALKÓN	5,04	KERLOŽBA	D4			
224	BALKÓN	6,16	KERLOŽBA	D4			

CELKEM POKOJ Č.18,19 58,45

POKOJ Č.20

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA		STROP	POZNÁMKA
236	PŘEDSÍŇ	4,01	VINYL	V4	OMÝV, NATĚR V=1,5M	SDK SLV.=2900MM	P2
237	WC/KOUPELNA	6,67	KER. DLAŽBA R11B	D6A	KER.OBKLAD	SDK SLV.=2400MM	V=2100MM P2
238	POKOJ Č.20	16,41	VINYL	V4	OMÝV, NATĚR V=1,5M	SDK SLV.=2900MM	P2

CELKEM POKOJ Č.20 26,15

POKOJ Č.21,22,23

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA		STROP	POZNÁMKA
241	SPOLEČENSKÝ PROSTOR	27,90	VINYL	V4	OMÝV, NATĚR V=1,5M	SDK SLV.=2900MM	P2
242	WC/KOUPELNA	7,25	KER. DLAŽBA R11B	D6A	KER.OBKLAD	SDK SLV.=2400MM	V=2100MM P2
243	POKOJ Č.21	15,14	VINYL	V4	OMÝV, NATĚR V=1,5M	SDK SLV.=2900MM	P2
244	POKOJ Č.22	22,67	VINYL	V4	OMÝV, NATĚR V=1,5M	SDK SLV.=2900MM	P2
245	POKOJ Č.23	28,30	VINYL	V4	OMÝV, NATĚR V=1,5M	SDK SLV.=2900MM	P2

CELKEM POKOJ Č.21,22,23 101,16

CELKEM MÍSTNOSTI: 674.73

LEGENDA ZNAČEK

EPS	- Ústředna EPS
OPPO	- Obslužný panel požární ochrany
	- Klíčový trezor
ZDP	- Zařízení dálkového přenosu
IN/OUT	- Vstupně výstupní modul
OUT	- Výstupní modul
230V 24VS	- Zdroj 24V stejnosměrný
	- Maják
AS	- Adresná siréna
	- Optickokouřový hlásič v nejvyšším bodě půdorysu - Optickokouřový hlásič v nejvyšším bodu půdorysu se sirénou
	- Optickokouřový hlásič v nejvyšším bodě půdorysu s krytím IP
	- Optickokouřový hlásič v podhledu - Optickokouřový hlásič v podhledu se sirénou
	- Termodiferenciální hlásič v nejvyšším bodu půdorysu - Termodiferenciální hlásič v nejvyšším bodu půdorysu se sirénou
	- Termodiferenciální hlásič v nejvyšším bodu půdorysu s krytím IP
	- Termodiferenciální hlásič v podhledu - Termodiferenciální hlásič v podhledu se sirénou
	- Tlačítkový hlásič
	- Ovládané, monitorované zařízení PBZ
	- Optickokouřový hlásič umístěný nad podhledem
	- Siréna s krytím IP
	- Krabice P 90-R pod omítku
	- Vedení v podlaze
	- Vedení uložené v trubce v podlaze vyššího podlaží
3xA, B	- Kabel vedený přímo pod omítkou - hloubka 1cm
	- Vedení uložené do pevné trubky

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 20 00-4-41 ed.2

Živé části:
- izolací a krytím
- oddělením
- malým napětím

Neživé části :
základní - automatickým odpojením od zdroje

Napájecí soustava :
Napájení síťové části systému EPS: 1NPE, AC, 50Hz, 230V/TN-S
Smyčkové a napájecí napětí EPS do 24Vss

Vysvětlivky:



Legenda kabelů a jejich uložení:

A	Sdělovací kabel 1x2x0,8 - vnitřní, nízkofrekvenční kabel s Al stíněním.
B	Sdělovací kabel P75090-R, B2cas1d1 – 1(2)x2x0,8 - nízkofrekvenční kabel s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému v případě požáru při použití předepsaných nosných prvků.
C	Sdělovací kabel - P750 90-R, B2cas1d1, 4x2x0,8 - sdělovací kabel, stíněný, určený pro přenos analogových a digitálních dat (sběrnice) s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému v případě požáru při použití předepsaných nosných prvků.
D	Sdělovací kabel P75090-R, B2cas1d1 – 10x2x0,8 - nízkofrekvenční kabel s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému v případě požáru při použití předepsaných nosných prvků.
E	Koaxiální kabel 75 Ohm, nízkoútlumový, plášť PVC

	- Vedení uložené pomocí příchytky P30-R
	- Vedení uložené pomocí příchytky

SO 01 Objekt Opavská 2, Opavská 4 a přístavba
D.1.4.h Technika prostředí staveb - Zařízení slaboproudé elektrotechniky ÚPRAVA PD 2018

Zodpovědný projektant	Autor návrhu	Vypracoval	Kreslil	
Marek Havlín		Marek Havlín	Marek Havlín jun.	
ČKAIT - 0010960				
Kraj: Olomoucký		Městský úřad :Šternberk		

Investor: Město Šternberk, Horní náměstí 16,785 01 Šternberk	Formát	
	Měřítko	1:100
Stavba: **Sociální služby Šternberk - Domov Opavská**	Datum	04/2017
	Účel	DPS
	Číslo zakázky	MR07/02
Specializace: **D.1.4.h3- Elektrická požární signalizace**	Číslo výkresu: D.1.4.h3-15	Číslo paré:
Název výkresu: Půdorys 2.NP Opavská č.4 Půdorys 3.NP Opavská č.2		