

## Załącznik Nr 11c

### Specyfikacja wymagań technicznych - mała architektura

Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne małej architektury	
Przedmiot zamówienia	Wymagane parametry
<b>1. Ławki parkowe z oparciem i podłokietnikiem- 36 szt.</b>	<p>a)Całkowite wymiary minimalne; długość minimum 180cm, szerokość minimum 60 cm , wysokość minimum 80 cm</p> <p>b)Materiał ; Ławka stalowa ocynkowana malowana proszkowo z możliwością zakotwienia w podłożu</p> <p>c)Siedzisko i oparcie drewniane wykonane z sezonowanego krajowego drewna liściastego o grubości minimum 4 cm, fazowane na wszystkich krawędziach, zabezpieczone impregnatem oraz malowane podwójną warstwą substancji zabezpieczającej ( lakier lub lakierobejca w kolorze RAL ). Siedzisko minimum 4 deski, oparcie minimum 4 deski. model z oparciem i podłokietnikiem</p> <p>d)ławka wandaloodporna</p> <p>e)gwarancja minimum 5 lat</p>
<b>2. Ławki parkowe proste ( bez oparcia i podłokietnika) -37 szt.</b>	<p>a) Całkowite wymiary minimalne ; długość minimum 180 cm. , szerokość minimum 35 cm</p> <p>b) Materiał ; Ławka stalowa ocynkowana malowana proszkowo z możliwością zakotwienia w podłożu</p> <p>c) siedzisko – drewniane wykonane z krajowego drewna liściastego o grubości minimum 4 cm, fazowane na wszystkich krawędziach, zabezpieczone impregnatem oraz malowane podwójną warstwą substancji zabezpieczającej ( lakier lub lakierobejca, kolorystyka według palety Ral). Siedzisko minimum 4 deski,</p> <p>d) model bez oparcia</p> <p>e) ławka wandaloodporna</p> <p>f) gwarancja minimum 5 lat</p>
<b>3. Kosze na odpady 30 szt.</b>	<p>a) pojemność minimum 60 l.</p> <p>b) konstrukcja stalowa obudowana drewnem impregnowanym substancją przeciwgrzybiczą oraz dwukrotnie lakierowane lakierem, lakierobejcą Kolorystyka kosza: Według palety Ral</p> <p>c) wymiary minimalne – 80cm x40 cm x40cm</p>
<b>4. Stojaki rowerowe – rowery typu "U" : 20 szt.</b>	<p>a)Stojaki jednostanowiskowe</p> <p>b)Wymiary minimalne wysokość 90 cm, 90 szerokość cm</p> <p>c)Materiał stal ocynkowana malowana proszkowo , kształtownik o wymiarach min. 4x4 cm. Lub rura o średnicy minimum 4,5 cm, grubość ścianki minimum 2,5 mm.</p>

	d)Możliwość montażu do podłoża
<b>4. Pochwyty dla rowerów – 5 szt.</b>	Pochwyty jedno stanowiskowe a)Minimalne wymiary – wysokość 120 cm., szerokość 200 cm b)Materiał ; blacha ocynkowana malowana proszkowo , kształtownika o wymiarach min. 4x4 cm. Lub rura o przekroju minimum 4,5 cm, c)Możliwość zakotwienia do podłoża

**Zamawiający zastrzega, aby kolor ławek oraz koszy był taki sam.**

**Niniejsza specyfikacja jest nadrzędna w stosunku do innych wymagań.**

**Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie z uwzględnieniem powyższych parametrów .**

**Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone w specyfikacji Wykonawca składa w formularzu ofertowym.**