



ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE

	POL.	Ø	DL.	KS	10 505			
					R8	R12	R16	R18
P101-P106	1	R8	2,50	27	67,50	-	-	-
	2	R16	2,50	27	-	-	67,50	-
	3	R8	1,30	174	226,20	-	-	-
	4	R8	0,49	185	90,65	-	-	-
	5	R8	1,10	30	33,00	-	-	-
	6	R8	2,90	2	5,80	-	-	-
	7	R12	2,90	5	-	14,50	-	-
	8	R8	1,36	19	25,84	-	-	-
	9	R8	1,60	6	9,60	-	-	-
	10	R12	1,60	6	-	9,60	-	-
	11	R8	1,16	11	12,76	-	-	-
	12	R8	0,96	26	24,96	-	-	-
	13	R8	0,39	26	10,14	-	-	-
	14	R8	2,30	3	6,90	-	-	-
	15	R18	2,30	3	-	-	-	6,90
V101,V102	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLŽKA m'				513,35	24,10	67,50	6,90
	HMOTNOSŤ 1m' kg/m'				0,395	0,89	1,58	1,998
	HMOTNOSŤ SPOLU kg				202,77	21,44	106,65	13,78
	3	R8	1,30	143	185,90	-	-	-
	11	R8	190,00	-	190,00	-	-	-
V101,V102	16	R8	1,16	81	93,96	-	-	-
	17	R8	1,00	32	32,00	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLŽKA m'				501,86	-	-	-
	HMOTNOSŤ 1m' kg/m'				0,395	-	-	-
	HMOTNOSŤ SPOLU kg				198,23	-	-	-

POZNÁMKA : KRYTIE VÝSTUŽE-25 MM

OCEL : 10 505 (R)
BETÓN : C25/30 - XC1(SK) - Cl 0,4 -Dmax 16

VYPRACOVAL :	ZODP.PROJEKTANT:	HLAVNÝ ARCH. PROJ.		
BINDASOVÁ	ING.GAJDÁR	ING. GMITRO		
INVESTOR: MESTO SPIŠSKÁ BELÁ, PETZVALOVA 18, 059 01 SPIŠSKÁ BELÁ			DÁTUM :	06/2018
STAVBA : KOMUNITNÉ CENTRUM SPIŠSKÁ BELÁ SPIŠSKÁ BELÁ, parc.č.: 1856/4, 1856/1, k.ú. SPIŠSKÁ BELÁ			FORMÁT:	6xA4
OBJEKT : S0.01			STUPEŇ :	DRS
DIEL: STATIKA			Č. ZÁKAZKY:	-
OBSAH : VÝKRES VÝSTUŽE P101-P106,V101,V102			KOTOVANÉ	MM
			MIERKA:	1:25
			ČASŤ E	Č.PRÍLOHY: 6