

POZNÁMKY:

- V rámci hydroizolácie spodnej stienby prenešať dilatácie izolácií v zmysle technického predpisu výrobcu.
- Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmot a materiálov.
- Konkrétne špecifikácie povrchových úprav upraviť s investárom.
- Pred výrobou a osadením vyplniť otvory, stlaďských a klompor: výrobkov je potrebné premerať rozmery otvorov a súfús: konštrukcií.
- Prestupy inštalácií realizovať sys. jednotného vrátano prost: diamont: vŕtačoch kourinek.
- Dŕožky no vedenie inštalácií realizovať prost: dŕožk: rez: stroja.
- Všetky rozmery kontrolovať počas priebehu prác na stavbe.
- Všetky stavebné úpravy a prestupy konštrukcií kontrolovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií.
- Nákresy jednotlivých výrobkov nenahradzujú výrobnú a dielenskú dokumentáciu.
- Napojenie a stykové deličky rôznych stavebných materiálov s murovými konštrukciami opatŕ skloeklinou mriežkou.
- Pri aplikácii povrchových úprav dodržať tech. presťahy v závislosti od aplikovaných hmot a technológií podľa pokynov výrobcu.
- Všetky drevené prvky opatŕ fungčným nátierom, oí ošezané časti.
- Všetky oceľové prvky opatŕ antikoróznym nátierom, oí ošezané časti.
- Zabezpečiť BOZP na stavisku.

