


Ø 515



505

Vonkajšie svetidlo

Svetidlo pre použitie na už existujúce stĺpy
s priemerom Ø 60 mm

Farba

Čierna / Inox

Použitie

Hlavné a vedľajšie cesty, cyklistické chodníky,
pešie zóny, parkoviská, parky, záhrady, námestia

Prídavné zariadenia / Kompozície

Barcelona - Bario System

Špeciálne vlastnosti

Nízka cena

Energetická úspornosť

Zvýšená ochrana voči vniknutiu vody a prachu
(IP 65)

Jednoduchá údržba


Vyhovuje normám o svetelnom smogu

Technické parametre

- Podstavec svetidla z hliníkového vstrekovaného výlisku - anodizované a striekané farbou
- Hexagonálny difúzor z číreho PMMA - antivandal + anti UV
- Vrchný kryt svetidla zo zosilneného plastu
- Skrutky z nehrdzavejúcej ocele

Technické parametre LED

- 21,7W Led (v 1 moduli), 4000K neutral white (NW), 230V
- 12 Led (rozdelených do 4 modulov), 4000K neutral white (NW), každý modul je samostatne vymeniteľný. Prúdovo napájané 700mA (Barcelona 12 Led), 230V
- 24 Led (rozdelených do 8 modulov), 4000K neutral white (NW), každý modul je samostatne vymeniteľný. Prúdovo napájané 500mA (Barcelona 24 Led), 230V
- 24 Led (rozdelených do 8 modulov), 4000K neutral white (NW), každý modul je samostatne vymeniteľný. Prúdovo napájané 700mA (Barcelona 24 Led), 230V



Barcelona Eco LED

Rozmery	Výkon	Čierna	
Ø 515 x 505 mm	LED 21,7W 700mA (NW)	1604.082N	1
	12LED 28W 700mA (NW)	1604.282N	1
	24LED 40W 500mA (NW)	1604.382N	1
	24LED 55W 700mA (NW)	1604.482N	1

