


hrúbka dosky 220 mm, krytie vystuže nom. 20 mm



# VÝKAZ VÝSTUŽE B500 B

hrúbka dosky 220 mm, krytie vystuže nom. 20 mm



1. VŠETKY ROZMERY VYPLÝVAJÚCE Z PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, JE POTREBNÉ PRED REALIZÁCIU A ZAČATÍM PRÁČ PREMERAŤ NA STAVBE, ROZDIELY ZISTENÉ NA STAVBE OPROTI PD JE TREBA V TECHNICOM RIEŠENÍ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANOM A AUTOMOR, EŠTE PRED SAMOTNOU REALIZÁCIOU
3. VŠETKY ÚPRAVY A ZMENY RIEŠENIA PRED REALIZÁCIOU PRÁČ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM PRÍSLUŠNEJ PROFESIE, VRÁTANE AUTORA STAVBY
5. DODRŽIAVAŤ PLATNÉ NORMY, VYHLÁŠKY A ZÁKONY
6. TENTO VÝKRES NIE JE VÝKRESOM DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE

UVEDENÉ ROZMERY PRÚTOV  
VONKAJŠIE ROZMERY



**Projekt/Statika**  
 *Sibírska 1617/48*  
 83102 Bratislava

S1 - POČET : 12 ks , rozmer 2,4 x 6,0 m  
S2 - POČET : 1 ks , rozmer 2,4 x 4,5 m  
S3 - POČET : 1 ks , rozmer 2,4 x 1,5 m  
POČET KUSOV SIEŤOVINY KY 86 SPOLU = 13  
HMOTNOSŤ 1 ks = 76,0 kg  
CELKOVÁ HMOTNOSŤ KY 86 : 13 x 76,0 =   
SIEŤOVINU ROZLOŽIŤ S MIN. PRESAHOM NA 3