







VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV NA FASÁDE A STRECHE																										
OZNAČENIE NA VÝKRESE SIGNATURE			K1				K2				K3				K4				K5		K6		K7		K8	
SKLADOBNÝ ROZMER SIZE (mm)			R.Š.= 270 mm, DL.= 2250, 1800, 1200, 900 mm				R.Š.= 220 mm				HR. ATIKY 300 mm - R.Š.= 880 mm				R.Š.= 670 mm				D=150 mm		D=100 mm		D=75 mm		R.Š.= 400 mm + R.Š.= 160 mm	
POPIS DEFINITION			OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN, DĹŽKY 2400, 1500, 900 a 400 mm				OPLECHOVANIE OKRAJA STRIEŠOK NAD VSTUPMI				OPLECHOVANIE STREŠNEJ ATIKY V MIESTE DILATÁCIE				OPLECHOVANIE STREŠNEJ ATIKY				DAŽDOVÝ ŽĽAB - ZVOD S OBJÍMKAMI		DAŽDOVÝ ŽĽAB - ODKVAP S HÁKMI PO 1 m		DAŽDOVÝ ŽĽAB - ZVOD S OBJÍMKAMI		OPECHOVANIE STYKU STRIEŠOK NAD VSTUPOM SO ZATEPLENOU OBVODOVOU STENOU + UKONČUJÚCA LIŠTA	
SCHÉMA SCHEMA																										
			DĹŽKY (mm)																							
			900	1200	1800	2250																				
POČET AMOUNT	bm	—				3,00				20,00				52,85				27,00		3,00		4,00		6,3		
	KUSY	4	1	2	20	—				—				—				—		—		—		—		
MATERIÁL MATERIAL			MATERIÁL: LAKOPLASTOVANÝ PLECH S HLINÍKOVANÝM JADROM, VONKAJŠIA ÚPRAVA: 50µm PLASTISOL (OBOJSTRANNE)				MATERIÁL: ŽIAROVO POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z mPVC - VIPLANYL				MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH HR. 0,6 mm								MATERIÁL: LAKOPLASTOVANÝ PLECH S POZINKOVANÝM OCEĽOVÝM JADROM, VONKAJŠIA ÚPRAVA: 50µm PLASTISOL (OBOJSTRANNE)				MATERIÁL: ŽIAROVO POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z mPVC - VIPLANYL			
FARBA COLOUR			RAL 9003				RAL 9018				—				—				RAL 7040				RAL 9018			
STN			STN 733610				STN 733610				STN 733610				STN 733610				STN 733610				STN 733610			
POZNÁMKA COMMENT			SPÔSOB KOTVENIA A POSTUP MONTÁŽE PODĽA TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCU. OPLECHOVANIA POREZAŤ NA POTREBNÉ DĹŽKY ROZMERY PRVKOV PRISPÔSOBIŤ PODĽA SKUTOČNOSTI NA STAVBE																							

VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV NA FASÁDE A STRECHE									
OZNAČENIE NA VÝKRESE SIGNATURE		K9	K10	K11	K12	K13	K14		
SKLADOBNÝ ROZMER SIZE (mm)		150x150x150 mm	R.Š.= 200 mm	R.Š.= 200 mm	TW KL.AL 70 70 mm / 65 mm / 2000 mm	R.Š.= 500 mm	R.Š.= 510 mm		
POPIS DEFINITION		ODKVAPOVÝ KOTLIČK	OPLECHOVANIE - LIŠŤA PRI STYKU STRECHY A ATIKY	OPLECHOVANIE - LIŠŤA V ŽLABE	KAČÍRKOVÁ OKRAJOVÁ LIŠŤA PRE STRECHY S VRSTVOU ŠTRKY	OPLECHOVANIE ZATEPLENIA STREŠNÉHO PLÁŠŤA PRI NAPOJENÍ NA POVODNÉ STREŠNÚ NEZATEPLENÚ KONŠTRUKCIU	ŠTÍTOVÉ LEMOVANIE OKRAJA STRECHY VSTUPU		
SCHÉMA SCHEMA									
POČET AMOUNT	bm	—	78,83	20,00	2000 mm	13,00	3,2		
	KUSY	3 ks	—	—	5 KS	—	—		
MATERIÁL MATERIAL		MATERIÁL: ŽIAROVO POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z mPVC - VIPLANYL	MATERIÁL: ŽIAROVO POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z mPVC - VIPLANYL	MATERIÁL: ŽIAROVO POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z mPVC - VIPLANYL		MATERIÁL: ŽIAROVO POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z mPVC - VIPLANYL	MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH HR. 0,6 mm		
FARBA COLOUR		RAL 9018	RAL 9018	RAL 9018		RAL 9018	RAL 9018		
STN		STN 733610	STN 733610	STN 733610	STN 733610	STN 733610	STN 733610		
POZNÁMKA COMMENT		SPÔSOB KOTVENIA A POSTUP MONTÁŽE PODĽA TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCU. OPLECHOVANIA POREZAŤ NA POTREBNÉ DĹŽKY ROZMERY PRVKOV PRISPÔSOBIŤ PODĽA SKUTOČNOSTI NA STAVBE							