



- 

- Elektronistácia s označením 1Sx, 1Zx, 1Vx je napájaná z rozvádzača RK
- Pred realizáciou, koordinovať pozíciu zásuviek a ovládačov s technológom
- Ďalšie požiadavky je nevyhnutné koordinovať s dodávateľom technológií.
- Výška svetidiel je 2,6m nad podlahou, pokiaľ nie je uvedené ináč.
- Výška ovládačov osvetlenie: 1,2m
- Výška zásuviek je 1,2m nad podlahou, pokiaľ nie je uvedené ináč.
- Pre napojenie citlivých zariadení používať zásuvky s prepäťovou ochranou.
- Zásuvky a ovládače osadené na horľavých materiáloch (nábytok), musia byť osadené na nehorľavej podložke alebo v prevedení na horľavé materiály TRO B až E.

- NAPAŤOVÁ SÚSTAVA A ROZVODNÝ SYSTÉM : 3/PEN, AC 50Hz, 400V, TN-C-S.

- Príkonná inštalácia:  $P_i = 77,28 \text{ kW}$   
 Koeficient súčasnosti:  $\beta = 0,5$   
 Príkonná súčasná:  $P_s = 38,64 \text{ kW}$

DOCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:2019:

- a/ Základná izolácia živých častí, príloha A.1; b/ Zábranami alebo krytmi, príloha A.2;  
- OCHRANA PRI PORUČE:  
a/ Samočinné odpojenie pri poruče, čl. 411; b/ Dvojité alebo zosilnená izolácia čl. 411;  
pospojovaním čl. 415.2

VŠETKY TYPY POUŽITÝCH MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ PREZENTOVANÉ Z DOVODU ŠPECIFIKOVANIA TECHNICKO-FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ. ALTERNATÍVNE MATERIÁLY JE MOŽNÉ POUŽIŤ PRI DOORŽANÍ EKVIVALENTNÝCH FYZIKÁLNO-TECHNICKÝCH PARAMETROV.

Táto dokumentácia vrátane všetkých príloh (v výnimku dát poskytnutých objednávateľom) je duševným vlastníctvom autora. Objednávateľ tejto dokumentácie je oprávnený ju využiť k účelom vyplývajúcim z uzavretej zmluvy bez akéhokoľvek obmedzenia. Iné osoby (ako fyzické, tak právnické) nie sú bez predchádzajúceho výslovného súhlasu objednávateľa oprávnené túto dokumentáciu ani jej časť akokoľvek vykopírovať, kopírovať, šíriť alebo spôsobom rovnakým či iným kopírovať ďalšie osobám.  
Dostupná aj online verzia: [http://www.vzhlad.sk](#)

Prípojení zariadení a prístrojov a výkresy ukladania káblových roztokov. Uvedené výkresy sú dodávateľskou dokumentáciou, ktorú zabezpečujú zhotovitelia (dodávateľi) prác v rámci svojej výrobnéj prípravy.

SADA Č.: