## LEGENDA PRIERAZOV:

PR1 OTVOR ø270mm, SPODNÁ HRANA 2700mm OD PODLAHY. PRE OSADENIE REKUPERAČNEJ JEDNOTKY.

PR2 OTVOR ø225mm, SPODNÁ HRANA 2700mm OD PODLAHY. PRE OSADENIE REKUPERAČNEJ JEDNOTKY.

PR3 OTVOR ø125mm, SPODNÁ HRANA 2700mm OD PODLAHY. PRE OSADENIE ODŤAHOVÝCH VENTILÁTOROV.

PR4 OTVOR ø175mm, SPODNÁ HRANA 2700mm OD PODLAHY. PRE OSADENIE ODŤAHOVÝCH VENTILÁTOROV.

PR5 OTVOR 500x200mm, SPODNÁ HRANA 2700mm OD PODLAHY. PRE OSADENIE VETRACEJ MRIEŽKY.

*POZNÁMKA: ROZMERY A POLOHU PRIERAZOV PRE OSADENIE REKUPERAČNÝCH, RESP. VETRACÍCH JEDNOTIEK A VENTILÁTOROV, KONTROLOVAŤ A KOORDINOVAŤ S VÝKRESMI VZDUCHOTECHNIKY!

## LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP

| OZNAČ. MIEST. | POPIS MIESTNOSTI | PLOCHA m2 | PODLAHA | STENA | | | STROP | | | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OM | MAL | OBK | OM | MAL | OBK | |
| 1.01 | WC | 1.49 | KD | OM | PL | KO | OM | PL | | vo=2100 |
| 1.02 | PREDSIEŇ | 1.22 | KD | OM | PL | KO | OM | PL | | vo=2100 |
| 1.03 | ŠATŇA | 6.29 | KD | OM | PL | | OM | PL | | |
| 1.04 | CHODBA | 4.64 | KD | OM | PL | | OM | PL | | |
| 1.05 | VÝDAJ STRAVY | 13.74 | KD | OM | PL | KO | OM | PL | | vo=2100 |
| 1.06 | JEDÁLEŇ | 83.54 | KD | OM | PL | | OM | PL | | |
| 1.07 | KANCELÁRIA | 15.98 | KD | OM | PL | | OM | PL | | |
| 1.08 | IZOLAČKA | 10.22 | KD | OM | PL | | OM | PL | | |
| 1.09 | CHODBA | 7.40 | KD | OM | PL | | | | SDK | |
| 1.10 | WC IMOBIL | 4.26 | KD | OM | PL | KO | OM | PL | | vo=2100 |
| 1.11 | WC | 2.04 | KD | OM | PL | KO | OM | PL | | vo=2100 |
| 1.12 | CHODBA | 7.26 | KD | OM | PL | | | | SDK | |
| 1.13 | ZÁVETRIE | 5.38 | ED | | | | | | | |
| 1.14 | VSTUPNÁ HALA | 15.28 | KD | OM | PL | | OM | PL | | |
| 1.15 | SPÁLŇA | 38.16 | KOB | OM | PL | | OM | PL | | |
| 1.16 | KÚPEĽŇA | 8.83 | KD | OM | PL | KO | OM | PL | | vo=2100 |
| 1.17 | KÚPEĽŇA | 2.30 | KD | OM | PL | KO | OM | PL | | vo=2100 |
| 1.18 | ŠATŇA UČITEĽKY | 5.10 | KD | OM | PL | | OM | PL | | |
| 1.19 | SKLAD HRAČIEK | 4.16 | KD | OM | PL | | OM | PL | | |
| 1.20 | CHODBA | 12.60 | KD | OM | PL | | OM | PL | | |
| 1.21 | ŠATŇA UČITEĽKY | 5.10 | KD | OM | PL | | OM | PL | | |
| 1.22 | KÚPEĽŇA | 2.30 | KD | OM | PL | KO | OM | PL | | vo=2100 |
| 1.23 | SKLAD HRAČIEK | 4.16 | KD | OM | PL | | OM | PL | | |
| 1.24 | KÚPEĽŇA | 8.83 | KD | OM | PL | KO | OM | PL | | vo=2100 |
| 1.25 | SPÁLŇA | 38.16 | KOB | OM | PL | | OM | PL | | |
| 1.26 | HERŇA | 64.08 | KOB | OM | PL | | OM | PL | | |
| 1.27 | ŠATŇA | 14.92 | KD | OM | PL | | OM | PL | | |
| 1.28 | ŠATŇA | 14.92 | KD | OM | PL | | OM | PL | | |
| 1.29 | HERŇA | 64.08 | KOB | OM | PL | | OM | PL | | |
| 1.30 | ÚPRATOVAČKA | 7.22 | KD | OM | PL | | OM | PL | | vo=1500 |
| 1.31 | ZÁDVERIE | 1.84 | KD | OM | PL | | OM | PL | | |
| | SPOLU: | 475.47 | | | | | | | | |

## LEGENDA POVRCHOV A POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

KD – KERAMICKÁ DLAŽBA
KOB – KOBEREC
OM – INTERIÉROVÁ OMIETKA

KO – KERAMICKÝ OBKLAD
PL – 2x INTERIÉROVÁ MAĽBA + PENETRÁCIA PODKLADU
SDK – SDK PODHĽAD, SDK DOSKY hr. 15mm, PROTIPOŽIARNE

| | |
|---|---|
| ZASTAVANÁ PLOCHA CELKOM: | 558,054 m2 |
| OBOSTAVANÝ OBJEM CELKOM: | cca 3918,220 m3 |
| HRUBÁ PODLAŽNÁ PLOCHA 1.NP: | 552,158 m2 |
| HRUBÁ PODLAŽNÁ PLOCHA 2.NP: | 386,897 m2 |
| HRUBÁ PODLAŽNÁ PLOCHA CELKOM: | 939,055 m2 |

## LEGENDA MATERIÁLOV:

- NOSNÉ MURIVO Z TEHÁL POROTHERM 30 KOMBI Profi, hr. 300 mm (250x300x499 mm), NA MALTU PRE TENKÉ ŠKÁRY POROTHERM Profi
- NENOSNÉ PRIEČKY Z TEHÁL POROTHERM 14 Profi, hr. 150 mm (500x140x249 mm), NA MALTU PRE TENKÉ ŠKÁRY POROTHERM Profi
- NENOSNÉ PRIEČKY Z TEHÁL POROTHERM 10 Profi, hr. 100 mm (500x100x249 mm), NA MALTU PRE TENKÉ ŠKÁRY POROTHERM Profi
- TEPELNÁ IZOLÁCIA, DRUH VIĎ SKLADBY KONŠTRUKCIÍ
- ŽELEZOBETÓN, TRIEDA BETÓNU A OCELE VIĎ PD ČASŤ STATIKA

## LEGENDA:

- PRENOSNÝ PRÁŠKOVÝ HASIACI PRÍSTROJ P6, 6 kg, 4 ks
- NÁSTENNÝ HYDRANT HZ 25/30
- DP DELIACA WC PRIEČKA 600x1200mm, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL DOSKA), hr. 11mm, REKTIFIKAČNÉ NOŽIČKY
- OR VONKAJŠIA ČISTIACA ROHOŽ 1000x2000mm – HLINÍKOVÉ PROFILY ŠÍRKY 27 mm, VÝŠKA 22 mm, SPOJENÉ ANTIKOROVÝM LANKOM A ODDELENÉ GUMOVÝMI MEDZIKRÚŽKAMI. DO HLINÍKOVÝCH PROFILOV PEVNE ZAFIXOVANÉ VYMENITEĽNÉ KEFOVÉ PÁSIKY (NAPR. GAPA TOPWELL 22 SUPER). ULOŽENIE DO PRIPRAVENÉHO OTVORU OSADENÉHO ANTIKOROVÝM RÁMOM 25x25x3mm.
- OST OBLOŽENIE STĹPIKOV ZDRAVOTECHNIKY PROTIPOŽIARNOU SDK DOSKOU DO VLHKÉHO PROSTREDIA, hr. 15mm, NA OCEĽOVEJ PODKONŠTRUKCII

## POZNÁMKY:

- Kótovane vonkajších rozmerov objektu sa vzťahuje na nezateplené stavebné konštrukcie!
- Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmôt a materiálov.
- Konkrétne špecifikácie povrchových úprav upresniť s investorom.
- Pred výrobou a osadením výplní otvorov, stolárskych a kamenárskych výrobkov je potrebné preverať rozmery otvorov a súvisiacich konštrukcií.
- Prestupy inštalácií realizovať sys. jadrového vŕtania prostr. diamant. vŕtacích koruniek.
- Drážky na vedenie inštalácií realizovať prostr. drážk. rez. strojo.
- Všetky rozmery kontrolovať počas priebehu prác na stavbe. Všetky stavebné úpravy a prestupy konštrukcií kontrolovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií. Nákresy jednotlivých výrobkov nemahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu.
- Napojenie a stykové detaily rôznych stavebných materiálov s murovanými konštrukciami opatriť sklotextilnou mriežkou.
- Pri aplikácii povrchových úprav dodržať tech. predpisy v závislosti od aplikovaných hmôt a technológií podľa pokynov výrobcu.
- Všetky drevené prvky opatriť fungicídnym náterom, aj odrezané časti.
- Všetky oceľové prvky opatriť antikoróznym náterom, aj odrezané časti.
- Zabezpečiť BOZP na stavenisku.
- Strešné odvetrávania, bočné lemovania strechy, strešné doplnky, oplechovanie napojenia na stenu a súvisiace konštrukcie, prestupy strešnou krytinou a podobne budú súčasťou dodávky strešnej krytiny!

±0,000=+1.NP

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUTOR: | VYPRACOVAL: | ZODP.PROJEKTANT: | mArchitus ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR |
| Ing. Marek Gmitro | Ing. Róbert Heredoš | Ing. Marek Gmitro | |
| INVESTOR: Obec Ostrovany, Obecný úrad, Hlavná 60/29, 082 22 p. Šarišské Michaľany | | | |
| NÁZOV A MIESTO STAVBY: MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI OSTROVANY, p.č. 32/1, 32/1, k.ú. Ostrovany, okres Sabinov | | FORMÁT: 10xA4 | |
| OBJEKT– ČASŤ: S0.01 ASR | ARCHITEKTÚRA | DÁTUM: JÚN 2021 | |
| | | STUPEŇ: DRS | |
| | | MIERKA: 1:50 | |
| OBSAH VÝKRESU: PÔDORYS 1.NP | | VÝKRES Č.: 03 | PARE Č.: |

PODĽA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOĽVEK ŠÍRENIE, ALEBO KOPÍROVANIE TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE. INVESTOR NADOBÚDA VLASTNÍCKE PRÁVO K TOMUTO AŽ PO ÚPLNOM ZAPLATENÍ CENY ZA TOTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. INVESTOR NESMIE AŽ DO ÚPLNÉHO ZAPLATENIA KUPNEJ CENY ZA TOTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU AKOKOĽVEK POUŽÍŤ.