

VÝPIS ZÁMOČNÍCKÝCH KONŠTRUKCIÍ

e.)

OZN.	POPIS	MNOŽSTVO	HMOTNOSŤ	POZNÁMKY
Mr1	<p>OCHRANNÝ MREŽE NA OKNÁCH :</p> <p>– OBVODOVÝ RÁM A ZVISLÉ NOSNÉ PRVKY:</p> <p>TENKOSTENNÝ PROFIL OCELOVÝ UZATVORENÝ SO ŠTVORCOVÝM PRIEREZOM (JÄKL)–40/40/4mm</p> <p>–VERTIKÁLNE PRVKY:</p> <p>KRUHOVÁ TYČ 15 mm, OCEL' TR.10</p> <p>–HORIZONTÁLNE PRVKY:</p> <p>PÁSOVÁ OCEL' 40/6 mm</p> <p>–KOTVENIE DO BOČNÝCH STIEN A NADPRAŽIA:</p> <p>PÁSOVÁ OCEL' 50/5 mm VO TVARE "L" – 140mm + 110mm,</p> <p>KOTVENÝ DO OSTENIA 1 x TRUBKOVOU KOTVOU Ø 10/80 mm</p>	4 ks	4x76,50 = 306,00 kg	<p>FARBA SIVÁ ALT. HNEDÁ</p> <p>–VÍD. FAREBNÉ RIEŠENIE</p>
Mr2		1 ks	76,95 kg	
Mr3		1 ks	46,87 kg	
Mr4		1 ks	39,52 kg	
Mr5		1 ks	19,29 kg	
Mr6		1 ks	11,322 kg	
Ns	<p>PRÍSTREŠOK NAD VSTUPOM :</p> <p>– NOSNÝ RÁM PRÍSTREŠKU – NS:</p> <p>STPLY A VÄZNÍK ZO ZVÁRANÝCH PROFILOV UZATVORENÝCH OBDLŽNIKOVÉHO PRIEREZU (JÄKL) 80/50/5mm</p> <p>KOTVENIE STLPOV K PODKLADU POMOCOU PLATNIČKY – OCEL'OVÝ PLECH P8 – 200x200 mm + KOTVY 4X M12 DO CHEMICKEJ MALTY – NA 1 KS/PLATNIČKY</p> <p>– Väznice – Vz:</p> <p>VÄZNICE BUDÚ ZO ZVÁRANÝCH PROFILOV UZATVORENÝCH OBDLŽNIKOVÉHO PRIEREZU (JÄKL) 60/40/4mm ,</p> <p>ROVNOVEŽNE S ODKVAPOM PO MAX.1,1 M VZDIALENOSTIACH</p>	1 KPL	151,890 kg	
Vz		1 KPL	60,115 kg	
Oc	<p>OCHRANA ROHU BUDOVY:</p> <p>– OCEL'OVÁ RÚRA Tr. Ø 140/5mm, VÝŠKY 1200 mm. VRCH RÚRY OPATRIŤ OCELOVOU ZÁTKOU. KOTVENIE OCHRÁN JE FORMOU JADROVÝCH VRTOV (KOTEVNÁ HIBKA MIN. 300 mm !!!</p>	2 ks	2 x 25,05 = 50,10 kg	<p>ŽLTŔOČIERNE PRUHY POD 45°</p>
Zb1	<p>OCELOVÉ ZÄBRADLIE</p> <p>Ocelové zábradlie v=900 mm z trubiek Ø48,3x2,9 mm, konce zábradlia zaslepiť s plastovými záslepkami. Zábradlie sa navrhuje s vodorovnou výplňou z tyčí Ø15 mm, vzdialenosť medzi vodorovnými výplňami max.120 mm. Stĺpiky zábradlia budú po celej nožnej prípojnej dĺžke prizvárané ku kotviacim platničkám – 10ks platn./zábradlie. Kotviaca platnička bude z ocelového plechu hrúbky 6 mm, rozmer 100x100mm. Platnička bude kotvená do podlahy vstupu pomocou 4 x trubkových kotiev s rozperným púzdom Ø8mm–dl'.65mm. Zábradlie a platničky opatriť 1xzákladným a 2x vrchným krycím náterom!</p>	1 kpl	6,0 m (96,6 kg)	<p>FARBA SIVÁ ALT. HNEDÁ</p> <p>–VÍD. FAREBNÉ RIEŠENIE</p>

*POVRCHOVÄ ÚPRAVA ZÄMOČNÍCKÝCH VÝROBKOV – 1x ZÄKLADNÝ NÄTER + 2x KRYCÍ NÄTER

*VÝKRES JEDNOTLIVÝCH ZÄMOČNÍCKÝCH VÝROBKOV VÍD. DETAILS ZÄMOČNÍCKÝCH VÝROBKOV

Stavba: Rekonštrukcia depozitu a prístavba k depozitu,
súp.č.: 658, ul. Adyho, Lučenec