












VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

Ozn.	Schéma	Popis	Množstvo	Náter	Poznámky
K1	 RŠ = 400 mm	OPLECHOVANIE PARAPETOV Z HLINÍKÉHO PLECHU S POVRCH. ÚPRAVOU PRÁŠKOVOU BIELOU FARBOU hr.1,00mm – R.Š. 400mm (vrátane plastových koncoviek pre zapustenie pod omietku)	11,9 m	RAL 7040 alt. RAL 8017	*DODRŽAŤ STN 73 3610 - KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ
K2	 RŠ = 300 mm	OPLECHOVANIE PARAPETOV Z HLINÍKÉHO PLECHU S POVRCH. ÚPRAVOU PRÁŠKOVOU BIELOU FARBOU hr.1,00mm – R.Š. 300mm (vrátane plastových koncoviek pre zapustenie pod omietku)	5,0 m	RAL 7040 alt. RAL 8017	
K3	 RŠ = 750 mm	OPLECHOVANIE ATIKY Z POLPASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm R.Š 750 mm (vrátane príponiek z pozinkovaného plechu hr. 2,0mm – 3ks/m)	42,75 m	RAL 7040 alt. RAL 8017	
K4	 RŠ = 1150 mm	DILATAČNÉ OPLECHOVANIE ATIKY Z POLPASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm R.Š 1150 mm (vrátane príponiek z pozinkovaného plechu hr. 2,0mm–3ks/m)	12,22 m	RAL 7040 alt. RAL 8017	
K4*	 RŠ = 70mm	LIŠTA S OHYBOM – NA UKONČENIE HYDROIZOLÁCIE NA KONŠTRUKCII Z POLPASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm (napr.VIPLANIL) R.Š.: 70 mm	12,22 m	RAL 7040 alt. RAL 8017	
K5	 RŠ = 200mm	OPLECHOVANIE ATIKY – OKAPNICA Z POLPASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm (napr.VIPLANIL) R.Š.: 200 mm	32,00 m	RAL 7040 alt. RAL 8017	
K6	 RŠ = 70mm	VNÚTORNÁ KÚTOVÁ LIŠTA TVARU "L" Z POLPASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm (napr.VIPLANIL) R.Š.: 70 mm (40+30) Kotviť do boku atiky – priemerná hustota kotiev 4,5 ks/bm	41,15 m	–	

f.)

Ozn.	Schéma	Popis	Množstvo	Náter	Poznámky
K7	 RŠ = 310mm	ZÁVETERNÁ LIŠTRA POD KRYTINU Z POLPASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm R.Š.: 310 mm	4,5 m	RAL 7040 alt. RAL 8017	*DODRŽAŤ STN 73 3610 - KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ
K8	 RŠ = 350 +150 mm	DILATAČNÉ OPLECHOVANIE PRI STENE Z POLPASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm OPLECH. PRI STENE VRCHNÉ R.Š. 350 mm + KRYCIA LIŠTA R.Š. 150 mm	3,65 m	RAL 7040 alt. RAL 8017	
K9	 RŠ = 400 mm	PODODKVAPOVÝ ŽĽAB ŠTVORCOVÝ 100x100 mm Z POLPASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm R.Š. 400 mm –dodávaný ako systém vrátane kotvenia, hákov, žľabových čiel a kotlíkov	3,65 m	RAL 7040 alt. RAL 8017	
K10	 RŠ = 350 mm	ODPADOVÁ RÚRA ŠTVORCOVÁ 80x80mm Z POLPASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm R.Š.350mm –dodávaný ako systém vrátane kotviacich objímok po max. 1,5m horného dvojkolena pri napojení na kotlík, výtokového kolena	3,0 m	RAL 7040 alt. RAL 8017	