






VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV - PLASTOVÉ OKNÁ

a.)

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	POČET					ÚPRAVY	POZN.
			Severný pohľad	Západný pohľad	Južný pohľad	Východný pohľad	CELKOM		
Po1 2500x1450		PLASTOVÉ OKNO TROJDIELNE, VŠETKY ČASTI SKLOPNÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM $U_{gmax} = 0,70 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ RÁM A KRÍDLO 6 KOMOROVÝ PROFIL S DVOJITÝM TESNENÍM, PRE CELÉ OKNO $U_{max} = 1,0 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ VNÚTORNÝ PARAPET-PVC KOMOR. š. 250 mm-2ks, š. 150 mm-1ks	-	2	-	1	3		
Po1* 2500x1450		PLASTOVÉ OKNO TROJDIELNE, VŠETKY ČASTI SKLOPNÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM $U_{gmax} = 0,70 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ RÁM A KRÍDLO 6 KOMOROVÝ PROFIL S DVOJITÝM TESNENÍM, PRE CELÉ OKNO $U_{max} = 1,0 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ -NEPRIEHLADNÉ SKLO VNÚTORNÝ PARAPET-PVC KOMOR. š. 150 mm-1ks	-	-	-	1	1		
Po2 2450x1500		PLASTOVÉ OKNO TROJDIELNE, VŠETKY ČASTI OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM $U_{gmax} = 0,70 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ RÁM A KRÍDLO 6 KOMOROVÝ PROFIL S DVOJITÝM TESNENÍM, PRE CELÉ OKNO $U_{max} = 1,0 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ VNÚTORNÝ PARAPET-PVC KOMOR. š. 150 mm-1ks	1	-	-	-	1		
Po3 1500x1500		PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ S FALOŠNÝM STLPIKOM, L'AVÉ KRÍDLO OTVÁR. - SKLOPNÉ, PRAVÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ, ZASKLENÉ IZOL. TROJSKLOM $U_{gmax} = 0,70 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ RÁM A KRÍDLO 6 KOMOROVÝ PROFIL S DVOJITÝM TESNENÍM, PRE CELÉ OKNO $U_{max} = 1,0 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ VNÚTORNÝ PARAPET-PVC KOMOR. š. 150 mm-1ks	1	-	-	-	1		
Po4 1200x1500		PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ S FALOŠNÝM STLPIKOM, L'AVÉ KRÍDLO OTVÁR. - SKLOPNÉ, PRAVÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ, ZASKLENÉ IZOL. TROJSKLOM $U_{gmax} = 0,70 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ RÁM A KRÍDLO 6 KOMOROVÝ PROFIL S DVOJITÝM TESNENÍM-PRE CELÉ OKNO $U_{max} = 1,0 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ VNÚTORNÝ PARAPET-PVC KOMOR. š. 150 mm-1ks	1	-	-	-	1		
<p>OPLECHOVANIE VONK. PARAPETU: HLINÍKOVÝ PLECH HR. 1,0mm S POVRCH. ÚPRAVOU PRÁŠKOVOU FARBOU - R.Š.: 300 až 400 mm -VIŠ.</p> <p>VÝPIS KLAMPIAR. KONŠTR.: VNÚTORNÝ PARAPET: PVC ŠÍRKY 150 mm až 250 mm + PLASTOVÉ UKONČOVACIE PROFILY- DODÁVKA OKNA, BIELY PLAST S KOVANÍM ZABEZPEČUJÚCE MIKROVENTILÁCIU - (ROTO,WINKHAUS,MACO). DOPLNKY: SIETE PROTI HMYZU, PÁKOVÝ OTVÁRACÍ MECHANIZMUS - Po1,Po5,Po6, VNÚTORNÉ ŽALÚZIE-Po1,Po1*. OSADENIE OKIEN A DVERÍ PODĽA POŽIADAVIEKNORMY STN 73 3134/2014 (systémové riešenie viď. Detaily) - TESNENIE V TROCH ZÓNACH: VNÚTORNÝ A VONKAJŠÍ UZÁVER STYKU, TEPELNOIZOLAČNÁ VÝPLŇ STYKU</p> <p>ROZMER OKNA PRISPOSOBÍŤ K ZATEPLENÉMU OSTENIU A NADPRAŽIU IZOLANTOM HR. 30 mm (VIDITELNÁ ČASŤ RÁMU 25-35 mm)</p> <p>PRI DODÁVKE UPRESNIŤ OTVÁRATEĽNOSŤ, A PRESNÝ POČET OKIEN A DVERÍ. OKNÁ A DVERE SÚ ZNÁZORNENÉ Z VONKAJŠIEHO POHĽADU. NEPRIEZVUČNOSŤ OKIEN A DVERÍ $R_w > 27 \text{ dB}$ až 30 dB (podľa plochy okna v % k obvodovej konštrukcie)-požiadavka podľa STN 73 0532.</p> <p>PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!</p>									

Stavba: Rekonštrukcia depozitu a prístavba k depozitu,
súp.č.: 658, ul. Adyho, Lučenec