

Rozpočet a Zoznam technologického vybavenia

Názov zákazky: Rekonštrukcia vybraných priestorov pavilónu E na stravovaciu prevádzku

Časť zákazky : Časť C- Technológia kuchyne - Cladenie

Obstarávateľ: Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela	Dodávateľ: EWES SK, s.r.o.	Ponuku spracoval: Ing. Dušan Ovečka
Adresa: Malacká cesta 63, 902 01 Pezinok	Adresa: Palisády 50, 811 06 Bratislava	Tel. kontakt: 0903 720 964
IČO: 30801397	IČO: 50868497	mail: dusan.ovecka@ewes-sk.eu
DIČ: 2022140483	DIČ: 2120527563	Dátum: 28.3.2023

V navrhovanom riešení je požadované použiť vysok kvalitné zariadenia spĺňajúce hygienické požiadavky, šetrenie elektrickou energiou, vodou a pracovnou silou, čo prinesie konečný ekonomický efekt. Musí to byť zariadenia s vysokou životnosťou. Zariadenia musia byť vyrobené kompletne

V navrhovanom riešení je požadované dodržať minimálne požiadavky a technické charakteristiky uvedené v požadovanej technickej špecifikácii.

Vodovodné batérie ,ktoré sú v zozname zariadení musia byť adekvátne zafixované, ktoré sa na ne kladie (t.j. nie domácnostné) , **ale pre profesionálne využitie.**

Pri predpísaných zariadeniach je požadované dodržať inštalované príkony charakteristiku D14 zariadenia, úroveň kvality podľa referenčnej značky výrobcu vyznačenej v xls súbore. Minimálne odchýlky v rozmeroch sú prípustné, avšak je potrebné na ne upozorniť resp. upraviť ďalšie rozmery

Ponuku je potrebné spracovať za pomoci výkresovej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou časťou tender dokumentácie.

Nerezový nábytok je potrebné naceniť v zmysle požiadaviek v tender dokumentácii. Je podstatná hrúbka pracovnej plochy 50mm, hrúbka nerezového plechu pracovných plôch stolov min 1,0mm , hrúbka nerezového plechu varných zostáv min 2,0mm.

Všetky drezy musia byť ťahané (nie zvárané).

Digestory , ak sú dodávkou technológie, navrhnuť v zmysle požiadaviek. Digestory bez ventilátorov a s osvetlením.

Úspešný uchádzač doloží pred podpisom zmluvu ku každému ponúknutému zariadeniu technický list s parametrami, charakteristikou, , fotografiou, resp. tech. náčrtom(stoly) a ich zostavy, ktorý bude jasne preukazovať, že ponúkaný tovar spĺňa podmienky požadované touto dokumentáciou.

Každý technický list musí byť označený pozíciou so zoznamom zariadení

Investor má právo zadať uchádzačom vyzorkovať ťažiskové zariadenia ako: konvektomat, umývačka riadu, smažička pánvica

Pos	Code	Model	DODÁVATEĽ	POPIS	POVINNÁ CHARAKTERISTIKA	ŠÍRKA	HĽBKA	VÝŠKA	MN	PLYN	ELEKTRO	CENA KS	CENA CELKOM
u				PRÍPRAVOVŇA VAJEC									
1	725367	REX71FRE	Electrolux Professional	CHLADIACA SKRŇA 670L, -2°+10°C, DIGITAL	<p>Chladiaca skrňa</p> <ul style="list-style-type: none"> -Plné dvere -Vnútoraná a vonkajšia konštrukcia z nerezovej ocele 304 AISI; -Zadný vonkajší panel z galvanizovanej ocele, -Spodný vonkajší panel z antikorózneho materiálu odolného voči čistiacim prostriedkom. -Digitálny ovládací panel s teplotným displejom a tlačidlami pre nastavenie a možnosťou aj manuálna --Aktivácia odmravovacieho cyklu. -Ovládanie plne v súlade s HACCP vrátane alarmov. -Optimalizovaná nútená cirkulácia vzduchu zozadu dopredu pre rovnomerné rozloženie teploty a rýchle chladenie za akýchkoľvek podmienok. -75mm silná penová polyuretánová izolácia s predpísaným plniacim plynom cyklopentanom, ktorý zaručí objemovú stálosť izolácie a má minimálny dopad na životné prostredie. -Na mieste zameniteľné pánty dverí, zámok dverí a mikrosypínač na vypnutie ventilátora pri otvorení dverí. -Skrýty výparník musí garantovať vyššiu skladovaciu kapacitu a menej problémov s koróziou výparníka. -Vstavaná chladiaca jednotka; -Nútená cirkulácia vzduchu; -Automatické odmravovanie s následným odparením kondenzátu. -Prevádzková teplota: -2/+10°C. -Pre okolitú teplotu do +43 °C. CFC a HCFC free. -Chladiivo v chladiacom okruhu: R290. -Dodávané vr. 3 ks GN2/1 Rilsan roštových políc a 3 párov nerezových vodiacich lišt. -Príprava pre napojenie konektora RS485 na uľahčenie pripojenia k vzdialenému počítaču 	710	835	2050	1		0,21	2 055,40 €	2 055,40 €

Pos	Code	Model	DODÁVATEĽ	POPIS	POVINNÁ CHARAKTERISTIKA	ŠÍRKA	HĽBKA	VÝŠKA	MN	PLYN	ELEKTRO	CENA KS	CENA CELKOM
2	725367	REX71FRE	Electrolux Professional	CHLADIACA SKRŇA 670L, -2°+10°C, DIGITAL	<p>Chladiaca skrňa</p> <ul style="list-style-type: none"> -Plné dvere -Vnútorná a vonkajšia konštrukcia z nerezovej ocele 304 AISI; -Zadný vonkajší panel z galvanizovanej ocele, -Spodný vonkajší panel z antikorózneho materiálu odolného voči čistiacim prostriedkom. -Digitálny ovládací panel s teplotným displejom a tlačidlami pre nastavenie a možnosťou aj manuálna --Aktivácia odmrazovacieho cyklu. -Ovládanie plne v súlade s HACCP vrátane alarmov. -Optimalizovaná nútená cirkulácia vzduchu zozadu dopredu pre rovnomerné rozloženie teploty a rýchle chladenie za akýchkoľvek podmienok. -75mm silná penová polyuretánová izolácia s predpísaným plniacim plynom cyklopentanom, ktorý zaručí objemovú stálosť izolácie a má minimálny dopad na životné prostredie. -Na mieste zameniteľné pánty dverí, zámok dverí a mikropsínač na vypnutie ventilátora pri otvorení dverí. -Skrytý výparník musí garantovať vyššiu skladovaciu kapacitu a menej problémov s koróziou výparníka. -Vstavaná chladiaca jednotka; -Nútená cirkulácia vzduchu; -Automatické odmrazovanie s následným odparením kondenzátu. -Prevádzková teplota: -2/+10°C. -Pre okolitú teplotu do +43 °C. CFC a HCFC free. -Chladivo v chladiacom okruhu: R290. -Dodávané vr. 3 ks GN2/1 Rilsan roštových polic a 3 párov nerezových vodiacich lišt. -Príprava pre napojenie konektora RS485 na uľahčenie pripojenia k vzdialenému počítaču 	710	835	2050	1		0,21	2 055,40 €	2 055,40 €
				UPRATOVAČKA									
				SKLAD DENNÝ									
				PRÍPRAVA MASA									
13	UNJ2212GK	MB ATYP	Chladiarenstvo PJP	MRAZ. MIESTNOSŤ 163X203 -18-20°C ODD.AGR	<p>Kapacita: minimálny objem 6,7 m3. Skladá sa z panelov so 100mm silnou polyuretánovou penovou izoláciou o vysokej hustote, predpísaný cyklopentán ako hnací plyn [CFC a HCFC free]. Vnútorný a vonkajší povrch stien z galvanizovanej ocele s povrchovou úpravou náterom odolným proti poškrabaniu. Vnútorná pochôdzna podlaha z galvanizovanej ocele s povrchovou úpravou z odolného, protišmykového šedého plastu. Vnútorné i vonkajšie oblé rohy. 1 pravé, samozatváracie dvere s magnetickým tesnením 800mm Š; madlo so zámkom a bezpečnostným otváraním zvnútra. Vnútorné osvetlenie. Oddelená chladiaca jednotka v tropikalizované prevedenie [pre prevádzku pri teplote do +43 °C]. Chladiace médium: R452a. Odmrazovanie horúcim plynom s následným</p>	1830	2230	2230	1		1,4	7 873,30 €	7 873,30 €
14	UNEK6217GK	CHB ATYP	Chladiarenstvo PJP	CHLADIACA MIESTNOSŤ 203X203 -2+2°C ODD.AGR	<p>Kapacita: minimálny objem 8,4 m3. Skladá sa z panelov so 60mm silnou polyuretánovou penovou izoláciou o vysokej hustote, predpísaný cyklopentán ako hnací plyn [CFC a HCFC free]. Vnútorný a vonkajší povrch stien z galvanizovanej ocele s povrchovou úpravou náterom odolným proti poškrabaniu. Vnútorné i vonkajšie oblé rohy. 1 pravé, samozatváracie dvere s magnetickým tesnením 800mm Š; madlo so zámkom a bezpečnostným otváraním zvnútra. Vnútorné osvetlenie. Oddelená chladiaca jednotka v tropikalizované prevedenie [pre prevádzku pri teplote do +43 °C]. Chladiace médium: R452a. Odmrazovanie horúcim plynom s následným odparením kondenzátu. Ovládací panel: podsvietený vypínač Zapnuté / vypnuté, vypínač vnútorného osvetlenia a digitálne ovládanie s HACCP [sériový port] a chybovými alarmy. Dverný mikropsínač. Externá chladiaca jednotka, rozvod chladiva 20m´.</p>	2150	2150	2150	1		0,85	7 193,04 €	7 193,04 €

Pos	Code	Model	DODÁVATEĽ	POPIS	POVINNÁ CHARAKTERISTIKA	ŠÍRKA	HĽBKA	VÝŠKA	MN	PLYN	ELEKTRO	CENA KS	CENA CELKOM
90	725367	REX71FRE	Electrolux Professional	CHLADIACA SKRŇA 670L, -2°+10°C, DIGITAL	<p>Chladiaca skrňa</p> <ul style="list-style-type: none"> -Plné dvere -Vnútorná a vonkajšia konštrukcia z nerezovej ocele 304 AISI; -Zadný vonkajší panel z galvanizovanej ocele, -Spodný vonkajší panel z antikorózneho materiálu odolného voči čistiacim prostriedkom. -Digitálny ovládací panel s teplotným displejom a tlačidlami pre nastavenie a možnosťou aj manuálna --Aktivácia odmrazovacieho cyklu. -Ovládanie plne v súlade s HACCP vrátane alarmov. -Optimalizovaná nútená cirkulácia vzduchu zozadu dopredu pre rovnomerné rozloženie teploty a rýchle chladenie za akýchkoľvek podmienok. -75mm silná penová polyuretánová izolácia s predpísaným plniacim plynom cyklopentanom, ktorý zaručí objemovú stálosť izolácie a má minimálny dopad na životné prostredie. -Na mieste zameniteľné pánty dverí, zámok dverí a mikropsínač na vypnutie ventilátora pri otvorení dverí. -Skrytý výparník musí garantovať vyššiu skladovaciu kapacitu a menej problémov s koróziou výparníka. -Vstavaná chladiaca jednotka; -Nútená cirkulácia vzduchu; -Automatické odmrazovanie s následným odparením kondenzátu. -Prevádzková teplota: -2/+10°C. -Pre okolitú teplotu do +43 °C. CFC a HCFC free. -Chladivo v chladiacom okruhu: R290. -Dodávané vr. 3 ks GN2/1 Rilsan roštových polic a 3 párov nerezových vodiacich lišt. -Príprava pre napojenie konektora RS485 na uľahčenie pripojenia k vzdialenému počítaču 	710	835	2050	1		0,21	2 055,40 €	2 055,40 €

Pos	Code	Model	DODÁVATEĽ	POPIS	POVINNÁ CHARAKTERISTIKA	ŠÍRKA	HĽBKA	VÝŠKA	MN	PLYN	ELEKTRO	CENA KS	CENA CELKOM
91	725367	REX71FRE	Electrolux Professional	CHLADIACA SKRŇA 670L, -2°+10°C, DIGITAL	<p>Chladiaca skrňa</p> <ul style="list-style-type: none"> -Plné dvere -Vnútorná a vonkajšia konštrukcia z nerezovej ocele 304 AISI; -Zadný vonkajší panel z galvanizovanej ocele, -Spodný vonkajší panel z antikorózneho materiálu odolného voči čistiacim prostriedkom. -Digitálny ovládací panel s teplotným displejom a tlačidlami pre nastavenie a možnosťou aj manuálna --Aktivácia odmrazovacieho cyklu. -Ovládanie plne v súlade s HACCP vrátane alarmov. -Optimalizovaná nútená cirkulácia vzduchu zozadu dopredu pre rovnomerné rozloženie teploty a rýchle chladenie za akýchkoľvek podmienok. -75mm silná penová polyuretánová izolácia s predpísaným plniacim plynom cyklopentanom, ktorý zaručí objemovú stálosť izolácie a má minimálny dopad na životné prostredie. -Na mieste zameniteľné pánty dverí, zámok dverí a mikrospínač na vypnutie ventilátora pri otvorení dverí. -Skrytý výparník musí garantovať vyššiu skladovaciu kapacitu a menej problémov s koróziou výparníka. -Vstavaná chladiaca jednotka; -Nútená cirkulácia vzduchu; -Automatické odmrazovanie s následným odparením kondenzátu. -Prevádzková teplota: -2/+10°C. -Pre okolitú teplotu do +43 °C. CFC a HCFC free. -Chladiivo v chladiacom okruhu: R290. -Dodávané vr. 3 ks GN2/1 Rilsan roštových polic a 3 párov nerezových vodiacich lišt. -Príprava pre napojenie konektora RS485 na uľahčenie pripojenia k vzdialenému počítaču 	710	835	2050	1		0,21	2 055,40 €	2 055,40 €
DIETNÁ KUCHYŇA													
138	710413	EJ3H3AAA	Electrolux Professional	CHLADENÝ STOL -2°+10°C, 3 DVERE, ZADNÝ LÍMEC, R290	<p>Vnútorne a vonkajšie opláštenie dverí, predné a bočné panely vyrobené z nerez ocele AISI304. 3 plné dvere. Nerezová pracovná doska so zadným límcom. Vstavaná chladiaca jednotka. Vnútornej cirkulácie vzduchu. Chladiace médium: R290. Polyuretánová izolačná penová výplň 90mm, predpísaný cyklopentán ako hnací plyn. Digitálny ovládací panel. Automatické odmrazovanie s odparením kondenzátu horúcim plynom. Prevádzková teplota: -2 + 10 ° C. Neobsahuje CFC a HCFC. Výškovo nastaviteľné nohy z nerez ocele AISI304. Rozmery minimálne 1680/700/850 mm Rozmery maximálne 1700/700/950 mm Minimálny využiteľný objem 240 L</p>	1699	700	950	1		0,22	2 659,12 €	2 659,12 €
STUDENÁ KUCHYŇA													
155	710419	EJ4H3AAAA	Electrolux Professional	CHLADENÝ STOL -2°+10°C, 4 DVERE, ZADNÝ LÍMEC, R290	<p>Vnútorne a vonkajšie opláštenie dverí, predné a bočné panely vyrobené z nerez ocele AISI304. 4 plné dvere. Nerezová pracovná doska so zadným límcom. Vstavaná chladiaca jednotka. Vnútornej cirkulácie vzduchu. Chladiace médium: R290. Polyuretánová izolačná penová výplň 90mm, cyklopentán ako hnací plyn. Digitálny ovládací panel. Automatické odmrazovanie s odparením kondenzátu horúcim plynom. Prevádzková teplota: -2 + 10 ° C. Neobsahuje CFC a HCFC. Výškovo nastaviteľné nohy z nerez ocele AISI304. Rozmery minimálne 2120/700/850 mm Rozmery maximálne 2170/700/950 mm Minimálny využiteľný objem 320 L Maximálny príkon elektro 0,3 kW/230V</p>	2153	700	950	1		0,27	3 125,24 €	3 125,24 €

Pos	Code	Model	DODÁVATEĽ	POPIS	POVINNÁ CHARAKTERISTIKA	ŠÍRKA	HĽBKA	VÝŠKA	MN	PLYN	ELEKTRO	CENA KS	CENA CELKOM
293	725376	REX71FFE	Electrolux Professional	MRAZIACA SKRIŇA 670L, -22-15°C, DIGITAL R290	<p>Mraziaca skriňa</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 Plné dvere -Vnútorná a vonkajšia konštrukcia z nerezovej ocele 304 AISI; -Zadný vonkajší panel z galvanizovanej ocele, -Spodný vonkajší panel z antikorózneho materiálu odolného voči čistiacim prostriedkom. -Digitálny ovládací panel s teplotným displejom a tlačidlami pre nastavenie a možnosťou aj manuálna --Aktivácia odmrazovacieho cyklu. -Ovládanie plne v súlade s HACCP vrátane alarmov. -Optimalizovaná nútená cirkulácia vzduchu zozadu dopredu pre rovnomerné rozloženie teploty a rýchle chladenie za akýchkoľvek podmienok. -75mm silná penová polyuretánová izolácia s plniacim plynom cyklopentánom, ktorý zaručuje objemovú stálosť izolácie a má minimálny dopad na životné prostredie. -Na mieste zameniteľné pánty dverí, zámok dverí a mikrospínač na vypnutie ventilátora pri otvorení dverí. -Skrytý výparník garantujúci vyššiu skladovaciu kapacitu a menej problémov s koróziou výparníka. -Vstavaná chladiaca jednotka; -Nútená cirkulácia vzduchu; -Automatické odmrazovanie s následným odparením kondenzátu. -Prevádzková teplota: -22 / -15 ° C. -Pre okolitú teplotu do +43 °C. CFC a HCFC free. -Chladivo v chladiacom okruhu: R290. -Dodávané vr. 3 ks GN2/1 Rilsan roštových polic a 3 párov nerezových vodiacich lišt. -Príprava pre napojenie konektora RS485 na uľahčenie pripojenia k vzdialenému počítaču 	710	835	2050	1		0,62	2 443,26 €	2 443,26 €
				UPRATOVACKA									
				SKLAD CHEMIE									
				SKLAD ŠPINAVÉ PRÁDLO									
				SKLAD ČISTÉ PRÁDLO									
				ODPADKY									
315	UNEK6213GK	CHB ATYP	Chladiarenstvo PJP	CHLADIACA MIESTNOSŤ 163X123 -2+2°C ODD.AGR	<p>Kapacita: minimálny objem 4,1 m3. Skladá sa z panelov so 60mm silnou polyuretánovou penovou izoláciou o vysokej hustote, predpísaný cyklopentán ako hnací plyn [CFC a HCFC free]. Vnútorný a vonkajší povrch stien z galvanizovanej ocele s povrchovou úpravou náterom odolným proti poškrabaniu. Vnútorne i vonkajšie oblé rohy. 1 pravé, samozatváracie dvere s magnetickým tesnením 800mm Š; madlo so zámkom a bezpečnostným otváraním zvnútra. Vnútorne osvetlenie. Oddelená chladiaca jednotka v tropikalizované prevedenie [pre prevádzku pri teplote do + 43 ° C]. Chladiace médium: R452a. Odmrazovanie horúcim plynom s následným odparením kondenzátu. Ovládací panel: podsvietený vypínač Zapnuté / vypnuté, vypínač vnútorného osvetlenia a digitálne ovládanie s HACCP [sériový port] a chybovými alarmy.Dverný mikrospínač. Externá chladiaca jenotka, rozvod chladiva 20m´.</p>	1750	1350	2150	1		0,78	4 689,34 €	4 689,34 €
				SATNA ZENY									
				SATNA MUZI									

ČASŤ C	CENA ZA TECHNOLÓGIU bez DPH	89 356,34 €
	CENA ZA MONTÁŽ bez DPH	1 000,00 €
	CENA CELKOM bez DPH	90 356,34 €
	DPH 20%	18 071,27 €

