









POPIS PRVKŮ Č.2

POL.	VÝROBCE ČSN–JKV	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	n
1 Z				STŘEŠNÍ VIKÝŘ – VČETNĚ LEMOVÁNÍ	3kus PŮDA
				Materiál : Rám skandinávská borovice, oplechování Hliník, olověný pás , termosklo	
				rozměr šxdl. 450x550mm, 450x730mm	
				povrchová úprava, barva : Hliníkový plech barvený šedý	
2 Z				Hliníkové zábradlí svislé příčky – boční kotvení	1kus PŮDA
				Složení zábradlí: madlo Ø50mm,	
				sloupek Ø40mm, profil dvoudrážkový Ø30mm	
				čtvercový profil 10x10mm, krytka sloupku	
3 Z				UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK – SNĚHOVÁ MŘÍŽ – DÉLKA 1M	2kus
				DÉLKA MŘÍŽE : 1000+1000MM –VÝŠKA 200MM	
4 Z				UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK ROVNÝ – BOBROVKA – STOUPACÍ KOMPLET DLOUHÝ	1kus
				MATERIÁL : DRŽÁK 2KS, ROŠT 800/250MM – 1KS, SPOJ.MATERIÁL	

POL.	VÝROBCE ČSN–JKV	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	n
VZT 1				Odvětrávací komínek a manžeta PRO FALCOVOU STŘECHU	1kus MEZIPROSTOR
				Rozměr : pr. 125mm izolovaný SET RA4VHLS 125	
ZTI 1				Odvětrávací komínek ZTI izolovaný PRO PÁLENOU KRYTINU	1kus
				spoučastí dodávky krytiny	
EL 1				anténní komplet PRO PÁLENOU KRYTINU	1kus
SNĚHOVÉ 1				SNĚHOVÉ ROZRAŽEČE–DLE MONTÁŽNÍCH LISTŮ – SCHÉMA C	1,8kus/M2 680+100KS
				RAL 3016 – CIHLOVĚ ČERVENÁ	
				Schéma C – Každá 10. taška v každé druhé řadě – 1 protisněhová taška	
				anebo hák + každá 3. protisněhová taška anebo hák v celé řadě	
				nad okapem	
				Spotřeba asi 1,8 ks/m²	

POZNÁMKA:
VÝROBKY KRESLENY V POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY
VÝROBKY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!!