



legenda miestností											
č.m.	názov miestnosti	plocha (m ²)	ozn.	povrch	podlahy	sokel	m	povrch	steny	obklad	stropy
001	hala	101,38	Po1	opuková dlažba	So1	bez sokla		hladená vápenná omietka s púšťami			reštaurátorská drevená
002	podlažie	63,20	Po1	opuková dlažba	So1	bez sokla		hladená vápenná omietka s púšťami			reštaurátorská drevená
003	hala vstupná	9,21	Po1	opuková dlažba	So1	bez sokla		hladená vápenná omietka s púšťami			reštaurátorská drevená
004a	chodba pred halou	27,58	Po1	opuková dlažba	So1	bez sokla		hladená vápenná omietka s púšťami			reštaurátorská drevená
004b	chodba pred wc	5,27	Po1	opuková dlažba	So1	bez sokla		hladená vápenná omietka s púšťami			reštaurátorská drevená
004c	chodba doprava	8,57	Po1	opuková dlažba	So1	bez sokla		hladená vápenná omietka s púšťami			reštaurátorská drevená
004d	chodba k východu	9,20	Po1	opuková dlažba	So1	bez sokla		hladená vápenná omietka s púšťami			reštaurátorská drevená
004e	chodba pri sálach	5,29	Po1	opuková dlažba	So1	bez sokla		hladená vápenná omietka s púšťami			reštaurátorská drevená
005	spoločenská miestnosť	38,84	Po1	opuková dlažba	So1	bez sokla		hladená vápenná omietka s púšťami			reštaurátorská drevená
006	kuchňa	57,32	Po3	keramická dlažba	So2	keramický sokel	15,4	omietka s maľbou	Ok1	keramický obklad	36,9
007	wc muži	8,71	Po3	keramická dlažba	So2	keramický sokel	15,4	omietka s maľbou	Ok1	keramický obklad	36,9
008	wc ženy	5,94	Po3	keramická dlažba	So2	keramický sokel	15,4	omietka s maľbou	Ok1	keramický obklad	36,9
009	látna persóna	12,10	Po3	keramická dlažba	So2	keramický sokel	15,4	omietka s maľbou	Ok1	keramický obklad	36,9
010	kaplica	18,87	Po1	opuková dlažba	So1	bez sokla		hladená vápenná omietka s púšťami			reštaurátorská drevená
011	sál	4,73	Po3	keramická dlažba	So2	keramický sokel	8,3	omietka s maľbou			reštaurátorská drevená
012	sál	13,11	Po3	keramická dlažba	So2	keramický sokel	14,0	omietka s maľbou			reštaurátorská drevená
013	koridór	42,80									
014	prádovňa	10,17									
015	malý sál	20,22									
016	veľký sál	44,20									
017	chodba v prímáčovej časti	24,25	Po3	keramická dlažba	So2	keramický sokel	5,0	omietka s maľbou			
018	koridor	2,33	Po3	keramická dlažba	So2	keramický sokel	5,0	omietka s maľbou			

typy podlah a soklov v dĺžke č. 13 - špecifikácia podlah

- Reštaurátorské práce:**
- 1 - pokračovať v reštaurátorských prácach na klenbach stropu a stenách miestnosti 002
 - 2 - po zmapovaní fragmentov priamého mletého praku klenbu tenkou vrstvou hladenej vápenej omietky a po vypraní nasiakavosť novej vrstvy náterom 2x vodného roztoku akryládu Acryl 33
 - 3 - steny suterénu, ktoré nie sú nositeľmi historických vrstiev po preschnutí muriva prekryť vrstvou hladenej vápenej omietky
 - 4 - schodiská očistiť neabsorbujúcim spôsobom, prípadne úbytky hmoty doplniť identickým materiálom
 - 5 - profilovať a doplniť rímso vnútorného schodiska do kuchyne (m.č. 006)
 - 6 - reštaurovať kamenné prvky obvodného kokuza m.č. 003
 - 6 - práce vykonávať v súlade s návrhom obnovy pamiatky a reštaurátorským prieukm spracovanými pri objekte kaštieľa
 - 9 - vytvorenie exteriérovej omietky s rustikou na pozdĺžnych fasádach z omietkovin SIKKA, penetrácia a náter

- Umelecko-remeselné práce**
- 1 - umelecko-remeselné obnoviť hodnotné drevo v m.č. 010
 - 2 - obnoviť zábradlia a madla vnútorných schodísk
 - 3 - osadiť obnovené fasádne drevo
 - 4 - umelecko-remeselné vyrobiť nové okenné výplne s následným osadením do existujúcich otvorov, zabudovanie okenných výplní v vnútornom medzú, fixáciu polohy otvorov okenných krídol
 - 5 - opraviť nevyhovujúce olechovanie ríms

- Stavebno-technické práce:**
- 1 - doplniť úbytky hmoty v plochách stien
 - 2 - vyspraviť výšky osadenia fasádnych výplní, omietnuť, a osadiť nové (úľtné fasády) a už vyhotovené nové (parková fasáda) výplne pomocou okenných pásk a tepelneho izolantu podľa STN 73 31 34
 - 3 - naniesenie vápnených omietok na vysušené tehlové muro v dvoch vrstvách, vo výškach 0,5 m makroporzéna omietka SIKAMur Dry (ekvivalent), v ostatných prípadoch omietka s hydraulickým vápnom SIKKA RI-Z (ekvivalent), prednástreky z rovnakého materiálu, omietka kuchyne pod obkladom navrhovaná v.c. Práca vykonávať v spolupráci s pracovníkmi reštaurátora na klenbach spoločenských priestorov
 - 4 - vybudovanie sadrokartónových priečiek so sociohygienickú zábernia, batne a spojovacie časti kuchyne s osadením nových výplní dverí a podlažiac okien
 - 5 - polozenie opukovej dlažby, keramická dlažba a obkladov v sociohygienickom záberni na novobudované dielce sadrokartónových priečiek
 - 6 - osadenie historizujúcich mosadzých mriežok s reguláciou žalúzie na privetrávacíe potrubie v spoločenských priestoroch, bielych vo vedľajších priestoroch
 - 7 - po osadení nových rozvodov Uk a ZTI vyspraviť drážky vápnou omietkou, prípadne domurovať väčšie prešery drážok
 - 8 - SSK kapokáž odvetrávacího potrubia v kuchyni, rozmer 300/300/8, 310mm
 - 9 - odvetracie potrubie z m.č.007 a 008 - 2x mriežka, 2x ventilátor, spätná klapka, potrubie DN 100 d. 5,0 m
 - 10 - oprava poškodennej dlažby na schodisku kotlíkne cca 1,0m2
 - 11 - vycistenie podlahy, stien, pred započatím stavebných prác, steny čistiť fľakom vzduchu,
 - 12 - penetrácia náter podlahy na vodnej báze pred kladením kamennej dlažby do maltovej lôžka
 - 13 - výmalba stien a stropov farbou na vápenej báze

- exteriér**
- 1 - vyspraviť úbytky hmoty na fasádach,
 - 2 - osadiť klamarské prvky fasády z medeného plechu - oplechovanie ríms, dažďových zvodov,
 - 3 - sanačnou omietkou vyspraviť bočné steny schodiska smerom do záhrady, s včasným okapovým list
 - 4 - osadiť zábradlie výrobky v priestoroch anglického dvorca - schodisko, rebrík, vetracie žalúzie a zábradlie od uličnej fasády

Poznámka
spôsob realizácie jednotlivých výrobkov a prác (stavebno-technický, remeslo-umelecký alebo reštaurátorský) víd výpis a technické správy

Legenda

existujúce konštrukcie - muro s plnou plávajúcou

stropy klenby a drevené posuvné

budované konštrukcie

novobudovaný podzemný kanál - UK voda

okna, dvere

nová fasáda výplň demontovaná vypravená osadenie a následne pomocou okenných pásk a izolantu osadenie na pôvodné miesto

nový výrobok, rovnakože vchádza ako na parkovú fasádu

vypravené osadenie, montážou na okenné pásky a štolat, vypravenie osadenia

príležitostne doplniť plechovými predčinnými kusmi a regulovanými žalúziami 17x17 cm, mosadznou historizujúcou a štolu od vedľajších priestorov

Poznámka
realizačný projekt nesahá do detailnej dokumentácie jednotlivých výrobkov a konštrukcií
pred samotným začatím prác prevzít potrebu bližších konštrukcií na stavbe
pri zistených nezhodách s projektovými predpokladmi kontaktovať zodpovedajúceho projektanta stavby

projekt pre realizáciu stavby

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : ING. VLADIMÍR KOBLÍŠKA, autorizovaný stavebný inžinier

VYPRACOVAL : ING. VLADIMÍR KOBLÍŠKA, autorizovaný stavebný inžinier

INVESTOR : SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MUZEUM - HUDEBNÉ MUZEUM

DRUH PROJEKTU : ARCHITEKTURA - STAVEBNÁ ČASŤ

NAZOV STAVBY : AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

OBJEKT KAŠTIEĽA - Č. PARG. 429/1

ING. Vladimír Koblík

Ing. S. 6837/1-1

TRINAVA, Nemodova 803/13

ČO 40347605, ČO 104832033

STUPEN : PROJEKT STAVBY

DATUM : JANUÁR 2023

FORMÁT : 14 x A4

MIERKA : Č. VÝKRESU

1: 50

Pódorys suterénu - nový stav