POZNÁMKA

Uvedené rozměry otvorů jsou výsledkem zaměření a to ze strany interiéru, otvory v rozsahu ±50mm(±2%) rozměrů jsou schváleny (jsou vyhovující) a jsou v pořádku.

Výrobní rozměr bude upraven dle zaměření provedeného dodavatelem výplní!

INŽ.DANIEL MALÍNA - PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Uvozová 842/16, Zlín-Prštné IČO: 71294736			
Projektant: J. Kamenová	K. vedoucí/ref.:	Stupeň: PD	
Ing. D.Malína, J. Ing. D.Malína	1320868	Projekt	
Investor: veřejná zakázka		Měř.: -	Datum:
Stavba: ZÓNA TRAT - ZVOLENSKÁ - 2022, 2023 - 2025		Měř.: 1:50	
ZÓ VALAŠSKÉ MEZIMĚSTÍ (MALINA) - ZÁKONÍ TRAT - VYMĚNA VÝTVUK ČÍSLOVÁNÍ p.č.194, k.ú. Zlatníky-Hlízov		-	1 pare
Název: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		Číslo výkresu:	08

List: 1

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

POZ.	ROZMĚR	POČET	PODLAŽÍ
1	800x1800mm	3	1

DŘEVĚNÉ OKNO/NO

Okno z dřevotvrdého lepeného hranolu, tl. 78mm, metalizé - barevné.
Zasklení - izolační dvojsklo tl.18 mm s nízkou pokovenou emisivitou, bezpečnostní sklo tvrzené, argonová plnina, bezpečnostní sklo tvrzené, argon, hliníkové lišty bezpečnostní, argonová plnina.
Ug=1.0W/m2K, Uw=max.1.3W/m2K, rozsah teplot: -20/+50°C, Rw=max.42dB.
Kování - Dvojkřídlové okno s otevíravým i sklopným otevíráním, kování s bezpečnostní funkcí, s protipádovou pojistkou (jenom okenních křídel), RC 1(EI2 pomocné lepení, rámové RC 1(EI2 pomocné lepení.

bezpečnostní - samozavírací zámek - ano/ne

KOVOVÉ OKNO

Kotvení ve pravém pomocí technické pásky - přizpůsobitelné do téměř jakéhož pomocí - Montážní rozsahem do cca 40mm! Montážní přesahovacího technické kotvě ve zadním ve vodorovný kotvení - kotvě upevněte montážní kotvou.

INFILTRACE PARÉMY:
Parotěsná folie - Parozábrana EVI deky tl. 22mm s speciálním VP, tamponem délky 500mm - - -