

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	26842-7		
Název mostu:	Most přes Rousínovský potok ve Cvikově		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 26842		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	2.885 km	Staničení na úseku: 2.885 km	
Rok postavení:	1973		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Liberecký		
Okres:	Česká Lípa		
Obec (MČ):	Cvikov		
Katastrální území:	Cvikov		
Správce mostu:	kraj Liberecký, KSS Libereckého kraje, provoz Západ		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = 20.0 \text{ t}$ $V_r = 40 \text{ t}$ $V_e = 53 \text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 15.0 \text{ t}$ Rok: 2017			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 3.60 m	Délka NK: 4.80 m
Šikmost: Pravá 77.78 g		Volná šířka: 5.90 m	Celková šířka mostu: 5.90 m
Plocha mostu: 28.32 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -718473 Y: -967564	WGS: 50.789097°N 14.617314°E
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:			
ŽB PREFA nosíky ŽMP, dl. 4.8m, v. 0.35m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 1.50 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.30 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Kámen
	Délka: 6.10 až 6.10 m	Šířka: 0.80 až 0.80 m	Výška: 0.00 až 0.00 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 3.60 m	Kolmá světlost: 3.40 m	Konstrukční výška: 0.35 m
	Rozpětí: 4.20 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Železobeton PREFA Další materiál: Nezadaný		
	Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: ŽMP-62		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 4.90 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.50 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.50 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Ocelové trubkové zábradlí.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			
Archivace projektu: Nezadaná			

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: VI - Velmi špatný Spodní stavba: V - Špatný

Použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 5.9.2017


Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 15.3.2019 07:17 Vytisknul z BMS: Machalík Tomáš



Schematický náčrt mostu, převzatý z ML