

Název stavby:

Modernizace lůžkové stanice chirurgie A

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

Stavební objekt:

SO 300 - Monoblok

Část dokumentace:

D1.01.100 Architektonicko-stavební řešení

Název dokumentu:

D1.01.100.104 VÝPIS DVEŘÍ

Investor:

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa

tel.:

e-mail:

Generální projektant:

STORING spol. s r.o.
Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3
tel.: 485 388 111
e-mail: info@storing.cz



Zpracovatel části:

STORING spol. s r.o.
Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3
tel.: 485 388 111
e-mail: info@storing.cz



Stupeň projektu:

Dokumentace pro výběr zhotovitele

Číslo paré:

Číslo zakázky:

1914

Datum:

Červen 2019

Kód dokumentu:

1914

číslo zakázky

DVZ

stupeň

300

st.objekt

D1.01.100

členění dokumentace

104

číslo dokumentu

00

revize

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

Ozn.	Rozměry [mm]	Šířka stěny [mm]	Popis	Kování	Křídlo	Zárubeň	Povrch dveří	Počet [ks]	Poznámka
D01/L	800 x 1970	150	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; WC zámek jednozápadový Kování objektové	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro SDK, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	6	Vodorovná madla oboustranně v. 800-900 mm nad podlahou. Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
D02/P	800 x 1970	150	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	Klika-klika; WC zámek jednozápadový Kování objektové	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro SDK, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	6	Vodorovná madla oboustranně v. 800-900 mm nad podlahou. Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
D03/P	1100 x 1970	120	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	Klika-klika; zadlabávací zámek dozický, dvouzápadový Kování objektové	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	1	Vodorovná madla oboustranně v. 800-900 mm nad podlahou.
D04/L	1100 x 1970	120	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; zadlabávací zámek dozický, dvouzápadový Kování objektové	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	1	Vodorovná madla oboustranně v. 800-900 mm nad podlahou.
D05/P	1100 x 1970	150	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka Kování objektové	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro SDK, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	4	Vodorovná madla oboustranně v. 800-900 mm nad podlahou.
D06/L	1100 x 1970	150	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka Kování objektové	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro SDK, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	4	Vodorovná madla oboustranně v. 800-900 mm nad podlahou.
D08/P	1100 x 1970	120	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka Kování objektové	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	2	Vodorovná madla oboustranně v. 800-900 mm nad podlahou.
D09/L	1100 x 1970	120	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka Kování objektové	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	1	Vodorovná madla oboustranně v. 800-900 mm nad podlahou.

D10/P	900 x 1970	120	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový; dvouzápadový; cylindrická vložka Kování objektové	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	1	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
D11/P	700 x 1970	120	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	Klika-klika; WC zámek jednozápadový Kování objektové	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	1	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
D12/L	700 x 1970	120	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; WC zámek jednozápadový Kování objektové	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	1	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
D13/L	700 x 1970	150	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; WC zámek jednozápadový Kování objektové	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro SDK, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	1	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
D14/P	700 x 1970	150	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	Klika-klika; WC zámek jednozápadový Kování objektové	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro SDK, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	1	
D15/L	700 x 1970	150	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový; dvouzápadový; cylindrická vložka Kování objektové	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	1	
D16/L	700 x 1970	100	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; WC zámek jednozápadový Kování objektové	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro SDK, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	1	
D17/P	600 x 1970	100	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	Klika-klika; WC zámek jednozápadový Kování objektové	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro SDK, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	1	
DK1/P	1100 x 1970	-	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ; stávající, výměna dveřního křídla	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový; dvouzápadový; cylindrická vložka Kování objektové	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x vrchní), barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	4	Vodorovná madla oboustranně v. 800-900 mm nad podlahou.
DR1	1100 x 1970	120	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ; stávající, renovované	Nové nerezové kování Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový; dvouzápadový; cylindrická vložka Kování objektové	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x vrchní), barva RAL dle výběru investora	Renovace - aplikace nové fólie dle výběru investora	4	Nad dveřmi do místnosti I-658 bude instalována automatická signalizace volno/obsazeno. Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou do M I-658

DR2	800 x 1970	120	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ	Nové nerezové kování Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cyklindrická vložka Kování objektové	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x vrchní), barva RAL dle výběru investora	Renovace - aplikace nové fólie dle výběru investora	3	
DR3	900 x 1970	120	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ	Nové nerezové kování Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cyklindrická vložka Kování objektové	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x vrchní), barva RAL dle výběru investora	Renovace - aplikace nové fólie dle výběru investora	1	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
DR4	700 x 1970	120	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ	Nové nerezové kování Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cyklindrická vložka Kování objektové	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x vrchní), barva RAL dle výběru investora	Renovace - aplikace nové fólie dle výběru investora	5	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou do M. I-653, I-659, I-660.
DR5	1000 x 1970	120	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ	Nové nerezové kování Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cyklindrická vložka Kování objektové	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení starého a nový třívrstvý nátěr, barva RAL dle výběru investora	Renovace - aplikace nové fólie dle výběru investora	1	
DS1/L	900 x 2000	-	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ; prosklené s bezpečnostním sklem; součástí dodávky prosklené stěny	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cyklindrická vložka Kování objektové	Jednokřídlé, otočné, prosklené	-	-	1	Výrazný pruh š. min 50 mm nebo ze značek pr. min 50mm s max vzdáleností 150 mm od sebe ve výšce 800 až 1000 mm a současně ve výšce 1400 až 1600 mm. Kontrastní, jasně viditelné značení oproti pozadí. Vodorovná madla oboustranně v. 800-900 mm nad podlahou.
DS2/P	1100 x 2000	-	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ; prosklené s bezpečnostním sklem; součástí dodávky prosklené stěny	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cyklindrická vložka Kování objektové	Jednokřídlé, otočné, prosklené	-	-	1	Výrazný pruh š. min 50 mm nebo ze značek pr. min 50mm s max vzdáleností 150 mm od sebe ve výšce 800 až 1000 mm a současně ve výšce 1400 až 1600 mm. Kontrastní, jasně viditelné značení oproti pozadí. Vodorovná madla oboustranně v. 800-900 mm nad podlahou.

Součet:

53